



Rzut fundamentów skala 1:100

UWAGA:

Z całego obszaru należy bezwzględnie usunąć grunty nasypowe i nienośne do warstwy piasku, a powstałe ubytki uzupełnić podsypką piaskowo-żwirową zagęszczoną do ID=0,8

UWAGI REALIZACYJNE:

- Dopuszcza się wybieranie mechaniczne gruntu w obrysie budynku do głębokości 20cm nad projektowanym poziomem posadowienia fundamentów.
- Ostatnia 20cm warstwy gruntu wybierać ręcznie do projektowanego poziomu posadowienia nie naruszając struktury gruntu rodzimego.
- Projekt fundamentów rozpatrywać wraz z projektami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznym, gazowym.
- Nie dopuszcza się odkopywania fundamentów poniżej poziomu posadowienia po ich wykonaniu.
- Układ warstw zapewniających wodoszczelność na warstwie chudego betonu wraz z izolacjami przyjąć wg rys. przekroju A-A
- Szczegóły zbrojenia fundamentów wg detali wg detali
- Długość zbrojenia 5cm, Beton C16/20 (B20), W8, stal A-IIIIN, A0.
- Poziom porteri ±0,00=94,50m n.p.m
- Ławy należy połączyć ze stopami fundamentowymi zbrojeniem wg rysunków konstrukcyjnych
- Przerwy w betonowaniu ustalić w nadzorach
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem uprawnionej osoby.
- Wykop fundamentowy powinien zostać odebrany przez uprawnionego geotechnika.

BETON C16/20 (B20)-W8
STAL A-IIIIN (RB500W)
STAL A-0 (St0S-b)

STATUS: **PROJEKT BUDOWLANY**



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10
t.k. 502 48 37 21
email: krajana@inbox.pl
www: www.pphkrajana.pl

INWESTOR: GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6
88-180 ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

OBIEKT: BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LOKALIZACJA: ZŁOTNIKI KUJAWSKIE dz. nr 163/8
GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

TYTUŁ RYS.: RZUT FUNDAMENTÓW

PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inż. K. Siemkiewicz Upr.Nr ZAP/0131/POK/12	SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA: mgr inż. W. Siemkiewicz Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08		
SKALA 1:100	NR. PROJ. 03/2017	NR. RYS. 1K	DATA 02.2017