

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipnicy Wielkiej na działkach 9391,9738

długość 400 m

szerokość 4 m

rodzaj nawierzchni : tłuczniowa

Zakres robót:

wyrównanie podbudowy tłucznem, oczyszczenie rowu, profilowanie dla nadania spadków, remont przepustu fi 400 o długości 6 m, wraz ze ściankami czołowymi, odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa            | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem           |
|---|---------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipnicy Wielkiej na działkach 9391,9738</b> |                     |                 |  |                                  |              |                 |
| 1   | KNR 2-01<br>0202-04 |                 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km<br>400*0,2 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>80,00    |                 |
|   |                     |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>80,00</b>    |
| 2   | KNNR 6<br>0103-03   |                 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>400*4,0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1 600,00 |                 |
|   |                     |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 600,00</b> |
| 3   | KNNR 6<br>0107-02   |                 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm<br>400*4*0,12+30*4*0,12   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>206,40   |                 |
|   |                     |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>206,40</b>   |
| 4   | KNNR 6<br>0204-04   |                 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm<br>Krotność = 0,7143<br>400*4+30*4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1 720,00 |                 |
|   |                     |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 720,00</b> |
| 5   | KNR 2-31<br>0816-01 |                 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm<br>6  | m<br>m                           | <br>6,00     |                 |
|   |                     |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>     |
| 6   | KNR 2-31<br>0605-01 |                 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa<br>(6*0,5)*0,15  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,45     |                 |
|   |                     |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0,45</b>     |
| 7   | KNR 2-31<br>0605-06 |                 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE/PP karbowane o śr. 40 cm analogia<br>6   | m<br>m                           | <br>6,00     |                 |
|   |                     |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>     |
| 8   | KNR 2-01<br>0236-01 |                 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III -zasypka przepustu<br>4,5   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>4,50     |                 |
|   |                     |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,50</b>     |
| 9   | KNR 2-31<br>0605-03 |                 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm<br>2   | ściank<br>ściank                 | <br>2,00     |                 |
|   |                     |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>     |
| 10  | KNR 2-31<br>0602-04 |                 | Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia (wlot i wylot średnio 1,5m <sup>2</sup> na szt)<br>2   | szt.<br>szt.                     | <br>2,00     |                 |
|   |                     |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>     |