


Pobocze z kruszywa KŁSM
szerokości 1,50m+0,50m



The drawing shows a cross-section of a road with a 6% slope. The width of the travel lanes is indicated as 0,50 m and 0,75 m. The total width is labeled as 'szerokość zjazdów zmienna [m]'. The road surface is shown with a 2% slope. A detailed view of the pavement structure (Szczegół nr 2) is shown, with a 2% slope and a 0,00 m elevation. The road is labeled 'Jezdnia główna (patrz warstwy na przekroju normalnym)'. The shoulder is labeled 'Pobocze gruntowe'.

4 cm warstwa ścieralna beton asfaltowy SMA 11 50/70
□czyszczenie i skropienie asfaltem
4 cm warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16W 50/70
□czyszczenie i skropienie asfaltem
20 cm warstwa z KŁSM
15 cm warstwa odsączająca z piasku

Jednostka opracowująca	DROTECH P.P.U., Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów Edward Żak, 82-200 Malbork ul. Gen. Maczka 21/6		
Nazwa zadania	Remont drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska- -Stalewo od km 0+0,000 do km 1+895,00		
Tytuł rysunku	Przekrój normalny 2-2 przez zjazd z masy bitumicznej		
Tytuł, skala i nr rysunku	Projekt zagospodarowania działek nr 169/4 i 165/11	Skala	Nr rys.
		1:50	5/1
Imię i nazwisko projektanta nr upr. budowlanych	Edward Żak upr. budowlane nr 1974/EL/94	Data sporządzenia	Podpis projektanta
		Sierpień-październik 2023	
Imię i nazwisko sprawdzającego nr upr. budowlanych	Katarzyna Świsłocka upr. budow. WAM/0046/P000/09	Data sporządzenia	Podpis sprawdzającego
		Sierpień-październik 2023	
Imię i nazwisko asystent projektanta	Robert Klejnowski	Data sporządzenia	Podpis asystenta
		Sierpień-październik 2023	