
Ø600 PE, L= 40,0 m
i = 0,25%
D54 187,14 182,88 182,38
D55 184,71 182,78 182,28
D53 184,96 182,96 182,46
D56 184,59 182,65 182,16
D57 183,86 181,86 181,36
D58 183,17 181,81 181,31
D59 182,95 181,78 181,28
D51 188,47 186,81 186,31
D52 187,60 185,36 184,86
Ø600 PE, L= 32,8 m
i = 0,25%
Ø600 PE, L= 59,9 m
i = 4,0%
Ø600 PE, L= 36,3 m
i = 4,0%
Ø600 PE, L= 8,8 m
i = 4,0%
Ø600 PE, L= 28,3 m
i = 2,8%
Ø600 PE, L= 17,8 m
i = 0,25%
Ø600 PE, L= 26,0 m
i = 0,25%
Ø600 PE, L= 9,4 m
i = 0,25%
włączenie do istniejącego przepustu
Wylot 191,32 191,00
D39.2 193,02 191,03
D39.1 193,50 191,13 190,63
D38 193,56 191,45 190,95
Ø200 PVC, L= 24,4 m
i = 2,3%
D35 194,30 191,62 191,12
Ø400 PVC , L= 8,4 m
i = 0,4%
Ø200 PVC, L= 8,6 m
i = 0,5%
D34 194,36 191,66 191,16
Sis1 195,01 192,53
W49 194,84 193,14
Ø315 PVC, L= 27,9m
i = 0,5%
Ø315 PVC, L= 12,7m
i = 0,5%
Ø315 PVC, L= 43,3m
i = 0,5%
Ø315 PVC, L= 21,3 m
i = 0,5%
W42.1.1 195,30 193,60
D42.1 195,30 193,80
W42.1 195,41 193,71
W42.2 195,41 193,71
W46 196,11 194,41
Ø90, PE
D42 195,46 193,73 193,23
D43 195,76 193,63 193,13
D47 196,67 193,35 192,85
W23 196,76 195,25
Ø315 PVC, L= 28,7 m
i = 0,4%
D15 197,12 195,01 194,51
D46 196,13 193,56 193,06
Ø315 PVC, L= 7,1m
i = 0,5%
D45 196,01 193,60 193,10
Ø315 PVC, L= 5,6 m
i = 0,5%
Ø315 PVC, L= 7,1m
i = 0,5%
D44 196,20 194,82
W15.1 196,89 195,19
W44.1 196,25 193,25
W44.2 196,25 193,25
D15.1 196,97 195,19 194,69
W4
W1 197,20 195,95
D1 197,56 196,36 195,86
Ø90, PE
N6
N7
N8
N9
N10
N13
N14
Hn3
Hn4
Hp5
Sis2
Wylot
Ø200 PVC, L= 41,5 m
i = 0,5%
L= 9,1 m
i = 0,4%
przewiert sterowany
przewiert + wysięgnik + słup + szafa SO do rozbiórki
przewiert + wysięgnik + słup + szafa SO do rozbiórki
Ø90, PE
Ø90, PE
Ø90, PE
710/16
710/18
710/17
710/14
710/3
710/4
710/13
710/12
710/5
710/6
710/8
708
707
706
152/37
152/38
152/42
152/40
152/41
152/39
152/8
152/12
153/6
33/22
719
152/19
152/22
152/23
152/24
637
638
639
640
641
642
33/16
663
646
647
648
649
644/2
250/4
250/5
155
Legenda:
nawierzchnia jezdni drogi gminnej - kostka betonowa
nawierzchnia zjazdów oraz przejść i przejazdów wyniesionych - kostka betonowa
nawierzchnia chodnika - kostka betonowa
krawężnik betonowy 15x30x100/22x15x100
obrzeże betonowe 8x30x100
opornik betonowy wtopiony 12x25x100
- projektowana sieć wodociągowa Ø90
- nawiertka
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
- hydrant podziemny
- hydrant nadziemny
- do odcięcia/likwidacji
- projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- wpust deszczowy
- studnia betonowa DN1200/1500
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- studnia z tworzywa sztucznego DN400
- drzewa i krzewy do wycinki
projektowana oprawa oświetlenia ulicznego instalowana na słupie
projektowana sieć oświetlenia ulicznego
Podział arkuszy
1a
1b
BT EcoTech Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83
Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Obiekt: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Data: 10.2021
Inwestor: Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma
Adres: woj. pomorskie, powiat kościerski miejscowość Nowa Karczma, ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa
Stadium: P.B.
Specjalność instalacyjna
Projektował: Karolina Łakis
Sprawdził: Henryk Łowicki
Nr uprawnień: POM/0100/PWBS/19
356B/Gd/88
Skala: 1:500
Specjalność instalacyjna
Projektował: Marcin Wałęgowski
Sprawdził: Hubert Stasklewicz
Nr uprawnień: POM/0009/PWOE/11
POM/0018/POOE/10
Nr rys.: PZT1b
Specjalność drogowa
Projektował: Kazimierz Samowski
Sprawdził: Katarzyna Przybyła
Nr uprawnień: 4457/Gd/90
POM/0283/PWOD/11