



























ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ										
NUMER PRETA	Ø PRETA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	KSZTAŁT PRETA [cm]	LICZBA SZTUK W 1 POZ. RAZEM		DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			
							A-IIIIN			
Poz. 3.3.1. - wykonać x 1										
1	Ø8	A-IIIIN	37		100	100	37			
2	Ø8	A-IIIIN	97		58	58	56.26			
3	Ø12	A-IIIIN	425		116	116				493
4	Ø10	A-IIIIN	1300 (h)		46	46			598	
Poz. 3.3.2. - wykonać x 1										
4	Ø10	A-IIIIN	372		22	22			81.84	
5	Ø8	A-IIIIN	29		20	20	5.8			
6	Ø8	A-IIIIN	203 (h)		36	36	73.08			
Poz. 3.3.3. - wykonać x 1										
7	Ø12	A-IIIIN	372		58	58				215.76
8	Ø8	A-IIIIN	35		50	50	17.5			
9	Ø10	A-IIIIN	568 (h)		36	36			204.48	
Poz. 3.3.4. - wykonać x 1										
10	Ø10	A-IIIIN	395		24	24			94.8	
11	Ø8	A-IIIIN	31		25	25	7.75			
12	Ø8	A-IIIIN	55		12	12	6.6			
13	Ø8	A-IIIIN	248 (h)		44	44	109.12			
Poz. 3.3.5. - wykonać x 1										
10	Ø10	A-IIIIN	345		38	38			131.1	
11	Ø8	A-IIIIN	31		35	35	10.85			
14	Ø8	A-IIIIN	423 (h)		36	36	152.28			
17	Ø8	A-IIIIN	91		19	19	17.29			
Poz. 3.3.6. - wykonać x 1										
10	Ø10	A-IIIIN	345		50	50			172.5	
11	Ø8	A-IIIIN	31		45	45	13.95			
15	Ø8	A-IIIIN	562 (h)		36	36	202.32			
17	Ø8	A-IIIIN	91		25	25	22.75			
Poz. 3.3.7. - wykonać x 1										
11	Ø8	A-IIIIN	31		224	224	69.44			
15	Ø10	A-IIIIN	560		190	190			1064	
16	Ø8	A-IIIIN	2162 (h)		58	58	1253.96			
17	Ø8	A-IIIIN	91		95	95	86.45			
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRETÓW WG ŚREDNIC [m]							2142.4	2346.72	708.76	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.617	0.888	
MASA OGÓŁEM DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚREDNIC [kg]							846.25	1447.93	629.38	
MASA RAZEM [kg]								2923.56		

Uwaga. Wszystkie prety są wymiarowane w osiach.
Uwaga. Prety z indeksem "h" zamawiać w długościach handlowych.
Podane długości z indeksem "h" są długościami tylko do zliczeń. Proszę nie ciąć tych pretów na wymiar !!

POZIOM PORÓWNAWCZY:
±0,00 = 18,15m n.p.m.

REWIZJA	DATA	TREŚĆ	OPRACOWAŁ
-	-	-	-

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański			
OBJEKT: PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDANSKIM. DZ. EWID. NR 62/4, BRĘB 13, MIASTO: PRUSZCZ GDANSKI IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401_1.0013.AR_3.62/4			
TYTUŁ RYS: ŚCIANY ŻELB. POZ.: 3.3.1.; 3.3.2.; 3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.5.; 3.3.6.; 3.3.7. – RYS. ZBROJENIOWY			
PROJEKTANT: inż. Marcin Bielecki	NR UPR. BUD. WKP/0214/P00K/14	PODPIS:	SKALA: 1:20 DATA: 2022-06
SPRAWDZIŁA: mgr inż. Beata Kustosz	NR RYSUNKU: WKP/0058/P00K/04	PODPIS:	NR RYSUNKU: K-21 NR REWIZJI: rew.00