

Przedmiar robót
Budowa odcinka ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Stargardzie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego oraz destruktu betonowego o grubości 20cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km	m2	600		- zł
2		Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetonowych drgowych pełnych oraz przewiezienie i złożenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1 km	m2	715		- zł
3		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz przewiezienie i złożenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km	m2	74		- zł
4		Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu na koszt Wykonawcy	m	100		- zł
5		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu na koszt wykonawcy	m	50		- zł
6		Rozebranie słupków do znaków	szt	7		- zł
7		Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	10		- zł
8		Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości średnio 12 cm wraz z wywozem frezu w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km	m2	50		- zł
9		Wycinka drzew wielopniennych (jabłoni domowa 3 pnie, śliwa domowa 3 pnie) i krzewów (głóg jenoszykowy) piłą mechaniczną oraz wykarczowanie pni wraz z wywozem dłużych, karpiny i gałęzi na koszt Wykonawcy	szt	3		- zł
		2. ROBOTY ZIEMNE				
		2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
10		Roboty ziemne wraz z wywozem urobku i utylizacją na koszt Wykonawcy	m3	590		- zł
		2.2 Wykonanie nasypów				
11		Wykonanie nasypu wraz z zakupem, transportem i wbudowaniem materiału na koszt Wykonawcy	m3	100		- zł
		3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA				
		3.1 Regulacja pionowa studzienek				
12		Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt	3		- zł
		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	6		- zł
		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych itp.	szt	5		- zł
		4. PODBUDOWY				
		4.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
13		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	1425		- zł
14		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	925		- zł
		4.2 Podbudowa z kruszywa łamanego				
15		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m2	75		- zł
16		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm (ciąg pieszo-rowerowy)	m2	415		- zł
17		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia, zjazdy, parkingi)	m2	1118		- zł
		4.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem				
18		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 30 cm (jezdnia)	m2	1050		- zł
19		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm (chodniki, parkingi, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy)	m2	683		- zł
		5. NAWIERZCHNIE				
		5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścierna				
20		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 4 cm (jezdnia)	m2	925		- zł
		5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza				
21		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia)	m2	925		- zł
		5.2a Siatka wzmacniająca				
22		Ułożenie siatki z włókien węglowych o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach minimum 100kN/m	m2	100		- zł
		5.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
23		Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm kolor grafitowy, na podsypce piaskowej 5cm (zjazdy)	m2	59		- zł
24		Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8 cm kolor szary na podsypce piaskowej 5 cm (chodniki, parkingi)	m2	209		- zł
		6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem				
25		Humusowanie terenu warstwą humusu grubości 10cm wraz z obsianiem trawą	m2	150		- zł
		7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		7.1 Oznakowanie poziome				
26		Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie- linie ciągłe	m2	15		- zł

Przedmiar robót
Budowa odcinka ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Stargardzie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
27		Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie- linie przerywane	m2	7		- zł
28		Oznakowanie poziome (symbole) cienkowarstwowe, nawierzchni bitumicznych wykonanych mechanicznie	m2	16		- zł
29		Malowanie mechanicznie farbą chlorokauczukową pasów na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych	m2	15		- zł
		7.2 Oznakowanie pionowe				
30		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	10		- zł
31		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	13		- zł
		8. ELEMENTY ULIC				
		8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
32		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	210		- zł
33		Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm na ławie betonowej z oporem	m	205		- zł
		8.2 Obrzeża betonowe				
34		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	230		- zł
		9. INNE ROBOTY				
		9.1 Ścieżki rowerowe				
35		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	415		- zł
Suma netto						- zł
23 % VAT						- zł
Suma brutto						- zł