

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0501-06		Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych w połaci dachowej z dachówki Karpiówki przy zastosowaniu podnośnika koszowego 15	m m	15.000	15.000
					RAZEM	15.000
2	KNR 4-01 0501-01		Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo przy zastosowaniu podnośnika koszowego 1.3	m ² m ²	1.300	1.300
					RAZEM	1.300
3	KNR-W 4-03 0708-02 analogia		Naprawa przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym przy zastosowaniu podnośnika koszowego 16	m m	16.000	16.000
					RAZEM	16.000
4	KNR-W 4-03 0711-09		Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych przy zastosowaniu podnośnika koszowego 10	szt. szt.	10.000	10.000
					RAZEM	10.000
5	KNNR 2 0508-03 analogia		Naprawa opierzenia szybu windowego -pokrytego dachówką karpiówką - blachy okapowe przy zastosowaniu podnośnika koszowego 20	m m	20.000	20.000
					RAZEM	20.000
6	KNR-W 2-02 0522-02 analogia		Naprawa zerwanych i uszkodzonych rynien dachowych ocynkowanych o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej przy zastosowaniu podnośnika koszowego 16	m m	16.000	16.000
					RAZEM	16.000
7	KNR-W 2-02 0526-03 analogia		Naprawa zerwanych i uszkodzonych ruy spustowych okrągłych o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej przy zastosowaniu podnośnika koszowego 10	m m	10.000	10.000
					RAZEM	10.000
8	KNR-W 2-02 0504-01 z.o. 2.11. z.sz.5.1. 9908 analogia		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo - bud.o wysokości 22,5 m nachylenie połaci ponad 27 do 61 % przy zastosowaniu podnośnika koszowego 45	m ² m ²	45.000	45.000
					RAZEM	45.000