

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

*B-07.00
POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE
KOD PCV 45233200-1*

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej na boisku wielofunkcyjnym w ramach zadania pn. „przebudowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 4189/16 w Rabce Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót nawierzchni poliuretanowej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Nawierzchnia Z TRAWY SZTUCZNEJ NA BOISKU:

NAWIERZCHNIA:

Parametry trawy:

- Wysokość runa min. 15 mm
- Włókno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
- Dtex pęczka – minimum 11000
- Masa włókna runa trawy min. 1.200 g/m²
- Masa całkowita – minimum 1800 g/m²
- Ilość pęczków – minimum 23000 /m²
- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m²
- Przepuszczalność wody w sztucznej trawie – powyżej 2000 mm/h
- kolor zielony i ceglasty

Po ułożeniu wszystkich warstw podbudowy, **należy ułożyć matę amortyzującą, prefabrykowaną, wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości 10 mm**, sztuczną trawę oraz wkleić linie segregacyjne dla poszczególnych dyscyplin.

Nawierzchnie należy wypełnić piaskiem kwarcowym płukany i suchym w ilości 10 kg/m², w celu ustabilizowania nawierzchni.

Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, płukany, suchy, okrągły, o frakcji 0,2 – 0,8 mm.

Wymagane dokumenty:

- karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta,
- deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02
- atest higieniczny PZH dla trawy i wypełnienia,
- autoryzacja producenta na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji na nawierzchnię.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

7. OBMIAŁ ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- atest higieniczny PZH
- karta techniczna oferowanej trawy
- autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawcę na zadanie objęte przetargiem upoważniająca wykonawcę do instalacji oferowanej trawy syntetycznej.