

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZINY NA DZIAŁCE NR 419/4" w km 0+000,00 - 0+145,00					
1 ST-01.01.01, ST-01.02.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	ST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 0.145	km km	 0.145	
				RAZEM	0.145
2 ST-04.01.01, ST-02.03.01-ROBOTY ZIEMNE					
2 d.2	ST D- 02.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.40 m3 na odkład . Pozycja obejmuje wykonanie wykopów pod ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. Urobek złożony na odkład. 12.00	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
3 d.2		Rury osłonowe dwudzielne PEHD o śr. 110mm. Pozycja obejmuje zakup elementów , dostarczenie na budowę i montaż w gotowym wykopie na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. . 12.00	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
4 d.2	ST D- 02.03.01	Zasypanie i zagęszczanie warstwami wykopów wykonanych pod ułożenie rur osłonowych. 12.00	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
5 d.2	ST D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o średniej głębokości 30 cm , profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi. 859.40	m ² m ²	 859.400	
				RAZEM	859.400
6 d.2		Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 257.82	m ³ m ³	 257.820	
				RAZEM	257.820
7 d.2		Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za każdy nast.rozp. 1 km-dodatek za kolejne 4 km (łącznie odległość wywozu gruntu do 5km). Krotność = 4 257.82	m ³ m ³	 257.820	
				RAZEM	257.820
3 ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA					
8 d.3	ST D- 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczen 638.30	m ² m ²	 638.300	
				RAZEM	638.300
9 d.3	ST D- 04.04.00-D- 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 612.90	m ² m ²	 612.900	
				RAZEM	612.900
4 ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA					
10 d.4	ST D- 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy , skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 562.30	m ² m ²	 562.300	
				RAZEM	562.300
11 d.4	ST D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 548.30	m ² m ²	 548.300	
				RAZEM	548.300
5 ZJAZDY NA POSESJE					
12 d.5	ST D- 08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 155.40	m m	 155.400	
				RAZEM	155.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	ST D- d.5 08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 9.90	m m	 9.900	
				RAZEM	9.900
14	ST D- d.5 05.03.23	Układanie nawierzchni dojsć do furtek z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 3.60	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
15	ST D- d.5 05.03.23	Układanie nawierzchni dojsć do furtek z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 25.10	m ² m ²	 25.100	
				RAZEM	25.100
6 Oznakowanie					
16	ST D- d.6 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie . 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
17	ST D- d.6 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych, 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
7 ST-06.03.01-ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
18	ST D- d.7 06.03.01	Uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej średnia grubość uzupełnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zagęszczeniem. 290.00	m ² m ²	 290.000	
				RAZEM	290.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNY NA DZIAŁCE NR 419/4" w km 0+000,00 - 0+145,00						
1 ST-01.01.01, ST-01.02.01-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.145		
2 ST-04.01.01, ST-02.03.01-ROBOTY ZIEMNE						
2 d.2	ST D-02.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład . Pozycja obejmuje wykonanie wykopów pod ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. Urobek złożony na odkład.	m ³	12.00		
3 d.2		Rury osłonowe dwudzielne PEHD o śr. 110mm. Pozycja obejmuje zakup elementów , dostarczenie na budowę i montaż w gotowym wykopie na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. .	m	12.00		
4 d.2	ST D-02.03.01	Zasypanie i zagęszczanie warstwami wykopów wykonanych pod ułożenie rur osłonowych.	m ³	12.00		
5 d.2	ST D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o średniej głębokości 30 cm , profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi.	m ²	859.40		
6 d.2		Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	257.82		
7 d.2		Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy - dod.za każdy nast.rozp. 1 km-dodatek za kolejne 4 km (łączna odległość wywozu gruntu do 5km). Krotność = 4	m ³	257.82		
3 ST-04.04.00-04.04.02-PODBUDOWA						
8 d.3	ST D-04.04.00- D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie	m ²	638.30		
9 d.3	ST D-04.04.00- D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ²	612.90		
4 ST-05.03.05a, ST-05.03.05b, NAWIERZCHNIA						
10 d.4	ST D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy , skroplenie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.	m ²	562.30		
11 d.4	ST D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skroplenie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.	m ²	548.30		
5 ZJAZDY NA POSESJE						
12 d.5	ST D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.	m	155.40		
13 d.5	ST D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.	m	9.90		
14 d.5	ST D-05.03.23	Układanie nawierzchni dojeżdż do furtek z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.	m ²	3.60		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15 d.5	ST D-05.03.23	Układanie nawierzchni dojść do furtek z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.	m ²	25.10		
6 Oznakowanie						
16 d.6	ST D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie .	szt.	5.00		
17 d.6	ST D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych . Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych,	szt.	5.00		
7 ST-06.03.01-ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
18 d.7	ST D-06.03.01	Uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej średnia grubość uzupełnienia poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zagęszczeniem.	m ²	290.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: