


**Posadzka:**




gres szklany (GL) barwiony w masie  
płytki rektifikowane podłogowe mrozoodporne  
ze strukturą kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm,  
grubość min. 8 mm  
klasa antypoślizgowości ≥ R10A  
klasa ścieralności ≥ PEI 4  
kolor beżowy, odcienie naturalne  
typu: Tubądzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne

przy płytkach zastosować cokół z listew przypodłogowych  
h = 10 cm, z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na  
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm

uwaga: cokół stosować jedynie w pomieszczeniach gdzie ściany  
nie są wykończone płytkami (wg kładow pomieszczeń)

fuga szer. 2 mm, kolor ciepło szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF  
10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na działanie wilgoci i  
ścieranie, pleśń i mikroorganizmy

**Schody:**



gres szklany (GL)  
płytki schodowe (stopnica) ryflowana  
ze strukturą kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 296 mm,  
grubość min. 8 mm  
klasa antypoślizgowości ≥ R10A  
klasa ścieralności ≥ PEI 4  
kolor beżowy, odcienie naturalne  
typu: Tubądzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne

fuga szer. 2 mm, kolor ciepło szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF  
10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na działanie wilgoci i  
ścieranie, pleśń i mikroorganizmy

zdjęcie okładzin wierzchnich do surowego drewna (usunięcie farby przez cyklinowanie,  
okładzin sztucznych typu PVC/gumolit oraz obrzeży i listew aluminiowych) - renowacja  
polegająca na uzupełnieniu ubytków, lakierowaniu, malowaniu i impregnacji  
kolor - mahoń ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) + cokół drewniany o wys. 10 cm w  
kolorze takim samym jak schody po renowacji

**Sufit:**




farba emulsyjna matowa  
kolor biały RGB 241, 240, 234  
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoral  
AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa

**Ściany:**

**Farby emulsyjne matowe**

farby zmywalne:  
- lateksowe akrylowo-kompozytowe  
- wysoka odporność mechaniczna powłoki  
- wykończone powłoki




farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa  
kolor biały RGB 241, 240, 234  
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoral  
AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa



farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa  
kolor jasnobrązowy RGB 221, 209, 205  
np. Flügger Flutex Pro 7, kolor Mellow Detale 53 lub Dekoral  
EFFECT 3IN1, kolor elegancji beż

oś elementów wyposażenia



podgląd lamp na planie pomieszczenia



początek układania płytek/paneli

± 0,00 = bez zmian

BIURO



**M&R** BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.  
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

TEMAT

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU  
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1  
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK  
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
architekt	arch. Ewa Mieloch-Stojczyk	14/WPOKK/2019	
współpraca	arch. Klaudia Grześkowiak		
sprawdzający	arch. Klaudyna Matejska	WP-OIA/OKK/UpB/61/2010	

RYSUNEK

KŁATKA SCHODOWA 2 NR 0/1/2.03 - RZUTY

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	ARCHITEKTURA	1.2024	1:25	PW.05.1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)  
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.