


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## WC / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:25

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	236	148	325	0.629
Podłoga	20	153	118	181	0.772
Sufit	70	86	49	823	0.567
Ściany (4)	50	143	70	333	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA 19.3071.0014.34 AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 840 (1.000)	3230	4103	25.0
W sumie:			3230	4103	25.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $4.98 \text{ W/m}^2 = 2.11 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $5.02 \text{ m}^2$ )