

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU (BEZ PODJAZDU DO GARAŻY)			
d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 60 cm (do rzędnej -0,60 m)	m ²		
		droga	m ²	843.000	
		843	m ²	188.800	
		miejsca postojowe	m ²	111.000	
		125+37.7+7.5+18.6	m ²	46.700	
		plac pod smietnik	m ²	164.830	
		111	m ²	-90.000	
		przejście wyniesione			
		46.7			
		chodniki			
		33.13+131.7			
		podjazd pod garaż			
		-45.00*2.00			
				RAZEM	1264.330
d.1	KNR 2-31 0101-07	Wykonanie koryta pod opaskę przy budynku w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		opaska	m ²	45.000	
		(36.2*2+12.3*2-7.0)*0.5			
				RAZEM	45.000
d.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1354.33+45.00-90.00	m ²	1309.330	
				RAZEM	1309.330
d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwa odsączająca w korycie - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²		
		1354.33-90.00	m ²	1264.330	
				RAZEM	1264.330
d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwa odsączająca - grubość warstwy po zag. 10 cm (pod opaskę)	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
d.1	KNR 231 0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		1354.33-90.00	m ²	1264.330	
				RAZEM	1264.330
d.1	KNR 231 0401-0200	Rowki pod krawężniki i obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		krawężnik wystający	m	227.000	
		227	m	51.800	
		krawężnik wtopiony	m	183.700	
		25+13.9+5.6+7.3	m		
		obrzeże chodników			
		21.3+162.4			
				RAZEM	462.500
d.1	KNR 231 0401-0200	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		obrzeże opaski	m	94.000	
		37.2*2+13.3*2-7.0			
				RAZEM	94.000
d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		462.50*0.06	m ³	27.750	
				RAZEM	27.750
d.1	KNR 231 0402-0500	Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
		(21.3+65)*0.06	m ³	5.178	
				RAZEM	5.178
d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła (opaska)	m ³		
		94*0.05	m ³	4.700	
				RAZEM	4.700
d.1	KNR 231 0407-0400	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w obmiarze ujęto również obrzeża schodów zewnętrznych	m		
		obrzeże chodników	m	183.700	
		21.3+162.4	m	94.000	
		obrzeże opaski			
		37.2*2+13.3*2-7.0			
				RAZEM	277.700

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	KNR 231 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 227	m m	227.000	
				RAZEM	227.000
14 d.1	KNR 231 0403-0500	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 51.8	m m	51.800	
				RAZEM	51.800
15 d.1	KNR 231 0403-0700	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 86.30	m m	86.300	
				RAZEM	86.300
16 d.1	KNR 231 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 209.83	m ² m ²	209.830	
				RAZEM	209.830
17 d.1	KNR 231 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w obmiarze ujęto również wymiar schodów zewnętrznych) 1354.33-209.83-90.00	m ² m ²	1054.500	
				RAZEM	1054.500
18 d.1		Malowanie piktogramu "Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNR 201 0402-0400	Humusowanie terenu ziemią roślinną pobraną z hałd 2036*0.1	m ³ m ³	203.600	
				RAZEM	203.600
20 d.1	KNR 221 0401-0600	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem 2036	m ² m ²	2036.000	
				RAZEM	2036.000
2		PODJAZD POD GARAŻE			
21 d.2	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 60 cm (do rzędnej -0,60 m) podjazd pod garaże 45.00*2	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
22 d.2	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
23 d.2	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwa odsączająca w korycie - grubość warstwy po zag. 20 cm 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
24 d.2	KNR 231 0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
25 d.2	KNR 231 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w obmiarze ujęto również wymiar schodów zewnętrznych) 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000