

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU (BEZ PODJAZDU DO GARAŻY)</b>			
d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 60 cm (do rzędnej -0,60 m)	m <sup>2</sup>		
		droga	m <sup>2</sup>	843.000	
		843	m <sup>2</sup>	188.800	
		miejsca postojowe	m <sup>2</sup>	111.000	
		125+37.7+7.5+18.6	m <sup>2</sup>	46.700	
		plac pod smietnik	m <sup>2</sup>	164.830	
		111	m <sup>2</sup>	-90.000	
		przejście wyniesione			
		46.7			
		chodniki			
		33.13+131.7			
		podjazd pod garaż			
		-45.00*2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1264.330</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-07	Wykonanie koryta pod opaskę przy budynku w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		opaska	m <sup>2</sup>	45.000	
		(36.2*2+12.3*2-7.0)*0.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		1354.33+45.00-90.00	m <sup>2</sup>	1309.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>1309.330</b>
4	KNR 2-31 d.1 0104-01 0104-02	Warstwa odsączająca w korycie - grubość warstwy po zag. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		1354.33-90.00	m <sup>2</sup>	1264.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>1264.330</b>
5	KNR 2-31 d.1 0104-01	Warstwa odsączająca - grubość warstwy po zag. 10 cm (pod opaskę)	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
6	KNR 231 d.1 0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m		
		1354.33-90.00	m	1264.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>1264.330</b>
7	KNR 231 d.1 0401-0200	Rowki pod krawężniki i obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		krawężnik wystający	m	227.000	
		227	m	51.800	
		krawężnik wtopiony	m	183.700	
		25+13.9+5.6+7.3			
		obrzeże chodników	m		
		21.3+162.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>462.500</b>
8	KNR 231 d.1 0401-0200	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		obrzeże opaski	m	94.000	
		37.2*2+13.3*2-7.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
9	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		462.50*0.06	m <sup>3</sup>	27.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.750</b>
10	KNR 231 d.1 0402-0500	Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m <sup>3</sup>		
		(21.3+65)*0.06	m <sup>3</sup>	5.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.178</b>
11	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła (opaska)	m <sup>3</sup>		
		94*0.05	m <sup>3</sup>	4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
12	KNR 231 d.1 0407-0400	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w obmiarze ujęto również obrzeża schodów zewnętrznych	m		
		obrzeże chodników	m	183.700	
		21.3+162.4	m	94.000	
		obrzeże opaski			
		37.2*2+13.3*2-7.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>277.700</b>

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	KNR 231 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 227	m m	 227.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.000</b>
14 d.1	KNR 231 0403-0500	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 51.8	m m	 51.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.800</b>
15 d.1	KNR 231 0403-0700	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 86.30	m m	 86.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.300</b>
16 d.1	KNR 231 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej chodniki 33.13+131.70 opaska (36.2*2+12.3*2-7.0)*0.5	m m m	 164.830 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.830</b>
17 d.1	KNR 231 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w obmiarze ujęto również wymiar schodów zewnętrznych) 1354.33-209.83-90.00	m m	 1054.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1054.500</b>
18 d.1		Malowanie piktogramu "Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych" 1	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.1	KNR 201 0402-0400	Humusowanie terenu ziemią roślinną pobraną z hałd 2036*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 203.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.600</b>
20 d.1	KNR 221 0401-0600	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem 2036	m m	 2036.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2036.000</b>
<b>2</b>		<b>PODJAZD POD GARAŻE</b>			
21 d.2	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 60 cm (do rzędnej -0,60 m)  podjazd pod garaże 45.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
22 d.2	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
23 d.2	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwa odsączająca w korycie - grubość warstwy po zag. 20 cm  90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
24 d.2	KNR 231 0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 90	m m	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
25 d.2	KNR 231 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w obmiarze ujęto również wymiar schodów zewnętrznych) 90	m m	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>