



- LEGENDA:**
- Płyta ceramiczna wyskospieczona 60x60cm, podłogowa, szara mat.
Cokoł - płyta ceramiczna wyskospieczona 60x6.5cm, cokolowa, szara mat.
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm.
 - Płyta ceramiczna wyskospieczona 60x60cm, podłogowa, jasnoszara mat.
Cokoł - płyta ceramiczna wyskospieczona 60x6.5cm, cokolowa, jasnoszara szara mat.
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm.
 - Płyta gresowa 30x30cm, podłogowa, jasnoszara mat.
Cokoł do wys. 10cm - Płyta gresowa 30x30cm, podłogowa, jasnoszara mat.
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm.
 - Płyta granitowa 60x60x1.5cm, podłogowa, polerowana, kolor biało-szary
Cokoł do wys. 10cm - Płyta granitowa 30x30cm (ident. jak na posadzce). Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm.
 - Posadzka betonowa impregnowana impregnatem do betonu, poszycie skwantujące oraz impregnat.
 - Wykładzina sportowa winylowa 6.5mm kolor jasnozielony
 - Płyty gresowe, nieszkliwione, barwione w masie 60x60 cm, jasnoszara mat, retyfikowana.
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm.
 - Płyta ceramiczna wyskospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat.
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm.
 - Wykładzina foliowana w rolce, szaro-beżowa, kolor masłowy
Wykładzina wyrynięta na ścianę na wys. 10cm
 - Homogeniczna wykładzina winylowa, gr. warstwy użytkowej 2,0mm, szara, antypoślizgowość R9.
 - Homogeniczna wykładzina winylowa faktura desek drewnianych, panele o wymiarach 25 cm x 122 cm, kolorystyka „drewno naturalne”
 - Wycieraczka systemowa aluminiowa z tekstylnymi wkładami osuszającymi i czyszczącymi wkładami z gumy żelowej.
 - Podłoga podniesiona w wersji izolacyjnej przeznaczona do pomieszczeń z wymogiem podwyższonej ochrony przeciwpożarowej, płyty podłogowe 600x600x40mm, wykonana wykładzina PVC, przegrzewająca, pom. stanowiska kierowania, serwerownia, pom. monitoringu
 - Płyty gresowe, nieszkliwione, barwione w masie 30x30 cm, mozaika jasnoszara mat, retyfikowana.
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm.
 - Podłoga systemowa wg wytycznych wybranego producenta saun
 - listwa progowa
 - dyktacja konstrukcji - aluminiowy profil dyktacyjny posadzki gresowej.

Projektowany poziom posadzki parteru ± 0,00 = 278,83 m n.p.m.					
UWAGA! Rozmiar należy rozpatrywać z rozmiarem czułej i lekkiej oraz rozmiarem brzoźnowej. Rozmiar wymiary i widoków należy sprawdzić na budowie					
0 1m 2m 3m 4m 5m 6m					
RYSUNEK: RZUT POSADZEK PIĘTRA					PTW
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOSZOWIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAPLECEM SZKOLENIOWYM					
ADRES: Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski jednostka ewidencyjna 180201A_0001 dz. nr 58/02					
INWESTOR: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie ul. Adama Mickiewicza 1 36 - 200 Brzozów					
ARPA PROJEKT ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów tel. 013 424 13 52 biuro@arpaprojekt.pl					
BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY					
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Joanna GDLABEK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. RZJA-14/16/2022					
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Artur ULBRYCH Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. RZJA-14/16					
DATA: 09.2022	FORMAT: 594x950	SKALA: 1 : 100	REWIZJA:	NR RYS: PTWA-24	KRESLA: PK