ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

TYP		OKNA ALUMINIOWE							
OZNACZENIE W PROJEKCIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	Witryna frontowa	Okno w części istniejącej
UWAGI		OKNO Z CZĘŚCIĄ NIEOTWIERALNĄ OD DOŁU + CZĘŚĆ UCHYLNO-ROZWIERNA PROFILE ALUMINIOWE, U<0,9[W/(m²K)]	OKNO UCHYLNO-ROZWIERNE PROFILE ALUMINIOWE, U<0,9[W/(m²K)]	OKNO NIEOTWIERALNE (WITRYNA) PROFILE ALUMINIOWE, U<0.9[W/(m²K)]	OKNO Z CZĘŚCIĄ NIEOTWIERALNĄ OD DOŁU + CZĘŚĆ UCHYLNO-ROZWIERNA PROFILE ALUMINIOWE, U<0,9[W/(m²K)]	OKNO Z CZĘŚCIĄ NIEOTWIERALNĄ OD DOŁU + CZĘŚĆ UCHYLNO-ROZWIERNA PROFILE ALUMINIOWE, U<0,9[W/(m²K)]	OKNO NIEOTWIERALNE (WITRYNA) PROFILE ALUMINIOWE, U<0,9[W/(m²K)]	PRZESZKLONA WITRYNA PROFILE ALUMINIOWE, U<0,9[W/(m²K)] EI 15	OKNO Z CZĘŚCIĄ NIEOTWIERALNĄ WITRYNĄ EI30 + Z CZĘŚCIĄ UCHYLNO-ROZWIERNĄ PROFILE ALUMINIOWE, U<0,9[W/(m²K)]
SCHEMAT (widok od zewnątrz)									
kolor		RAL 7021							Dostosować do stolarki części istniejącej
wymiar w świetle otworu w murze/konstrukcji (mm)	So	900	600	1000	900	600	1000	Wymiary otworu wg rysunków branży konstrukcyjnej	1700
	Ho	2100	900	2100	2200	2000	2200		2100
ilość sztuk	PARTER	13	2	1	-	-	-	1	1
	I PIĘTRO	-	-	-	13	2	1		1
ILOŚĆ RAZEM		13	2	1	13	2	1	1	2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ			EI 30
TYP		DRZWI WEWNĘTRZNE			
OZNACZENIE W PROJEKCIE		**DW1**	**DŁ1**	**DŁ2**	**Drzwi w części istniejącej**
OPIS		DRZWI SAL LEKCYJNYCH, DO GABINETU	DRZWI DO ŁAZIENKI	DRZWI DO ŁAZIENKI	DRZWI P.POŻ. EI 30 (istniejące drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego należy wymienić na drzwi o klasie EI 30)
SCHEMAT (widok od str. zawiasów)					
kolor		wg wytycznych Inwestora			RAL 7035
wymiar w świetle otworu w murze/konstrukcji (mm)do wykończonej podłogi	So	(wg producenta)	(wg producenta)	(wg producenta)	(wg producenta)
	Ho	(wg producenta)	(wg producenta)	(wg producenta)	(wg producenta)
minimalny wymiar (mm) [szerokość przejścia po całkowitym otwarciu drzwi]	S	900	900	800	1300 (900+400)
	H	2000	2000	2000	2000
ilość i kierunek otwierania	PARTER	1L / 2P	1L	-	1P
	I PIĘTRO	1L / 2P	3L	1L / 2P	-
DODATKOWE UWAGI		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE PEŁNE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE PEŁNE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ ORAZ Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ O POW. 0,022M²	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE PEŁNE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ ORAZ Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ O POW. 0,022M²	DRZWI STALOWE DWUSKRZYDŁOWE - EI 30 KLAMKA STAL NIERDZEWNA, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY UMOŻLIWIAJĄCE ZABLOKOWANIE DRZWI W POZYCJI OTWARTEJ, ODBOJNIK

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		-
TYP		DRZWI ZEWNĘTRZNE
OZNACZENIE W PROJEKCIE		**DZ1**
LOKALIZACJA/OPIS		DRZWI ZEWNĘTRZNE, PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM (montowane w przeszklonej witrynie frontowej)
SCHEMAT (widok od str. zawiasów)		
kolor		RAL 7021
wymiar w świetle otworu w murze/konstrukcji (mm)do wykończonej podłogi	So	wymiar otworu należy dostosować do wytycznych wybranego producenta stolarki
	Ho	
minimalny wymiar (mm) [szerokość przejścia po całkowitym otwarciu drzwi]	S	900+400
	H	2100
ilość i kierunek otwierania	PARTER	1P
	I PIĘTRO	-
DODATKOWE UWAGI		DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH DWUSKRZYDŁOWE, PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY UMOŻLIWIAJĄCY ZABLOKOWANIE DRZWI W POZYCJI OTWARTEJ, SZYBA BEZPIECZNA, BEZ PROGU U<1,3[W/(m²xK)],

UWAGI DODATKOWE:

1. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ DRZWIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, JAK I WEWNĘTRZNYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI.
2. WYMIARY OKIEN W ZESTAWIENIU TO WYMIARY ZESTAWCZE–WYMIARY OTWORÓW, NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW OKIEN.
3. KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN ZGODNIE Z RYSUNKIEM WYKONAWCZYM RZUTÓW
4. OKUCIA, KLAMKI, ZAWASY ITP. WYKOŃCZONE NA KOLOR IDENTYCZNY JAK STOLARKA.
5. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
6. DRZWI PRZESZKLONE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO;
7. DRZWI PRZESZKLONE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ SZYNOWY;

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"
BP IB JAGODZIŃSKI PROJEKT
mgr inż. Michał Jagodziński
ul. Cisowa 2, 87-213 Rypsk tel 56 687 37 31
kom 692 422 983 NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

Obiekt: *ROZBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROWITEM WRAZ Z KONIECZNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI SZKOŁY I WYKONANIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ*

Temat opracowania:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ

Projektant architektura:	mgr inż. arch. Anna Szulc Nr upr. UAN–IV/8346/TO/88 specjalności: architektoniczna	Podpis:
Sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka Nr upr. UAN–IV/8346/229/TO/87–88 specjalności: architektoniczna	Podpis:
Asystent projektanta:	mgr inż. Daria Reiwer	Podpis:
Skala ––	data: 30.01.2023 r.	rys.nr A8.0