

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 2677B ulicy Magazynowej w Zambrowie w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych w lok. 0+188

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Wyniesione przejście dla pieszych		
1	KNR 2-31 0803-0100		Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 3cm wraz z wywozem gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 5 km	m2	46,9000
			7,0*6,7		46,90000
2	KNR 2-31 0803-0200		Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości nawierzchni Dalsze 7 cm [Krotność = 7]	m2	46,9000
			7,0*6,7		46,90000
3	KNNR 6 0805-0500		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm Dojścia do przejścia dla pieszych pod ułożenie płytek z wybrzuszeniami o wym. 40x40x6,50 cm	m2	6,4000
			0,8*4,0*2		6,40000
4	KNR 2-31 0109-0300		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości 12cm po zagęszczeniu Podbudowa betonowa z zastosowaniem betonu klasy C 20/25	m2	46,9000
			korona progu: 4,0*6,70		26,80000
			najjazdy: 1,5*6,7*2		20,10000
5	KNR 2-31 0502-0300		Ułożenie płytek betonowych koloru żółtego z wybrzuszeniami o wymiarach 40x40x6,50 cm	m2	6,4000
			0,8*4,0*2		6,40000
6	KNR 2-31 0511-0301		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA KOLORU CZERWONEGO	m2	46,9000
			korona progu: 4,0*6,70		26,80000
			najjazdy: 1,5*6,7*2		20,10000
2.			Oznakowanie poziome		
7	KNR 2-31 0706-0600		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową; linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie Oznakowanie P-10	m2	16,0000
			16,0		16,00000
8	KNR 2-31 0706-0600		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową; linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie Oznakowanie poziome P-25	m2	3,2480
			0,232*14		3,24800
3.			Oznakowanie pionowe		

3. Oznakowanie pionowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	KNR 2-31 0702-0200		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm długość słupków zgodnie z warunkami umieszczania znaków na drogach publicznych	szt	6,0000
			słupki do tablicy ze znakami D-6 i T-27: 4		4,00000
			słupki do znaków A-11a, B-33 i T-1: 2		2,00000
10	KNR 2-31 0703-0100		Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. do 0,3m2 Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego	szt	6,0000
			A-11a: 2		2,00000
			B-33 20 km/h: 2		2,00000
			T-1: 2		2,00000
11	KNR 2-31 0703-0200		Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. ponad 0,3m2 Tablice fluorescencyjne o wymiarach 1000x1600 mm koloru żółto - zielonego ze znakami D-6 i T-27 zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego	szt	2,0000
			tablice ze znakami D-6 i T-27: 2		2,00000
4.			Formalno - prawne elementy zmiany organizacji ruchu drogowego		
12	Kalkulacja własna		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego	kpl	1,0000
13	Kalkulacja własna		Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego	kpl	1,0000