



ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFABRYK.

LP	Symbol	Liczba
1	nadproża	sztuk
2	SBN120/1200	8
3	SBN120/1500	2
4	SBN120/1800	2
Razem		12

ZESTAWIENIE BELEK STROPU TERIVA

Lp.	Nazwa	Nazwa	Długość	Liczba
	belki	elementu	[cm]	sztuk
1	Teriva	4.0/1	720	13
2	Teriva	4.0/1	440	14
3	Teriva	4.0/1	157	13
4	Teriva	4.0/1	624	1
5	Teriva	4.0/1	538	1
6	Teriva	4.0/1	452	1
7	Teriva	4.0/1	366	1
8	Teriva	4.0/1	281	1
Razem			3598	45

- UWAGI:
- ŚCIANY:
- istniejące: murowane.
 - projektowane: murowane gr.24cm z cegły silikatowej kl.15 MPa na zaprawie M5 lub systemowej klejowej o porównywalnych parametrach;
 - filarki ceglane (ściany po wykuciu) mniejsze od 51cm należy przemurować ponownie ze ścianami nowoprojektowanymi
- STROPY:
- Oznaczenia stropu Teriva na podstawie katalogu prod. PPHU "Stropex" Sp.j., Fabianów, ul. Nowa 15. Zgodnie z wyliczonymi prod. strefe przypodporową płyty nadbetonu należy dobroić siatkami płaskimi P-1, P-2 i żebrami. Szczegół zbrojenia siatek zgodnie z katalogiem producenta.
 - Pod oparcie belek stropowych wykonać bruzdę głębokości 12cm (dł. 40cm);
 - Długość belek ustalić po dokładnym obmiarze. Oparcie belek na ścianach istniejących min.12 cm poprzez wieńiec wg szczegółu;
 - Nadproża: prefabrykowane, sprężone SBN120;
 - Wieńce zbrojone podłuznie 4#12 B500SP, strzemioma #6 co25 cm. Zbrojenie główne w narożach łączyć na zakład ok. 60cm;
 - Ściany projektowane łączyć z istniejącymi na wrób oraz pretami #10 ze stali B500SP co druga warstwa;

BETON C25/30
STAL B500SP
OTULINA: 3.0cm

RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU
STAN PROJEKTOWANY

1:50

OBIEKT: **Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczu o grotę solną (usługi rekreacji) na działce nr 1036/27, obręb 0001 Gołańcz jedn. ewid. 302803_4 Gołańcz**

INWESTOR: **MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ ul. Dr. Kowalika 2, 62-130 GOŁAŃCZ**

Temat: **Rzut konstrukcji stropodachu - Stan projektowany**

PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Ratajczak WKP/0224/PWOK/04

SPRAWDZIŁ: inż. Piotr Krystek WKP/0044/PWOK/07

NAZWA BIURA: **J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak Szamocin, ul.19-go Stycznia 4**

Data: 12.2022

Skala: 1:50

Nr rys: **K-02**