Element	DANE MATERIAŁOWE		
	Beton	Stal zbrojeniowa	Stal konstrukcyjna
Ustrój nośny	-	-	S355
Fundamenty barier	C30/37	fyk=500MPa, kl. C	-
Wieniec żelbetowy	C30/37	fyk=500MPa, kl. C	-
Gzymsy, kapy chodnikowe	C30/37	fyk=500MPa, kl. C	-
Beton wyrównawczy	C12/16	-	-

DANE BUDOWLANE	
Rodzaj konstrukcji	Konstrukcja gruntowo-powlokowa z blach falsitych
Klasa obciążenia	klasa I według modelu LM1 z PN-EN 1991-2
Klasa drogi nad przepustem	DP
Długość/szerokość	13,68 m / 6,95 m
Kąt skrzyżowania	90 deg
Prześwit pionowy (min)	3,89 m



Uwagi:

1. *Wymiary podano w [m].*
2. *Współrzędne punktów tyczeniowych podano w układzie geodezyjnym 2000.*
3. *Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.*
4. *Elementry drogowe należy wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.*
5. *Po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć geometrię koryta cieku oraz przylegających skarp.*

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione.
Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłączenie za zgodą autora.

Inwestor: **Gmina Stargard** Rynek Staromiejski 5 73 - 110 Stargard	Jednostka projektowa: **"Pro-Trans" Consulting** ul. Wiejsk 9 73-110 Stargard tel. 601 622 393

Przedmiot opracowania:	*ROZBUDOWA DR. GMINNEJ NR 490011Z NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DP NR 1716Z DO GRANICY M. STARGARD*		
Skala: 1:200	Nazwa rysunku: Widok z góry		Nr rys.: 01
Branża: Przepusty			
Data: 03/2021			

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Kieliszczyk	POM/0170/PBM/18	
Opracowujący:	mgr inż. Ireneusz Sinica		
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Węglewski	WKP/0318/POOM/13	