

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr 260522W w miejscowości Kałęczyn				
Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,351
	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków		
2		Pielęgnacja drzew o obwodzie pnia 60-30cm obwodu wraz z zrębkowaniem gałęzi, karczowaniem pni, wywóz materiałów i ich utylizacją	szt.	86,00
3		wyciekna krzaków wraz z karczowaniem pni i karp wraz z wywózką i ich utylizacją	ha	0,10
	D-01.02.02a	Roboty ziemne		
		roboty ziemne wykonywane ładowarkami koparkami z odwozem nadmiaru gruntu - profilacja muld głębokości 30 cm odparowujących	mb	800,00
4		zdzjęcie warstwy humusu - grubość 15cm, do zagospodarowania we własnym zakresie przez wykonawcę	m ²	8 100,00
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
		mechaniczne rozebranie (frezowanie) mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudową na łączną głębokość 12 cm	m ²	4 725,00
5		rozbiórka betonowych elementów, przepusty, wywóz materiałów z rozbiórki do utylizacji	m ³	20,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
6		profilowanie, zagęszczenie koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów	m ²	10 114,50
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
9		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdów asfaltowych indywidualnych - grubość 15cm szer 6,5 m	m ²	10 154,00
	D-04.05.01	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem		
10		20cm-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2.5 - 5 Mpa, pielęgnowane piaskiem i wodą, wykonywana na miejscu wymieszana z pozyskanym destruktem z nawierzchni asfaltowej - 6,5m	m ²	10 154,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.01.04a	Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego		
11		wykonanie warstwy zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego C50/30; 0/31,5mm - grubość 15cm	m ²	1 020,00
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2		
12		wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 w konstrukcji jezdni szer. 5,0 m - gr. 4cm, zjazdy asfaltowe	m ²	7 155,00
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2		
13		wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w konstrukcji jezdni szer. 5,2 m - gr. 5cm	m ²	7 435,00

Przedmiar robót

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym		
16		wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego C50/30, 0/31,5mm - grubość 9cm	m ²	2 026,00
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe		
17		konstrukcja wsporcza znaków z rur ocynkowanych Ø71mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm	szt.	3,00
18		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	5,00
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
	D-09.01.01	Zieleń drogowa		
19		obsiew trawą skarp i dna muld oraz terenów przyległych w granicach pasa drogowego.	m ²	4 024,00