

PRZEDMIAR ROBÓT				
Budowa drogi gminnej na działkach nr 212 obręb Krzyżowa Góra nr 1 Łhr 304 obręb Graniczna w Strzegomiu BRANŻA DROGOWA				
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8	x	x
1.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm do wykoszystania	m ²	28
1.2	jw.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej	m	7
1.3	jw.	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej	m	4
1.4	jw.	Odwiezenie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, wyładowaniem i utylizacją odpadów	m ³	1
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233000-9	x	x
4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II	m ²	72
4.2	D.04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%, gr. 20cm	m ²	8
4.3	D.04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0≤4,0MPa gr. 15cm - na zjazdach	m ²	66
4.4	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	40
4.5	jw.	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	40
4.6	jw.	Skropienie warstw niebitumicznych	m ²	40
4.7	jw.	Skropienie warstw bitumicznych	m ²	40
4.8	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 10cm	m ²	8
4.9	jw.	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 20cm	m ²	66
x	05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	x	x
5.1	D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	6
5.2	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)	m ²	40
5.3	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)	m ²	40
5.4	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka z odzysku	m ²	28
x	08.00.00	ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2	x	x
8.1	D.08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem	m	40
8.2	D.08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem	m	4