



Witkowo, dnia 06.10.2023 r.

ITz.271.36.2023

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:
"Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"

- Pytanie 1. W zamieszczonej specyfikacji technicznej ujęte jest, iż geosiatka powinna posiadać na górnej powierzchni posypkę z piasku a dolna powierzchnia powinna być pokryta cienką folią zabezpieczającą. Po rozeznaniu rynku, dany zapis narzuca wyrób tylko jednego producenta co utrudnia konkurencyjność ofert.

Zwracamy się z prośbą, o możliwość zastosowania geosiatki spełniającej parametry wytrzymałościowe, bez konieczności posiadania posypki oraz folii.

Odp. 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie geosiatki spełniającej parametry wytrzymałościowe bez konieczności posiadania posypki oraz folii, przy czym siatka winna być nasączona asfaltem.

- Pytanie 2 (wpłynęło po ustawowym terminie wyznaczonym na zadawanie pytań) Uprzejmie proszę o udzielenie informacji odnośnie pozycji występującej w kosztorysach " Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem" nazwa normy wskazuje na metodę remixingu. Proszę o informację czy podbudowa betonowa ma być zrobiona metodą remixingu czy też może być to podbudowa betonowa z mieszanki betonowej z betoniarni ?

Odp.

Może to być mieszanka betonowa z betoniarni, na którą wykonawca będzie posiadał deklaracje zgodności.