

Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Strażackiej i ul. Nowej wraz z przejściami dla pieszych,  
montaż znaków aktywnych z funkcją doświetlenia przejść dla pieszych w m. Golina

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

- 1. Dane ogólne**
- 2. Zakres i cel opracowania, uzgodnienia**
- 3. Podstawa opracowania**
- 4. Podstawowe elementy do wykonania**
- 5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.**
- 6. Projektowana organizacja ruchu**
- 7. Plan orientacyjny 1:25 000 – rys. 01**
- 8. Projekt stałej organizacji ruchu 1:500 – rys. 02**

Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Strażackiej i ul. Nowej wraz z przejściami dla pieszych,  
montaż znaków aktywnych z funkcją doświetlenia przejść dla pieszych w m. Golina

## **PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

### **1.0. Dane ogólne**

#### **1.1. Nazwa inwestycji**

Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Strażackiej i ul. Nowej wraz z przejściami dla pieszych, montaż znaków aktywnych z funkcją doświetlenia przejść dla pieszych w m. Golina.

#### **1.2. Inwestor**

Gmina Golina  
ul. Nowa 1  
62-590 Golina

### **2.0. Zakres i cel opracowania, uzgodnienia**

- Zakres projektu: stała organizacja.
- Cel projektu: uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego oznakowania.

Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Strażackiej i ul. Nowej wraz z przejściami dla pieszych, montaż znaków aktywnych z funkcją doświetlenia przejść dla pieszych w m. Golina

### **3.0. Podstawa opracowania**

Podstawę opracowania projektu stanowią:

- Plan orientacyjny szkic nr 1,
- Wizja w terenie,
- Mapa sytuacyjna w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990)
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków oraz sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393) ,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z zm.) ,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 2068);

### **4.0. Podstawowe elementy do wykonania**

- 4.1. Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego, słupków, tablic do znaków, montaż elementów BRD.

### **5.0. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.**

Ulica Strażacka oraz ulica Nowa znajdują się w miejscowości Golina, w rejonie zabudowy obiektów usługowych oraz użyteczności publicznej (urząd gminy, budynek straży pożarnej). Na całym terenie opracowania występuje obszar zabudowany wyznaczony znakami pionowymi. Jezdnia szerokości około 6,0m z betonu asfaltowego, obustronne chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szerokość chodników zmienna. Po ulicy kursują autobusy w związku z czym zaprojektowano progi zwalniające wyspowe. Pomiar ruchu wykazuje natężenie 65 poj./h. Pełne oznakowanie zostało pokazane na rysunku nr 02.

### **6.0. Projektowana organizacja ruchu**

Zaprojektowano wykonanie wyniesionego skrzyżowania ulic Strażacka oraz Nowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. ustawienie aktywnych znaków D-6b z funkcją doświetlenia przejść dla pieszych. Na całej szerokości powierzchni najazdowej i zjazdowej zaprojektowano wykonanie oznakowania poziomego linia P-25 progu, oraz ustawienie znaków A-11a, T-1 i B-33 "20". Na ul. Strażackiej zaprojektowano ustawienie aktywnych znaków D-6 z funkcją doświetlenia przejść dla pieszych. Projektowana stała organizacja ruchu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi i zmniejszy prawdopodobieństwo zdarzeń drogowych. Organizację ruchu oprócz formy opisowej opracowano również w formie rysunkowej na rysunku nr 02.

Zastosowano:

- znaki drogowe pionowe,
- słupki do znaków drogowych,
- wykonanie wyniesionego skrzyżowania,

Wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Strażackiej i ul. Nowej wraz z przejściami dla pieszych, montaż znaków aktywnych z funkcją doświetlenia przejść dla pieszych w m. Golina

- znaki aktywne z funkcją doświetlenia przejść dla pieszych,
- oznakowanie poziome cienkwarstwowe.

Znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub symbolami. Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym pokazując miejsce ustawienia, symbol znaku.

Wielkość znaków drogowych:

- małe (droga gminna)

Sposób umieszczania znaków –wg rys. nr 02

Odległość znaków od jezdni – 0,5-1,00m od krawędzi jezdni.

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy.

Wysokość umieszczenia znaków min. 2,0m od powierzchni terenu (np. chodnika, pobocza) do dolnej krawędzi znaku.

Projektuje się znaki mocowane na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 60mm.

Wykonana analiza zagrożeń kolizji i wypadków w pasie drogowym dla uczestników ruchu, wykazała że jako zabezpieczenie tego terenu należy zastosować powyższe rozwiązanie. Wprowadzając zmiany w istniejącej organizacji ruchu uwzględniono potrzeby wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Wprowadzenie powyższego rozwiązania zostało przeanalizowane pod względem zagrożeń i bezpieczeństwa ruchu. Lokalizacje znaków zapewniają odpowiednią organizację ruchu. Całe projektowane oraz istniejące oznakowanie zostało pokazane na projekcie stałej organizacji ruchu na rysunku nr 02. Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem poddano analizie na etapie wykonania projektu podczas konsultacji z inwestorem oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych oraz warunków ich umieszczania na drodze. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to 31-12-2023.

#### Wykaz znaków:

A-11a	-	4 szt.
B-33	-	4 szt. „20”
T-1	-	4 szt. „20m”
D-6	-	2 szt. aktywny z funkcją doświetlenia przejścia dla pieszych
D-6	-	6 szt.
B-36	-	4 szt.
D-1	-	2 szt.
A-7	-	2 szt.
T-0	-	1 szt. (Nie dotyczy pojazdów Urzędu Miasta Golina)
P-10	-	około 34,0m <sup>2</sup>
P-25	-	około 4,7m <sup>2</sup>

wykonanie wyniesionego skrzyżowania

#### UWAGI:

1. Przy umieszczaniu w terenie słupków do znaków drogowych pionowych oraz urządzeń zabezpieczających należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. Roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

2. Jednostka realizująca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, właściwy zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac.