

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA JEZDNI DROGOWEJ					
Kod CPV 45233220-7. Roboty w zakresie nawierzchni drogowych					
1.001	KNR 231/1402/5 (1)	<p>Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10 cm, z odwozem ścinki na odległość do 1 km</p> $\begin{array}{rcl} 555,00 \cdot 0,50 + 555,00 \cdot 0,25 - (65,40 + 6,00 + 31,70 + 17,60) & = & 295,55 \\ - (17,70 + 52,40) & = & -70,1 \end{array}$	~225,45		m2
1.002	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	2		szt
1.003	CJ 11/2005/4	<p>Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 4 cm</p> $34,30 \cdot 3,00 = 102,9$	~102,90		m2
1.004	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	2 528,25		m2
1.005	KNNR 6/1005/7	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem w ilości 0.5 kg/m2	2 528,25		m2
1.006	KNR 231/108/1	Miejscowe wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej zdeformowanej i zniszczonej bitumicznej nawierzchni jezdni drogowej mieszanką mineralno-bitumiczną	35,00		t
1.007	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa, wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowo-żwirowa	2 528,25	0,75	m2
1.008	KNNR 6/309/2 (4)	<p>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa</p> $2528,00 = 2 528,0$	~2 528,00		m2
1.009	KNNR 6/113/5	<p>Wyrównanie, wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych mieszanką tłuczniovą; szerokość poboczy 50 cm lewostronne i 20 - 30 cm prawostronne, grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 7 cm</p> $\begin{array}{rcl} 555,00 \cdot 0,50 & = & 277,5 \\ 555,00 \cdot (0,20 + 0,30) / 2 & = & 138,75 \end{array}$	~416,25	0,70	m2
1.010	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, samochód do 5 t (1)	416,25		m2
1.011	KNNR 6/107/2	Wyrównanie i wyprofilowanie zjazdów mieszanką tłuczniovą z uwagi na podniesienie niwelety jezdni po wykonanym remoncie drogi	25,00		m3