







RODZAJ WYROBU		STOLARKA OKIENNA – projektowana					WYKAZ DACHOWY
OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04		W1
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA							
WYMIARY GŁÓWNE (wymiary otworu w murze)	w świetle osiowej kondygnacja 0	H=2100 mm Sz=2800 mm	H=2100 mm Sz=1600 mm	H=2100 mm Sz=1200 mm	H=600 mm Sz=2000 mm	H=1400 mm Sz=1500 mm	H=920 mm Sz=920mm H=860 mm Sz=860 mm
ILUŚĆ [szt]	poddasze użytkowe	7	2	13	3	7	1
WYKONANIE		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	
MATERIAŁOWE		BIŁY	BIŁY	BIŁY	BIŁY	BIŁY	
KOLOR							
UWAGI DODATKOWE		Okna zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniające właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń.  Izolacyjność term. U <sub>0,95</sub> =0,9 W/(m <sup>2</sup> K)					wyższ dachowy Standard np. Fakro WS z kabinami: 86,86, przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych
ILOŚĆ SZTUK: RAZEM		7	2	14	3	7	1
OGÓŁEM [szt]		7	2	14	3	7	1

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY PONTYFICEROWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPISYWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ. WSZYSTKIE ROBÓTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRACOWNIKÓW I WSZELKIE UMÓWNIENIAMI PRACOWNI I TECHNICZNE DOKŁADNIE SZCZEGÓŁNIE BUDOWAĆ.

PRACOWNIK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHYTEKTONICZNEJ ORAZ Z OPISOWANAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

WSZELKIE ZASTOSOWANIE ROZMAJĄC I MATERIAŁY INNYE NIŻ WYMAGANE CERTYFIKATY I APARATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TM I TB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTY ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONYANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPŁYNIAĆ ZACZĘCIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZMAJĄC ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAGNIE BŁOŻ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b>				
27-200 Stawonowice, ul. Igo Maja 13				
kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach.				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Igo Maja 13, 33-160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice		
Przeznaczenie: Zestawienie stolarki okiennej				
Projektant:	Nazwa:	Nr uprawnień:	Data:	Skala:
Architekt: PROJEKTOWNIK STRAŻNICTWA KONSTRUKTOR PROJEKTOWNIK KONSTRUKTOR STRAŻNICTWA PROJEKTOWNIK	Jarosław Kowiński Aneta Kiełbasa Piotr Zdyb Marek Szczepko Dariusz Celuch	SW-1/2003 Spec. architektura 303/SKOK/2018 Spec. architektura SWK/0065/PMBK/18 Spec. konstrukcja SWK/BO/0037/12 Spec. konstrukcja	12.2019r. 12.2019r. 12.2019r. 12.2019r. 12.2019r.	1:50 10
Projekt				Str.