

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa inwestycji : Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
ADRES INWESTYCJI : działki nr 349/1 i 349/2 obr. 0019 Węgiersk jednostka ewidencyjna 040503_2 Golub-Dobrzyń(G)
INWESTOR : Gmina Golub-Dobrzyń
ADRES INWESTORA : Pl.Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w drodze przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Osłowski
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

inż. Andrzej Osłowski
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid.: WAM/003/POOK/03
Reg. GINB: 2833/03/U/C

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2021

Data zatwierdzenia

Opis stanu istniejącego.

Miejscem lokalizacji projektowanego zadania inwestycyjnego jest teren istniejącego boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Węgiersku oraz droga technologiczna do tego boiska. Na działkach objętych niniejszym opracowaniem zlokalizowane są kubaturowe obiekty dydaktyczne Szkoły, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynki gospodarcze, urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi dojazdowe i technologiczne oraz miejsca postojowe. W znacznej części teren działek jest zadrzewiony. Zadrzewienie to nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z informacją z ewidencji gruntów i budynków, na działkach objętych opracowaniem występują następujące użytki gruntowe:

-R (terenu użytkowane rolniczo),

-Ls (lasy),

Miejscem realizacji boiska wielofunkcyjnego jest teren istniejącego boiska szkolnego. Jest to obiekt o nawierzchni gruntowej naturalnej, wyposażony w bramki do gry w piłkę nożną. Odwodnienie nawierzchni boiska powierzchniowo do gruntu i na teren przyległy. Po obrzeżach boiska występuje zadrzewienie nie kolidujące z jego funkcjonowaniem. Dojazd do boiska istniejącą drogą technologiczną o nawierzchni gruntowej naturalnej. Droga ta jest włączona

w istniejący układ dróg publicznych (droga powiatowa nr 2125C Paliwodziszna-Macikowo-Węgiersk) poprzez istniejący zjazd o nawierzchni bitumicznej. Opracowanie niniejsze nie obejmuje jego przebudowy jak też rozbudowy. Odwodnienie istniejącej nawierzchni drogi powierzchniowo do gruntu oraz na przyległy teren. Całość terenu realizacji zadania jest ogrodzona płotem z siatki na słupkach stalowych.

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowane są niżej wymienione sieci infrastruktury technicznej:

-przyłącze wodociągowe,

-przyłącze telekomunikacyjne,

Urządzenia te nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem.

Opis stanu projektowanego.

W ramach niniejszego zadania projektuje się wykonanie następujących obiektów i robót budowlanych:

-budowa boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem,

-budowa wjazdu na boisko,

-budowa chodnika,

-budowa miejsc postojowych,

-remont drogi technologicznej,

-zagospodarowanie zielenią i nasadzenia krzewów,

Budowa boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem.

Projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego z zaprojektowanymi polami do gry:

-w piłkę siatkową,

-w piłkę ręczną,

-w koszykówkę,

Dla wszystkich z wymienionych dyscyplin sportowych na przeznaczonej do gry powierzchni płyty boiska wyznaczono pola gry o następujących wymiarach:

-do gry w piłkę siatkową - 9x18 m,

-do gry w piłkę ręczną - 14x28 m (boisko o niepełnych wymiarach),

-do gry w koszykówkę - 15x28 m,

Każda z dyscyplin ze względów użytkowych i względów bezpieczeństwa, wymaga stosowania wyposażenia jej dedykowanego. Nie jest dopuszczalne prowadzenie gry przy pozostawionym zamontowanym wyposażeniu dla innej dyscypliny. Zaprojektowano powierzchnię przeznaczoną do gry o wymiarach 17x30 m. Nawierzchnia pola wykonana z poliuretanu 2S warstwą gr. 1,6 cm ułożoną na podbudowie z betonu C-16/20 gr. 15 cm (powierzchnia podbudowy dylatowana w pola o powierzchni max 10 m²). Podbudowa wykonana na warstwie odcinającej z piasku gr. 15 cm. Podłoże pod wykonanie warstwy odcinającej wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_d=1,0$. Powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej wynosi 510 m². W skład płyty boiska wchodzi również wykonana na ścianie z wejściem na teren boiska pasem o szerokości 2,5 m nawierzchnia z kostki betonowej beżowej gr. 6 cm koloru grafitowego. Nawierzchnia układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu C-10/12 gr. 8 cm oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 15 cm. Powierzchnia z kostki stanowi powierzchnię pomocniczą dla projektowanej nawierzchni z poliuretanu. Powierzchnia nawierzchni boiska z kostki betonowej wynosi 75 m². Całość płyty boiska obramowane obrzeżem betonowym 8x30 cm ustawionym na ławie z betonu C-12/15. Pomiedzy nawierzchnią z poliuretanu a nawierzchnią z kostki zaprojektowano rozdzielenie z obrzeża betonowego 6x20 cm na ławie z betonu C-12/15. Spadek podłużny płyty boiska 1,0 %. Pola do gry w poszczególne dyscypliny wymalowane na powierzchni płyty farbą poliuretanową koloru białego liniami o szerokości 5 cm. Powierzchnia płyty boiska ogrodzona ogrodzeniem systemowym z siatki ogrodzeniowej 50x50x2,5 mm powlekanej o wysokości 4,0 m. Siatka mocowana do konstrukcji z rur stalowych 60x3 i 60x2 malowanych proszkowo. Konstrukcja ogrodzenia usztywniona wypojami z rur stalowych 60x2 malowanych proszkowo. Do montażu konstrukcji i siatki stosować mocowania przeznaczone dla zastosowanego systemu. W ścianie od strony północno-wschodniej projektuje się wykonanie bramy wjazdowej z profili zamkniętych stalowych 40x40x2 o wymiarach 3,5x2,1 m. W przeszle obok bramy projektuje się montaż furtki wejściowej z profili stalowych 40x40x2 o wymiarach 1,5x2,1 m. Wypełnienie bramy i furtki siatką (analogicznie jak całość ogrodzenia). Skrzydła bramy i furtki mocowane do słupów ogrodzenia po 2 zawiasy na skrzydło. Rama bramy i furtki malowana analogicznie jak słupy ogrodzenia. Brama i furtka wyposażone w rygle i zamki umożliwiające zamykanie terenu płyty boiska. Kolor projektowanych elementów ogrodzenia RAL 6005(ciemna zieleń). Słupy ogrodzenia mocowane w gruncie w stopach fundamentowych z betonu C-16/20 wylewanych na mokro. Odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych z powierzchni płyty boiska powierzchniowo do gruntu poprzez projektowane na szczytach płyty odwodnienia liniowe V-100 o długości łącznie 42,5 mb. Elementy korytek posadawiane na ławie z betonu C-12/15 łącznie z obrzeżem okalającym płytę boiska. Przekrycie odwodnienia z perforowanych pokryw ze stali nierdzewnej. Projektowane odwodnienie na szerokości nawierzchni poliuretanowej montowane pod powierzchnią tej nawierzchni, na odcinku przebiegającym przy nawierzchni z kostki betonowej - odkryte (na powierzchni). Wylot odwodnienia na teren przyległy (poza ogrodzenie boiska). Powierzchnia gruntu przy wylocie umocniona brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawą cementową. Dla wykonania montażu wyposażenia boiska, projektuje się w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym montaż tulei do osadzania słupków do montażu siatki do piłki siatkowej, koszy do gry w koszykówkę oraz bramek do gry w piłkę ręczną. Tuleje systemowe, dostosowane do systemu zaaprobowanego przez Inwestora systemu wyposażenia. Montowane tuleje muszą być wyposażone w otwór w dnie do ich odwadniania. Na czas, kiedy w tulejach nie będą osadzone użytkowane elementy wyposażenia, wieko tulei musi być zaślepięone systemową zaślepką. Tuleje osadzone w gruncie na stopach z betonu C-16/20.

Wjazd na boisko i chodniki.

Projektuje się wykonanie nawierzchni wjazdu na płytę boiska z terenu do niego przyległego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu C-10/12 gr. 12 cm oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 15 cm. Spadek podłużny wjazdu 2,0 % w kierunku terenu przyległego. Projektuje się wykonanie chodnika na odcin

ku od projektowanej do remontu drogi technologicznej do projektowanego wjazdu na płytę boiska oraz od czoła projektowanych miejsc postojowych. Projektuje się nawierzchnię chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 15 cm. Nawierzchnia projektowanych wjazdu oraz chodnika obramowana obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z betonu C-12/15. Powierzchnia projektowanego wjazdu wynosi 11 m² a projektowanego chodnika wynosi 71 m².

Wykonanie miejsc postojowych.

Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z placem manewrowym położonych bezpośrednio przy chodniku obok projektowanego boiska. Projektuje się wykonanie nawierzchni miejsc i placu manewrowego z płyt betonowych ażurowych 60x40x8 cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz zagęszczonej warstwie odcinającej z piasku gr. 15 cm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej $I_d=1,0$. Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych i placu manewrowego wynosi 257 m².

Remont nawierzchni drogi technologicznej.

Projektuje się wykonanie remontu istniejącej nawierzchni drogi technologicznej prowadzącej od granicy pasa drogowego dp 2125C do istniejącego boiska. Projektowany remont wymaga wykonania koryta o głębokości śr. 15 cm na całej długości remontowanego odcinka drogi - 116 mb i szerokości 3,7 m. Projektuje się wykonanie remontu poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi technologicznej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwą gr. 15 cm układaną na wyrównanym zagęszczonym podłożu gruntowym. Szerokość jezdni po remoncie 3,5 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2,0%. Niweleta drogi po remoncie zgodna z niweletą istniejącą. Odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych z drogi powierzchniowo na przyległy teren. Projektuje się obramowanie tej nawierzchni obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z betonu C-12/15. Powierzchnia projektowanej do remontu nawierzchni drogi wynosi 440 m².

Zieleń.

W ramach niniejszego opracowania projektuje się urządzenie terenu bezpośrednio przyległego do boiska i placu manewrowego z miejscami postojowymi pod trawniki. Podłoże pod trawniki należy wykonać jako warstwę humusu gr. 10 cm. Wysiewu trawnika dokonać ręcznie. Powierzchnia projektowanego trawnika wynosi 125 m². Jako uzupełnienie projektowanych założeń zieleni, projektuje się dokonanie nowych nasadzeń iglakami. Do nasadzeń projektuje się wykorzystanie drzew gatunku tuja Szmaragd (odmiany kolumnowe). Projektuje się wykonanie 3 szt. nasadzeń. Lokalizacja zgodnie z planszą pzt.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Boisko wielofunkcyjne.			
1.1		Roboty przygotowawcze.			
1 KNR 2-01 d.1. 0121-01 ana- 1 logia		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe	ha		
		0.14	ha	0.140	
				RAZEM	0.140
1.2		Roboty ziemne.			
2 KNR 2-31 d.1. 0103-04 ana- 2 logia		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska w gruncie kat. I-IV	m ²		
		595	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
3 KNR 2-01 d.1. 0228-01 2		Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - koryto pod parking.	m ³		
		365*0.15	m ³	54.750	
				RAZEM	54.750
4 KNR 2-31 d.1. 0103-04 ana- 2 logia		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu postojowego w gruncie kat. I-IV	m ²		
		365+18	m ²	383.000	
				RAZEM	383.000
1.3		Obrzeża.			
5 KNR 2-31 d.1. 0402-04 ana- 3 logia		Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		(22.6+2.9+23.2+2.5+15.2+8+5.4+19.7+17.1+19.7)*0.038+(19.7*2)*0.0886+30*0.035+30.2*0.067	m ³	11.744	
				RAZEM	11.744
6 KNR 2-31 d.1. 0407-01 3		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7 KNR 2-31 d.1. 0407-05 3		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		19.7*2+30+22.6+2.9+23.2+2.5+15.2+8+5.4+19.7+17.1+19.7	m	205.700	
				RAZEM	205.700
1.4		Podbudowy.			
8 KNR 2-31 d.1. 0106-03 4		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		510+75	m ²	585.000	
				RAZEM	585.000
9 KNR 2-31 d.1. 0106-04 4		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		510+75	m ²	585.000	
				RAZEM	585.000
10 KNR 2-23 d.1. 0105-03 4		Podbudowa betonowa pod nawierzchnię z poliuretanu zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
		510	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
11 KNR 2-31 d.1. 0109-01 ana- 4 logia		Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm pod kostkę betonową	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
12 KNR 2-31 d.1. 0106-03 4		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu - wjazd na boisko i chodnik	m ²		
		11+71	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
13 KNR 2-31 d.1. 0106-04 4		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubość po zagęszczeniu - wjazd na boisko i chodnik	m ²		
		11+71	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
14 KNR 2-31 d.1. 0109-03 4		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (wjazd)	m ²		
		11	m ²	11.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.000
15	KNR 2-31 d.1. 0106-03 4	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu pod parking. 257	m ² m ²	 257.000	
				RAZEM	257.000
16	KNR 2-31 d.1. 0106-04 4	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubość po zagęszczeniu - wjazd na boisko i chodnik 257	m ² m ²	 257.000	
				RAZEM	257.000
17	KNR 2-31 d.1. 0105-07 4	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod nawierzchnię parkingu 257	m ² m ²	 257.000	
				RAZEM	257.000
18	KNR 2-31 d.1. 0105-08 4	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za dalsze 2 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod nawierzchnię parkingu 257	m ² m ²	 257.000	
				RAZEM	257.000
1.5		Nawierzchnie.			
19	KNR 0-11 d.1. 0321-02 5	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
20	KNR 0-11 d.1. 0325-03 5	Wjazdy do bram z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
21	KNR 0-11 d.1. 0321-02 5	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 71	m ² m ²	 71.000	
				RAZEM	71.000
22	kalk. własna d.1. 5	Wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu. 510	m ² m ²	 510.000	
				RAZEM	510.000
23	KNR 2-31 d.1. 0706-01 ana- 5 logia	Ręczne malowanie linii segregacyjnych ciągłych nanawierzchni boiska farbą poliuretanową 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
24	KNR 2-25 d.1. 0407-03 ana- 5 logia	Nawierzchnie z płyt ażurowych gr. 8 cm budowa 257	m ² m ²	 257.000	
				RAZEM	257.000
1.6		Ogrodzenie.			
25	KNR 2-23 d.1. 0401-01 ana- 6 logia	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych wysokości 3.0 m (30.16+19.72)*2	m m	 99.760	
				RAZEM	99.760
26	KNR 2-23 d.1. 0401-02 ana- 6 logia	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych dodatek za następny 1 m wysokości (30.16+19.72)*2	m m	 99.760	
				RAZEM	99.760
27	KNR 2-23 d.1. 0402-02 ana- 6 logia	Brama o wym. 350x220 cm do ogrodzenia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-23 d.1. 0402-03 ana- 6 logia	Furtka o wym. 150x220 cm w środku przęsła ogrodzenia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Odwodnienie.			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 7	KNR 9-26	Odwodnienie liniowe. 20+22.5	m m	 42.500	
				RAZEM	42.500
30 d.1. 7	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie wylotu odwodnienia liniowego na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
1.8		Roboty różne.			
31 d.1. 8	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.1. 8	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
33 d.1. 8	KNR 2-23 0309-06 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.1. 8	KNR 2-23 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
35 d.1. 8	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 270	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
36 d.1. 8	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 270	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
1.9		Wyposażenie.			
37 d.1. 9		Zakup wyposażenia. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.10		Zieleń.			
38 d.1. 10	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 18+107	m ² m ²	 125.000	
				RAZEM	125.000
39 d.1. 10	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 18+107	m ² m ²	 125.000	
				RAZEM	125.000
40 d.1. 10	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		Zagospodarowanie terenu.			
2.1		Roboty przygotowawcze.			
41 d.2. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.116	km km	 0.116	
				RAZEM	0.116
2.2		Roboty ziemne.			
42 d.2. 2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm 460	m ² m ²	 460.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	460.000
43	KNR 2-31 d.2. 0103-04 ana- 2 logia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i placu postojowego w gruncie kat. I-IV 460	m ² m ²	 460.000	
				RAZEM	460.000
2.3		Obrzeża.			
44	KNR 2-31 d.2. 0402-04 ana- 3 logia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem (18.5+18.2+6.7+4.4+8.6+13.2+12.4+3.1+5.4+59.4+0.6)*0.038	m ³ m ³	 5.719	
				RAZEM	5.719
45	KNR 2-31 d.2. 0407-05 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 18.5+18.2+6.7+4.4+8.6+13.2+12.4+3.1+5.4+59.4+0.6	m m	 150.500	
				RAZEM	150.500
2.4		Nawierzchnie.			
46	KNR 2-31 d.2. 0204-05 4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 440	m ² m ²	 440.000	
				RAZEM	440.000
47	KNR 2-31 d.2. 0204-06 4	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - dalsze 8 cm grubość po zagęszczeniu 440	m ² m ²	 440.000	
				RAZEM	440.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Boisko wielofunkcyjne.				
1.1		Roboty przygotowawcze.				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0121-01 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe	ha	0.14		
1.2		Roboty ziemne.				
2 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska w gruncie kat. I-IV	m ²	595		
3 d.1. 2	KNR 2-01 0228-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - koryto pod parking.	m ³	365*0.15 = 54.750		
4 d.1. 2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu postojowego w gruncie kat. I-IV	m ²	365+18 = 383.000		
1.3		Obrzeża.				
5 d.1. 3	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	(22.6+2.9+ 23.2+2.5+ 15.2+8+5.4+ 19.7+17.1+ 19.7)*0.038+ (19.7*2)* 0.0886+30* 0.035+30.2* 0.067 = 11.744		
6 d.1. 3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	30		
7 d.1. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	19.7*2+30+ 22.6+2.9+ 23.2+2.5+ 15.2+8+5.4+ 19.7+17.1+ 19.7 = 205.700		
1.4		Podbudowy.				
8 d.1. 4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	510+75 = 585.000		
9 d.1. 4	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	510+75 = 585.000		
10 d.1. 4	KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa pod nawierzchnię z poliuretanu zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	510		
11 d.1. 4	KNR 2-31 0109-01 analogia	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm pod kostkę betonową	m ²	75		
12 d.1. 4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu - wjazd na boisko i chodnik	m ²	11+71 = 82.000		
13 d.1. 4	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubość po zagęszczeniu - wjazd na boisko i chodnik	m ²	11+71 = 82.000		
14 d.1. 4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (wjazd)	m ²	11		
15 d.1. 4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu pod parking.	m ²	257		
16 d.1. 4	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubość po zagęszczeniu - wjazd na boisko i chodnik	m ²	257		
17 d.1. 4	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod nawierzchnię parkingu	m ²	257		
18 d.1. 4	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za dalsze 2 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod nawierzchnię parkingu	m ²	257		
1.5		Nawierzchnie.				
19 d.1. 5	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	75		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.1. 5	KNR 0-11 0325-03	Wjazdy do bram z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	11		
21 d.1. 5	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	71		
22 d.1. 5	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu.	m ²	510		
23 d.1. 5	KNR 2-31 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii segregacyjnych ciągłych nana- wierzchni boiska farbą poliuretanową	m ²	22		
24 d.1. 5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnie z płyt ażurowych gr. 8 cm budowa	m ²	257		
1.6		Ogrodzenie.				
25 d.1. 6	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych wyso- kości 3.0 m	m	(30.16+ 19.72)*2 = 99.760		
26 d.1. 6	KNR 2-23 0401-02 analogia	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych doda- tek za następny 1 m wysokości	m	(30.16+ 19.72)*2 = 99.760		
27 d.1. 6	KNR 2-23 0402-02 analogia	Brama o wym. 350x220 cm do ogrodzenia	szt.	1		
28 d.1. 6	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 150x220 cm w środku przęsła ogrodzenia	szt.	1		
1.7		Odwodnienie.				
29 d.1. 7	KNR 9-26	Odwodnienie liniowe.	m	20+22.5 = 42.500		
30 d.1. 7	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie wylotu odwodnienia liniowego na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą ce- mentową	m ²	2.5		
1.8		Roboty różne.				
31 d.1. 8	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.	2		
32 d.1. 8	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.	4		
33 d.1. 8	KNR 2-23 0309-06 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki	szt.	2		
34 d.1. 8	KNR 2-23 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje	szt.	8		
35 d.1. 8	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- musu 5 cm	m ²	270		
36 d.1. 8	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²	270		
1.9		Wypożyczenie.				
37 d.1. 9		Zakup wyposażenia.	kpl	1		
1.10		Zieleń.				
38 d.1. 10	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- musu 5 cm	m ²	18+107 = 125.000		
39 d.1. 10	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²	18+107 = 125.000		
40 d.1. 10	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,5 m	szt.	3		
2		Zagospodarowanie terenu.				
2.1		Roboty przygotowawcze.				
41 d.2. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.116		
2.2		Roboty ziemne.				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
42 d.2. 2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m ²	460		
43 d.2. 2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i placu postojowego w gruncie kat. I-IV	m ²	460		
2.3		Obrzeża.				
44 d.2. 3	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	(18.5+18.2+ 6.7+4.4+ 8.6+13.2+ 12.4+3.1+ 5.4+59.4+ 0.6)*0.038 = 5.719		
45 d.2. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	18.5+18.2+ 6.7+4.4+ 8.6+13.2+ 12.4+3.1+ 5.4+59.4+ 0.6 = 150.500		
2.4		Nawierzchnie.				
46 d.2. 4	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	440		
47 d.2. 4	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - dalsze 8 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	440		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: