
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont schodów zewnętrznych przy wejściu do kancelarii i części
mieszkalnej leśniczego
ADRES INWESTYCJI: ul.Spacerowa 5 , 26-930 Garbatka
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Zwoleń
ADRES INWESTORA: Miodne Leśniczówka 107/1 , 26-700 Zwoleń
BRANŻE: Remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA: 01.07.2021

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70% (R+S)
Zysk [Z]	10% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.07.2021

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	Schody	Schody główne wejściowe				
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm ,MUREK przed wejściem , obmiar 1,52 x1.07 x0,16	m3	0,260	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 5 km	m3	0,260	0,00	0,00
Razem dział: Schody główne wejściowe						0,00
2	Schody	Schody główne wejściowe zewnętrzne				
3 d.2	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m3	$(1,0 * 1,57 * 0,03) + (0,32 * 1,57 * 0,03) + (0,29 * 1,57 * 0,03) = 0,076$	0,00	0,00
4 d.2	KNR 2-02 1116-07	Warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych , dostosowanie schodów do obowiązujących NORM , wymiary sprawdzić i zmierzyć z natury	m2	$(1,04 * 1,60) + (0,365 * 1,60) + (0,365 * 1,65) = 2,850$	0,00	0,00
5 d.2	KNR 2-02 1109-01	Okładziny schodów : jasny kamień STRZEGOM stopień gr. 3 cm kapinos	m2	$(1,04 * 1,60) + (0,365 * 1,60) + (0,365 * 1,65) = 2,850$	0,00	0,00
6 d.2	KNR 2-02 1109-01	Okładziny schodów : jasny kamień STRZEGOM podstopień gr. 2 cm	m2	$(0,15 * 1,60) * 3 = 0,720$	0,00	0,00
7 d.2	KNR 2-14 0916-01analogia	Montaż barierki z profilu (stal czarna) + balustrady z desek	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Schody główne wejściowe zewnętrzne						0,00
3	Schody	Schody zewnętrzne -tył budynku				
8 d.3	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m3	$(1,0 * 1,40 * 0,05) + (0,29 * 1,40 * 0,05) + (0,30 * 1,40 * 0,05) = 0,111$	0,00	0,00
9 d.3	KNR 2-02 1116-07	Warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych , dostosowanie schodów istniejących do obowiązujących NORM , wymiary sprawdzić i zmierzyć z natury	m2	$(1,04 * 1,45) + (0,35 * 1,45) + (0,35 * 1,45) = 2,523$	0,00	0,00
10 d.3	KNR 2-02 1109-01	Okładziny schodów : jasny kamień STRZEGOM stopień gr. 3 cm kapinos	m2	$(1,04 * 1,45) + (0,35 * 1,45) + (0,35 * 1,45) = 2,523$	0,00	0,00
11 d.3	KNR 2-02 1109-01	Okładziny schodów : jasny kamień STRZEGOM podstopień gr. 2 cm	m2	$(0,15 * 1,45) * 2 = 0,435$	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
12 d.3	KNR 2-02 1109- 05analogia	Okładziny schodów - cokoliki bok schodów , marmolit	m2	$(0,26 * 1,0) * 2 + (0,15 * 0,35) * 2 = 0,625$	0,00	0,00
Razem dział: Schody zewnętrzne -tył budynku						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00