
Łuk ŁS
R= 42,00
ϕ[g]= 57,5166
L= 37,95
T= 20,38
B= 4,68
X(N)= 5503903,70
Y(E)= 8392542,25
i= 4,00%
Łuk Ł4
R= 200,00
ϕ[g]= 4,0925
L= 12,86
T= 6,43
B= 0,10
X(N)= 5503969,93
Y(E)= 8392523,52
i= 4,00%
Łuk Ł3
R= 300,00
ϕ[g]= 9,1355
L= 43,05
T= 21,56
B= 0,77
X(N)= 5504041,76
Y(E)= 8392498,12
i= 4,00%
Łuk Ł2
R= 500,00
ϕ[g]= 4,6029
L= 36,15
T= 18,08
B= 0,33
X(N)= 5504100,99
Y(E)= 8392468,43
i= 4,00%
Łuk Ł1
R= 100,00
ϕ[g]= 12,3061
L= 19,41
T= 9,74
B= 0,47
X(N)= 5504241,58
Y(E)= 8392462,12
i= 4,00%
KLK 0+278,43
SLK 0+258,45
PLK 0+240,48
początek wiązania zakrętu
0+323,90
KLK 0+258,46
SLK 0+292,03
PLK 0+285,91
KLK 0+237,41
SLK 0+215,88
PLK 0+194,36
początek wiązania zakrętu
0+082,00
KLK 0+081,65
SLK 0+060,77
PLK 0+045,70
KLK 0+022,54
SLK 0+010,83
KLK 0+000,00
PLK 0+000,00
PUNKT STAŁY WYSOKOŚCIOWY
KAT.I+/-0,00
STYMBARK 0+000,00 = 8392462,12
ŁS
ŁS
ŁS