








ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ								
OZNACZENIA	OKNO 01	OKNO 02	OKNO 03	OKNO 04	OKNO 05	OKNO 08	OKNO 09	
SCHEMAT								
	USYTUOWANIE	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne	zewnątrzne (okno połaciowe)	zewnątrzne (okno wyfazowe))
	OTWÓR	szerość 150	55	150	110	150	78	78
	OSĆCIERZA	wysokość 170	80	160	450	160	140	120
	ILOŚĆ	partier	1	2P / 1L	-	-	-	-
piętro		-	-	5P / 4L	1P	-	-	
	poddasze	-	-	-	2	3	1L	
UWAGI	dwuskrzydłowe, rozwierane, jedno kwadrat uchylne, rama PVC, profil pięciokomorowy, z wzmocnieniem słupowym (ocynk), ramy i skrzydła, pakiet trzyzszybowy, dwukomorowy, szyba zewnętrzna w klasie P4, okucia stołowe, obwiedniowe, antywłamaniowe, kłamka, mikrowentylacja, kolor szary RAL 7015							
IZOLACYJNOŚĆ CIEPŁA	Uw≤0,9(W/m²K)	Uw≤0,9(W/m²K)	Uw≤0,9(W/m²K)	Uw≤0,9(W/m²K)	Uw≤0,9(W/m²K)	Uw≤1,1(W/m²K)	Uw≤1,1(W/m²K)	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	-	-	-	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	-	-	-	-	-	-	-	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
oznaczenia	DRZWI D1	DRZWI D2	DRZWI D3	DRZWI D4	DRZWI D5	DRZWI D6	DRZWI D7	DRZWI D8	DRZWI D9
schemat									
	zewnętrzne	wewnętrzne	zewnętrzne (kolownia)	zewnętrzne (pomp. na odpady)	zewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne (łazienka)	wewnętrzne (WC)	wewnętrzne (klatka schodowa)
ustytuowanie									
	155	155	116	106	106	106	106	96	142
otwór	szarość	250	250	210	210	210	210	210	90+36
	wysokość	100+34	100+34	100	90	90	90	80	200
oszczędzająca	szarość	240	200	200	240	200	200	200	200
	wysokość	240	240	200	200	240	200	200	200
ilość	kierunek	lewe	prawo	lewe	prawo	lewe	prawo	lewe	prawo
	1	1	1	1	1	3	3	1	1
	pełno	-	-	-	-	2	4	-	-
	podłazze	-	-	-	-	3	2	1	-
uwagi	wypełnienie	oszczędzająca aluminiowa, nie ocieplana, rama aluminiowa, malowana proszkowo, kolor szary RAL 7015, szklone połączonymi, bezprzegląd o koste P4, z powłoką refleksyjną	oszczędzająca aluminiowa, nie ocieplana, rama aluminiowa, malowana proszkowo, kolor szary RAL 7024, szklone połączonymi, bezprzegląd o koste P4, z powłoką refleksyjną	oszczędzająca stalowa z blachy gr. 1,5cm, drzwi pełne, z noszamielcem 60mm – szklone połączonymi, bezprzegląd o koste P4, rama stalowa, ocynkowana 0,8mm, poszycie blachy stalowej	oszczędzająca stalowa z blachy gr. 1,5cm, drzwi pełne, z noszamielcem 60mm – szklone połączonymi, bezprzegląd o koste P4, rama stalowa, ocynkowana 0,8mm, poszycie blachy stalowej	oszczędzająca MDF – regulowana, drzwi pełne, płytowe, poszycie – płyta HDF, wypełnienie płytą wiórową, okleina CPL, kolor antracyt RAL 7024, klamka – klamka, zamek potencjowy w klasie C, samozamykacz	oszczędzająca MDF – regulowana, drzwi pełne, płytowe, poszycie – płyta HDF, wypełnienie płytą wiórową okleina CPL, kolor antracyt RAL 7024, klamka – klamka, zamek potencjowy w klasie C, samozamykacz	oszczędzająca MDF – regulowana, drzwi pełne, płytowe, poszycie – płyta HDF, wypełnienie płytą wiórową okleina CPL, kolor antracyt RAL 7024, klamka – klamka, zamek potencjowy w klasie C, samozamykacz	oszczędzająca PVC, rama PVC, malowana proszkowo, kolor antracyt RAL 7024, szklone połączonymi, bezprzegląd o koste P4, z powłoką refleksyjną (od strony klatki schodowej), klamka – klamka, zamek potencjowy w klasie C, blokada wstępnego skrzydła (w pozycji zamkniętej), możliwość blokady skrzydła, samozamykacz
	oszczędzająca aluminiowa z wypełnieniem	oszczędzająca aluminiowa, nie ocieplana, rama aluminiowa, malowana proszkowo, kolor szary RAL 7024, szklone połączonymi, bezprzegląd o koste P4, z powłoką refleksyjną	oszczędzająca stalowa z blachy gr. 1,5cm, drzwi pełne, z noszamielcem 60mm – szklone połączonymi, bezprzegląd o koste P4, rama stalowa, ocynkowana 0,8mm, poszycie blachy stalowej	oszczędzająca stalowa z blachy gr. 1,5cm, drzwi pełne, z noszamielcem 60mm – szklone połączonymi, bezprzegląd o koste P4, rama stalowa, ocynkowana 0,8mm, poszycie blachy stalowej	oszczędzająca MDF – regulowana, drzwi pełne, płytowe, poszycie – płyta HDF, wypełnienie płytą wiórową, okleina CPL, kolor antracyt RAL 7024, klamka – klamka, zamek potencjowy w klasie C, samozamykacz	oszczędzająca MDF – regulowana, drzwi pełne, płytowe, poszycie – płyta HDF, wypełnienie płytą wiórową okleina CPL, kolor antracyt RAL 7024, klamka – klamka, zamek potencjowy w klasie C, samozamykacz	oszczędzająca MDF – regulowana, drzwi pełne, płytowe, poszycie – płyta HDF, wypełnienie płytą wiórową okleina CPL, kolor antracyt RAL 7024, klamka – klamka, zamek potencjowy w klasie C, samozamykacz	oszczędzająca PVC, rama PVC, malowana proszkowo, kolor antracyt RAL 7024, szklone połączonymi, bezprzegląd o koste P4, z powłoką refleksyjną (od strony klatki schodowej), klamka – klamka, zamek potencjowy w klasie C, blokada wstępnego skrzydła (w pozycji zamkniętej), możliwość blokady skrzydła, samozamykacz	
izolacyjność cieplna	$U_{w} \leq 1,3 (W/m^2K)$	-	$U_{w} \leq 1,3 (W/m^2K)$	$U_{w} \leq 1,3 (W/m^2K)$	$U_{w} \leq 1,3 (W/m^2K)$	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
izolacyjność akustyczna	-	-	-	-	-	Rw=27dB	-	-	Rw=27dB
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ			
BUDYNEK B			
adres: 34-450 Krościenko nad Dunajcem, al. Wędkarzy nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25 objęt: Krościenko n/D, jedn. ewid. 121106_2 Krościenko n/D			
ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak upr. MPOIA/088/2009			
WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Maria Warzeszak upr. MPOIA/041/2017			
DATA: lipiec 2019	SKALA 1:100	NR PLAN/SUNKU W-20	NR STRONY

UWAGA:

1. Sprawdzić na budowie: wymiary otworów, oraz zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł
2. Drzwi wieloskrzydłowe powinno mieć co najmniej jedno skrzydło nieblokowane i o szerokości nie mniejszej niż 90cm,
3. Drzwi do wszystkich pomieszczeń (za wyjątkiem drzwi wewnętrznych do WC) muszą mieć co najmniej 90cm szerokości w świetle i 200 cm wysokości;
4. Wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i technicznych wyposażać w samozamykacz;
5. Stoiarka okienna i drzwiowa musi spełniać warunki techniczne:

- okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przeszklone nieoświetlane - $U_w \leq 0,9/m^2K$,
- okna połaciowe - $U_w \leq 1,1/m^2K$,
- drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi - $U_w \leq 1,3/m^2K$.

ZESTAWIENIE STOLARKI