

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 1

I.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
0.2, 0.5 - szatnie personelu (piwnica)						
1.	<p>Szafa BHP podwójna 2-drzwiowa, (rys. poglądowy - rys. 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja monolityczna z stałymi półkami o maksymalnym udźwigu min. 25 kg., zgrzewana lub spawana z wykończeniem bezpiecznym krawędzi i rantów blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze korpus kolory do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), drzwi kolory do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru), - korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenia komór) z blachy o grubości min. 0,5 mm, - cokół szafy o wysokości 4,7 cm – 5 cm wykonany z blachy ocynkowanej o grubości min 0,8 mm, - drzwi otwierane na zewnątrz, zawieszone na zawiasach kołkowych, wyposażone w perforację wentylacyjną i zamek cylindryczny na klucz płaski (3 klucze w zestawie), - część ubraniowa (czysta/brudna) wyposażona w drążek do wieszaków, - wymiary zewnętrzne szafy: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 185 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 80 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm), 	20				
2.	<p>Ławka do szatniowa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż ławki, wykonany z profili zamkniętych stalowych o grubości 30 mm x 30 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), - siedzisko wykonane ze sklejki liściastej 15 mm – 20 mm, - nóżki zakończone plastikowymi uszczelkami, - wymiary zewnętrzne ławki: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 40 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 150 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 40-43 cm (+ - 1 cm), 	2				

0.10, 0.11, 0.12 – pomieszczenie techniczne (piwnica)

3.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 3 metalowe półki wzmacniane wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 120 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 40 cm (+ - 1 cm), 	6				
----	--	---	--	--	--	--

5, 6, 18, 19, 37, 38, 104, 105, 115, 117, 118 – Sala chorych (parter, I piętro)

4.	<p>Szafa pacjenta pojedyncza jednodrzwiowa, (rys. poglądowy - rys. 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja monolityczna z 4 stałymi półkami o maksymalnym udźwigu min. 25 kg., zgrzewana lub spawana z wykończeniem bezpiecznym krawędzi i rantów blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze korpus kolory do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), drzwi kolory do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru), - korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenia komór) z blachy o grubości min. 0,5 mm, - cokół szafy o wysokości 4,7 – 5 cm wykonany z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,8 mm, - drzwi otwierane na zewnątrz, zawieszone na zawiasach kołkowych, wyposażone w perforację wentylacyjną i zamek cylindryczny na klucz płaski (3 klucze w zestawie), - wymiary zewnętrzne szafy: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 185 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 50 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 45 cm (+ - 1 cm), 	32				
----	---	----	--	--	--	--

21, 32 – Magazyn bielizny brudnej i czystej

5.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 120 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 40 cm (+ - 1 cm), 	1				
6.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm), 	1				
7.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 70 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm), 	1				

8.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 60 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 75 cm (+ - 1 cm), 	1				
9.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 75 cm (+ - 1 cm), 	1				
10.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 70 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm), 	1				

30 – Komunikacja, korytarz (parter)

11.	<p>Regał monolityczny na obuwie 4 półkowy spawany lub zgrzewany (rys poglądowy - rys. 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż i półki regału wykonany z zamkniętych profili stalowych o grubości min. 25mm x 25mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), - nóżki zakończone plastikowymi uszczelkami, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 140 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 37 cm (+ - 1 cm), 	3				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 1:						

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 2

I.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
-1.2 - pralnia / suszarka (piwnica)						
1.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm), 	2				
-1.3 - magazyn (piwnica)						
2.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm), 	4				

3.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany, - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 60 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm), 	1				
4.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 4 metalowe półki wzmacniane wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (bez nóżek) b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm) c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm) 	2				
magazyn pod schodami, pomieszczenie pod schodami (piwnica)						
5.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 4 metalowe półki wzmacniane wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm) b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm) c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm) 	6				

6.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 4 metalowe półki wzmacniane wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 150 cm (+ - 1 cm) b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm) c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm) 	2				
----	--	---	--	--	--	--

0,27 – brudownik pod schodami (parter)						
7.	<p>Regał metalowy stojący,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, pozwalający na regulację wysokości półek co 25 mm – 30 mm, - 5 metalowych półek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubości min. 0,8mm o min. udźwigu pojedynczej półki 100 kg, - wykończenie stelaża i półek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, - montaż: skręcany - wymiary zewnętrzne regału: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 200 cm (+ - 1 cm) b. szerokość : 100 cm (+ - 1 cm) c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm) 	2				
8.	<p>Szafa gospodarcza podwójna 2-drzwiowa, (rys. poglądowy - rys. 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja monolityczna z 4 stałymi półkami o maksymalnym udźwigu min. 25 kg., zgrzewana lub spawana z wykończeniem bezpiecznym krawędzi i rantów blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze korpus koloru do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), drzwi koloru do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru), - korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubości min. 0.8 mm, pozostałe elementy (wyposażenia komór) z blachy o grubości min. 0,5 mm, - cokół szafy o wysokości 4,7 – 5 cm wykonany z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,8 mm, - drzwi otwierane na zewnątrz, zawieszone na zawiasach kołkowych, wyposażone w perforację wentylacyjną i zamek trzypunktowy na klucz płaski (3 klucze w zestawie), - wyposażona w wieszak na mopy z haczykami, - wymiary zewnętrzne szafy: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 185 cm (+ - 1 cm), b. szerokość : 60 cm (+ - 1 cm), c. głębokość : 50 cm (+ - 1 cm), 	1				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 2:						

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 3

I.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)	Producent i model
XV							
1.	<p>Szafa lekarska dwudrzwiowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm - dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych; - drzwi i boki szafy posiadające przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baszkiowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym; - szafa wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu min. 25 kg. - malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze białym (np RAL 9010 lub zbliżony); - wymiary zewnętrzne szafy: <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość : 180 cm (bez nóżek) b. szerokość : 90 cm (+ - 1 cm) c. głębokość : 42 cm (+ - 1 cm) - nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi 	1					<p>Producent :</p> <p>Model :</p>


Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 4

I.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)	Producent i model
Inne							
1.	Fotel lekarski obrotowy , z podłokietnikami, tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną, umożliwiającą łatwe utrzymanie higieny, dezynfekcję. Regulowana wysokość siedziska i kąt nachylenia oparcia. Piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa z kółkami. Wymiary: Min. wysokość: max 40 cm; Max. wysokość: min. 54 cm; Szerokość oparcia: 41 cm - 42 cm; Wysokość oparcia: 48 cm (+ - 1 cm); Średnica podstawy: 60 cm Kolory obicia do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru).	10					Producent : Model :

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 5

I.p.	Opis	Ilość (szt./ kpl)	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)	Producent i model
XX							
1.	<p>Krzesło konferencyjne - 4 nogi -miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie (materiał : skaj, kolor ciemnoszary); -<u>stałe podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego</u>; -elementy metalowe malowane proszkowo na kolor : RAL 9006 (alu) lub równoważny (zbliżony kolor), mat; -wyposażone w stopki chroniące przed zarysowaniami; -szerokość siedziska : 450 mm; -głębokość siedziska : 460 mm; -szerokość całkowita : 500 mm; -całkowita wysokość : 830 mm. Kształt zbliżony do :</p> 	10					<p>Producent :</p> <p>Model :</p>