



KARTA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH URZĄDZENIA

UCHWYTY DO RUR

1. **Wykonanie uchwytu:** pojedyncze lub podwójne.
2. **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, stal nierdzewna.
3. **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym lub z łbem sześciokątnym.
4. **Wkładka tłumiąca:** materiał – elastomer EDPM o wytrzymałości termicznej w zakresie do +120°C. Izolacyjność dźwiękowa: zgodna z DIN 4109.
5. **Zakres średnic [mm]:** 16-20, 20-24, 26-30, 34-39, 41-46, 48-53, 52-57, 59-64, 74-79, 78-84, 85-92, 102-108, 107-113, 112-118, 124-131, 130-138, 141-148, 158-166, 164-172, 200-208, 210-218, 214-222, 244-252.
6. **Akcesoria kompatybilne:** kołki rozporowe z tworzywa, wkręty dwugwintowe.




Opracował zespół:	Edward Foryś		Obowiązuje do: 31.03.2020 r.
	Bartosz Knapiński		
	Tomasz Sobiecki		
Opiniował:	Dyrektor Jacek Migdalski		14.05.2020 <small>/data/</small>
Zatwierdził:	Prezes Zarządu Spółki Andrzej Kuliński		03.08.2019 <small>/data/</small>

Tabela zmian:

Data	Opis wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniego wydania
20.03.2017	bz
15.03.2018	bz
27.03.2019	bz