

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu. Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1, obr. 0012 Ocypel, gm. Lubichowo, powiat Starogardzki, zwanego dalej „Inwestycją”**”.
2. Inwestycja będzie realizowana w woj. pomorskim, powiat starogardzki gmina Lubichowo, obręb Ocypel i będzie obejmowała budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu. Ocypel, dz. 84/4, 85/4, 526/1.
3. Zakres robót obejmuje w szczególności:

### 1) Budynek.

Parterowy, bez poddasza użytkowego, niepodpiwniczony, z dachem 2-spadowym o konstrukcji drewnianej. Na całej konstrukcji dachowej łączenie łąkami drewnianymi pod pokrycie blachą dachówkową (Kolor i kształt do ustalenia z Inwestorem). Pod blachodachówką membrana dachowa min. 250 g/m<sup>2</sup>. Na połąci zamontować daszki śniegowe. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Ocieplenie połąci dachowej wełna mineralna grubość min. 25 cm. min.  $\lambda=0,33$ . Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej, ściany zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24cm, zaizolowane styropianem grafitowym  $\lambda=0,33$  min. grubości 15cm. Siatka min. 150. Elewacja baranek, tynk silikatowy. Posadzki. Ocieplenie posadzki styrodur XPS o grubości 15 cm. Ocieplenie fundamentów – styrodur XPS 10 cm, folia kubelkowa (zakończenie folii prefabrykowana listwa wykańczająca).

**Stolarka okienna.** Profile PCV, wielokomorowe, 3 szybowe, szyby zespolone jednoramowe o przenikalności ciepła przez ramę okienną oraz szybę nie większej niż 0,9. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym, okna rozwierno-uchylne, okucia antywłamaniowe. Ciepły montaż.

**Parapety wewnętrzne.** Marmur syntetyczny w łazienkach parapety z glazury. – kolory do ustalenia z zamawiającym.

**Parapety zewnętrzne.** Aluminiowe w kolorze dostosowanym do stolarki okiennej.

**Drzwi zewnętrzne:** Aluminium ciepłe lub PCW, okucia antywłamaniowe wyposażone w 2 zamki patentowe z szybą bezpieczną. Wyposażone samozamykacz ramieniem blokowanym o podwyższonej wytrzymałości z funkcją stop. Ciepły montaż.

**Daszki nad wszystkimi drzwiami zewnętrznymi szklane ze stali nierdzewnej, podwieszane.**

Narożniki wypukłe, płytki glazury należy układać pod kątem 45° - dot. wszystkich pomieszczeń. Sufity podwieszane z płyt GK i profili (rozwiązania systemowe).

### **Sanitariaty. Dotyczy wszystkich sanitariatów.**

- a) Glazura- Wymiar min. 30x60. Płytki układane do sufitu – kolory do uzgodnienia z zamawiającym. Płytki rektyfikowane.
- b) Terakota- Wymiar min. 60x60. Antypoślizgowość min R10, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, fuga epoksydowa- kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym. Płytki rektyfikowane.
- c) Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.
- d) Drzwi wewnętrzne. Drzwi aluminium pełne bądź z szybą bezpieczną w kolorach białe lub szare, odbojnik drzwiowy – do uzgodnienia z Inwestorem.
- e) Toaleta. Miska podwieszana na stelażu, przycisk podwójny materiał chrom, wzór klawisza obły. Deska sedesowa wolno opadająca.
- f) Prysznice – na poziomie posadzki, wyprofilowane z odpływami liniowymi chromowanymi, wylewka natryskowa z regulowaną głowicą przedłużana.

- g) Umywalki: głębokość 48 cm, szerokość 60 cm w kolorze białym, nablatowe, baterie umywalkowe, jednouchwytowe, uchwyt prosty – kształt umywalki do uzgodnienia z Zamawiającym, blaty o wysokości zgodnej z warunkami technicznymi. Pod blatami muszą się znaleźć szuflady na środki czyszczące i sanitarne.
- h) dozowniki na mydło przy każdej umywalce, min. 10x16x26 cm metalowe.
- i) Uchwyt na papier toaletowy metalowy wymiary min. 14,5x22x27,5 cm.
- j) suszarki do rąk elektryczne. Materiał – metal. Wymagane podłączenie elektryczne. Minimalne wymagania. Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka) Pole działania fotokomórki: 50~200 mm od wylotu powietrza (odległość wymagana do uruchomienia) Szybkość nawiewu: >108 km/h Temperatura powietrza: >40°C Średni czas suszenia: około 15 sekund Tryby pracy: możliwość pracy w trybie z grzałką lub bez (zimne / ciepłe powietrze) Poziom hałasu: 70 dB Wymiary (szer/gł./wys.): 210 x 185 x 275 mm. Uwaga. Doprowadzić zasilanie.
- k) lustra wpuszczane na całej szerokości umywalki wysokość lustra ca. 90 cm
- l) Ścianki systemowe wykonane z płyt laminowanych o gr. Min. 28 mm. Wysokość całkowita kabin zgodnie z warunkami technicznymi włączając 15 cm - prześwit nad podłogą. Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z niełamiwego nylonu, rozeta z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania. Nóżki wykonane z rurki fi 18 mm z rozetą ze stali nierdzewnej i mocowane śrubami do podłogi.
- m) WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, wylewka przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta na odpowiedniej wysokości.

#### **Szatnie.**

- a) Glazura- Wymiar min. 30x60. Płytki układane do sufitu. – kolory do uzgodnienia z zamawiającym.
- b) Terakota- Wymiar min. 60x60. Antypoślizgowość min R10, klej elastyczny –ogrzewanie podłogowe, fuga epoksydowa- kolory płytek do uzgodnienia z zamawiającym.
- c) Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.
- d) Drzwi wewnętrzne pełne drzwi aluminiowe pełne w kolorach białe lub szare, odbojnik drzwiowy.

#### **Pomieszczenie magazynowe.**

Wykładzina PCV typu Tarkett, warstwa ścieralna min. 1,2mm, szerokość rolki 2,0m. cokoliki wpuszczane w ścianę systemowe, o wysokości 60mm - kolory do uzgodnienia z zamawiającym.

- a) Na ścianach glazura bądź dekoracyjny tynk mozaikowy żywiczny o zwiększonej odporności na ścieranie do wysokości 150cm., powyżej farba emulsyjna zmywalna. Kolory ustalane w trakcie inwestycji przez zamawiającego.
- b) Oświetlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiającym.
- c) Drzwi wewnętrzne pełne drzwi aluminiowe pełne w kolorach białe lub szare, odbojnik drzwiowy.

**Podjazd dla niepełnosprawnych** – balustrada zgodna z warunkami technicznymi. Wykonanie stal nierdzewna **316L na całej długości**. Na podjeździe kostka betonowa 6 cm. grafitowa bezzazowa.

**Uwaga.** Instalacja ogrzewania w budynku oparta na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym. Pod terakotą zainstalowane maty grzejne. W każdym pomieszczeniu pomieszczenia manipulator.

**Inwestor przewiduje montaż monitoringu.** Prosimy doliczyć do oferty min. ilość przewodów doprowadzających sygnał do kamer na całym terenie. Monitoring wg odrębnego opracowania.

## 2) Ogrodzenie terenu

**Piłkochwyty:** Za bramkami boiska piłki nożnej projektuje się piłkochwyty długości 28,0m i wysokości 6,0m po każdej ze stron. Dodatkowo wzdłuż linii bocznych należy wykonać ogrodzenie o długości 60,0m i wysokości 4,0m po każdej stronie. Piłkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej ze sznurka gr. 5mm i oczkach 10x10 cm na słupkach z profili stalowych **80x80 mm** ścianka min. **3mm**. Ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo w rozstawie 5,5 m, pola skrajne w rozstawie 3,0 m z zastrzałami (dla strefy za bramką) oraz w rozstawie co 4m dla zabezpieczenia krawędzi bocznych boiska. Słupy montowane bezpośrednio w stopach fundamentowych. Dopuszcza się zastosowanie systemowego rozwiązania zamiennego lecz należy zachować wymogi bezpieczeństwa, stabilności oraz bezawaryjności konstrukcji.

**Ogrodzenie terenu:** Ogrodzenie terenu wykonać jako panelowe, zgrzewane panele o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu zapewniają wysoki poziom sztywności. Panele zainstalowane są do przedniej strony słupa za pomocą złączek i śrub hakowych. Spawane słupy o przekroju prostokątnym (60 x 40 mm) ścianka min. 2mm. Ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, posiadają otwory do mocowania paneli i przykryte są plastikowym kapturkiem. Panele o szerokości ok. 2,5m i wysokości 1,7m. Panele są jednostronnie zakończone ostrymi pionowymi końcówkami o długości 30 mm. Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania. Druty o średnicy 5 mm zapewniają bardzo wysoki poziom sztywności. Panele wykonane są z ocynkowanych drutów, a następnie malowane metodą proszkową. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 275 g/m<sup>2</sup>, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10326. Kolorystyka: kolor zielony lub szary. Posadowienie w stopach fundamentowych 50x50x100cm z betonu C25/30. Na cokole betonowym. Zamontowanie panelu przykręcane do opasek metalowych na tzw. książeczki na śrubę nierdzewną z nakrętką samozrywalną. Dopuszcza się montaż elementów gotowych wybranego producenta, zgodnie z kartą katalogową. Ogrodzenie należy zamontować w sposób gwarantujący stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Od strony wjazdu na działkę należy wykonać bramę o szerokości 3,0m oraz furtkę wejściową o szerokości 1,4m. Wysokość 1,7m. Wypełnienie panel rozstaw oczek min. 50x200 średnica drutu: 5 mm. Ścianka profili grubość min. 2mm. Zamykane na zamek patentowy. Szyld i klamki stal nierdzewna 316L. Długość ogrodzenia wynosi ok. 425,5m.

**Ogrodzenie strefy placu zabaw:** Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci o bardzo wysokiej sztywności dzięki zastosowaniu górnego i dolnego profilu o przekroju „omega” i wspawanych w niego pionowych prętów Ø19mm. Panele o wysokości 1,2m, szerokości ok. 2,5m. Panele ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo. Palisady zakończone łukami. Słupy o przekroju kwadratowym: 60 x 60 mm są zakończone kapturkiem. Grubość ścianki min. 2mm. Słupy są powleczone metodą proszkową po ocynkowaniu. Wysokość słupka 1,5m (łącznie z częścią zabetonowaną w stopie fundamentowej), wysokość ogrodzenia 1,0m. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Dodatkowo należy zastosować prefabrykowane furtki wejściowe o szerokości 1,0m. Ogrodzenie oraz furtka montowana zgodnie z wytycznymi Normy PN-EN 1176:2009. Montując furtki i bramy należy zadbać, aby nie stwarzały one ryzyka zakleszczenia palca dziecka. Bez względu na pozycję furtki/bramy (otwarta, przymknięta, czy też całkowicie zamknięta) odległość między furtką/bramą a słupkiem ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 12 mm. Posadowienie w stopach fundamentowych 30x30x60cm z betonu C25/30. Dopuszcza się montaż elementów gotowych wybranego producenta, zgodnie z kartą katalogową. Ogrodzenie należy zamontować w sposób gwarantujący stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Długość ogrodzenia wynosi ok. 1122,0m. Przewidziano do wykonania 3 furtki wejściowe prefabrykowane na teren placu zabaw.

**Przyłącze wodociągowe**\_od studni wodomierzowej przyłącze z rur z tworzywa sztucznego o przekroju Ø50PE ułożone na głębokości 1,6m p.p.t.

**Ciągi komunikacyjne oraz place utwardzone** - rezygnacja z płytek betonowych płukanych gr. 7cm w kolorze szarym. Wykonanie z kostki betonowej bezfazowej 8 cm. w kolorze grafitowym, Obrzeża i krawężniki w kolorze grafitowym. Przy krawężnikach bądź obrzeżach 2 paski kostki betonowej ozdobnej z posypką –płukana. Plac manewrowy oraz miejsca parkingowe zgodnie z PZT.

**Elementy małej architektury** (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery): Projektuje się elementy małej architektury, w tym: - w strefie placu zabaw 6 ławek wraz ze śmietnikami; - w strefie fitness 3 ławki wraz ze śmietnikami; - przy boisku wielofunkcyjnym 3 ławki wraz ze śmietnikami; - przy boisku do piłki nożnej 5 ławek wraz ze śmietnikami; - w okolicy budynku sanitarno-szatniowego 2 stojaki na rowery oraz śmietnik. Elementy te montowane do podłoża zapewniając stabilność. Szczegóły wg części rysunkowej opracowania. Dodatkowo przy wejściu na teren inwestycji powinna znaleźć się tablica informacyjna z regulaminem korzystania z terenu oraz telefonami ratunkowymi do służb ratunkowych oraz przedstawicieli zarządcy obiektu. Ponadto przy wejściu na strefę fitness powinien znaleźć się regulamin korzystania z przedmiotowej strefy ćwiczeń, jak również analogicznie przy wejściach na plac zabaw powinien znaleźć się regulamin korzystania z placu zabaw. Tablice informacyjne oraz szczegółowe zapisy na nich należy uzgodnić z Zamawiającym oraz producentem w/w urządzeń w trakcie realizacji robót.

Ławki parkowe o wym. Min. ok.: 180x74/42x38, podstawa – odlew żeliwny, elementy drewniane – drewno liściaste, z oparciem i podłokietnikami.

Kosz parkowy wysokość około: 85 cm, średnica około: 38 cm, pojemność około: 45 l okrągły, konstrukcja stalowo-żeliwna, z listwami od zewnętrznej strony malowane lakierobejcą z wkładem wyciąganym i popielnicą.

Stojak rowerowy pięciostanowiskowy, ze stali ocynkowanej ognioowo.

#### **UWAGA:**

- **Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy do określenia zakresu robót. Podstawą wyceny robót są Projekty Budowlane i STWiOR, a w przypadku różnic oferent winien bazować się na szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.**
- **Ewentualne użycie w projektach nazw własnych ma na celu uszczegółowienie parametrów technicznych przyjętych w obliczeniach parametrów eksploatacyjnych. Takie nazwy należy odczytywać, jako nazwy przykładowe. Każde takie wskazanie należy odczytywać z dopiskiem „lub równoważne”. Wykonawca może zastosować rozwiązania zamienne zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru.**

#### 7. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

4520000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45000000-7 Roboty budowlane  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45261000-6 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45422000-1 Roboty ciesielskie  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45215500-2 Obiekty użyteczności publicznej

9. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy własne i znaki towarowe producentów, są wskazane tylko przykładowo. Wykonawca może stosować materiały równoważne – tzn. o oraz o parametrach technicznych nie niższych niż wymienione w dokumentacji, posiadające atesty i certyfikaty wymagane prawem.

10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszystkie prace budowlane. Wymóg ten dotyczy robotników wykonujących fizyczne prace budowlane, nie dotyczy kierowników budowy i robót.

11. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, znajdują się w dokumentacji projektowej.

12. Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

13. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków:

- 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
- 2) właściwych przepisów bhp i ppoż.

### **Wyposażenie klubu dziecięcego.**

#### **Wyposażenie szatni – 5 zestawów (na 30 osób)**

##### **Widok przykładowy**



##### **Opis:**

Szatnia dla 6 osób, biała skrzynia, drzwiczki duże i małe do szatni w kolorze białym, 5 kpl, łącznie na 30 osób. Opis składników zestawu: Szatnia wykonana z białej płyty laminowanej, metalowe haczyki w komplecie, wys. siedziska 33 cm, głębokość siedziska 23 cm, wymiary dużego modułu 69,5 x 22,5 x 19 cm, wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm, wysokość półki na buty 20 cm, wymiar całkowity 126 x 50 x 134 cm. Drzwiczki duże i małe do szatni wykonane z foliowanej płyty MDF o wymiarach małych drzwiczek 20 x 20 cm, wymiar dużych drzwiczek 20 x 57,5 cm, wymiar otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm.

#### **Ławka do szatni – 2 szt.**

##### **Widok przykładowy**



**Opis:**

Zaokrąglona ławka wykonana z białej płyty laminowanej w komplecie materac mocowany na napy o wymiarach: 90,5 x 45 x 33 cm, półka na wysokości 12 cm, materac 90,5 x 45 x 4 cm w kolorze jasnym.

**Zestaw stół z krzesłkami :**

Stół prostokątny o wymiarach 115 x 65 cm z regulowaną wysokością - 5 szt.

Błat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Narożniki stołu łagodnie zaokrąglone i wykończone białym obrzeżem PCV o gr. 2 mm.

Nogi stołu są metalowe o średnicy 40 mm w kolorze białym i posiadają możliwość regulacji wysokości, do wysokości: 40 cm (rozmiar 0), 46 cm (rozmiar 1).

Krzesło, wys. 21 cm (rozmiar 0) - 22 szt.

Krzesło, wys. 26 cm (rozmiar 1) - 16 szt.

Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, stelaż z rury okrągłej w kolorze białym o śr. 18 mm. Zatyczki z tworzywa na nóżkach, które chronią podłogę przed zarysowaniem.

**Stolik do karmienia – podkowa – 2 szt.**

Stół w kształcie podkowy wyposażony w okrągłe drewniane nogi z regulowaną wysokością. Błat biały wykonany ze sklejki o grubości 25 mm, z laminatem HPL. Wymiary blatu 179,5 x 90 x gł. 45 cm. Narożniki zaokrąglone.

**Krzeselko do karmienia białe – szt. 6**

Krzesło do karmienia w kolorze białym z trzypunktowymi pasami oraz zdejmowaną tacą, posiadające zabezpieczenie przed wysunięciem się dziecka. Krzeselko wykonane z atestowanych tworzyw sztucznych. Wymiary: wys. 90 x szer. 60 x gł. 70 cm.

**Łóżeczko - 30 szt.**

Łóżeczko o wymiarach 133 x 57 x 15 w kolorze jasnym, zbudowane ze stalowych rurek oraz elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek mają zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki.

**Wózek na łóżeczka – 2 szt.**

Wózek na kółkach do składania i przemieszczania łóżeczek, wymiarami dostosowany do w/w łóżeczek.

**Barierka ochronna do łóżeczka – 5 szt.**

Barierka z tworzywa sztucznego chroniąca dziecko przed wypadnięciem z łóżeczka w kolorach i wymiarach w/w łóżeczek.

**Szafa na łóżeczka i pościel – 2 szt.**

Szafa o wymiarach 141 x 62 x 198 cm. W dolnej części szafy miejsce na 16 szt. Łóżeczek o wymiarach jak wyżej, w górnej części szafy znajduje się miejsce na 16 kompletów pościeli - 16 skrytek/pólek o wym. 34x50x19 cm. Drzwi do szafy w części górnej na pościel w kolorze kremowym o wym. 70x1,8x80 cm – szt. 2, drzwi do szafy w części dolnej na łóżeczka w kolorze kremowym o wym. 70x1,8x108 cm -szt. 2

**Szafka na pojemniki plastikowe – 2 szt. + pojemniki – szt. 30**

Szafka na pojemniki plastikowe o wymiarach: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm., z podziałem na trzy równe części, tj. o szer. 35cm. Korpusy szafki wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonowym, tył szafki wykonany z białej płyty HDF.

W każdej części znajduje się 5 pojemników plastikowych koloru białego o wymiarach, jak poniżej:

Pojemnik o wymiarach wys. 30 x szer. 31 x gł. 42,7 – 1 szt. , łącznie do dwóch szaf – 6 szt.

Pojemnik o wymiarach wys. 23 x szer. 31 x gł. 42,7 – 1 szt. , łącznie do dwóch szaf – 6 szt.

Pojemnik o wymiarach wys. 15 x szer. 31 x gł. 42,7 – 2 szt. , łącznie do dwóch szaf – 12 szt.

Pojemnik o wymiarach wys. 7,5 x szer. 31 x gł. 42,7 – 1 szt., łącznie do dwóch szaf – 6 szt.

Szafka mieści w sobie 15 przewodnic ze stoperem do pojemników, łącznie do dwóch szaf – 30 szt.

#### **Szafka z drzwiczkami – 4 szt.**

Szafka o wymiarach wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm, z podziałem na 12 równych przegródek zamykane drzwiczkami w kolorze białym wykonane z płyty wiórowej laminowanej, drzwiczki o wymiarach: wys. 29 x szer. 34 cm. z łagodnym półokrągłym wycięciem po środku z prawej krawędzi – zamiast uchwytu. Korpusy szafki wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonowym, tył szafki wykonany z białej płyty HDF.

#### **Szafka na nocniki – szt. 1**

Szafka o wymiarach: szer. 98 x gł. 39 x wys. 130 cm. z podziałem na 15 skrytek – wym. skrytki: 30x37x22 cm. Konstrukcja szafki wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Drzwi do szafki na nocniki o wym. 48 x 1,2 x 116 cm, para drzwi wykonanych z płyty MDF o gr. 12 mm w kolorze białym.

#### **Nocnik – szt. 15**

Wymiary 25 x 30 x 21 , kolor biały, wyprofilowany - ergonomiczny kształt , z tworzywa sztucznego.

#### **Półka na pieluchy i akcesoria – szt. 1**

Półka do zawieszenia na ścianie, z 6 przegródkami na pieluszki. Front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi, dzięki czemu pieluszki nie wypadają. Otwory o wysokości 2,5 cm pozwalają na swobodne wyciąganie pieluch. Górna, otwierana kłapa wyposażona w zawiasy z mechanizmem zwalniającym. Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w odcieniu klonu, wym. komory 14 x 21 x 36,5 cm. Poniżej dodatkowa półka na akcesoria, wys. półki 23 cm. Łączny wymiar półki na pieluchy i akcesoria: 97 x 25 x 65 cm,

#### **Przewijak wiszący – szt. 1**

Przewijak i półka w jednym. Wykonany z drewna, można zamykać go jedną ręką. Wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny. Udźwig do 15 kg.

Wymiary 49 x 17 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 85 cm

#### **Kosz na pieluchy - szt. 1**

Kosz na pieluchy wyposażony w duży, wygodny otwór o średnicy 13,5 cm. W celu opróżnienia kosza należy wcisnąć klapę znajdującą się w jego dolnej części. Można wtedy wysunąć górną część kosza umożliwiając usunięcie pełnego pieluch worka. Kolor biało-srebrny, wym. 30 x 42 x 72 cm, poj. 80 l na ok. 50 pieluch.

#### **Szafa gospodarcza metalowa – szt. 1**

Szafa socjalno - gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego segmentu - w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. Wym.: wys. 180 x szer. 60 x gł. 50 cm

#### **Szafa ubraniowa – szt. 3**

Szafa wyposażona w przegrodę. Po jednej stronie 2 półki (dolna i górna) oraz 2 wieszaki ubraniowe, po drugiej stronie 4 półki. Wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z drzwiami wykonanymi z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wymiary szafy: 79,2 x 41,5 x 199 cm, wymiar drzwi 37 x 184 cm, wymiar półek 36 x 25 cm, wymiar komór 36 x 134 cm

#### **Pojemnik na papier toaletowy – szt. 5**

Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego ABS zapewniającego bezproblemowe utrzymanie pojemnika w czystości. Wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę na papier, transparentny, mieści się papier toaletowy w rolkach o rozm. 18-23 cm, trzpień 4,5-5,5 cm, zamek z kluczem plastikowym; wizjer kontrolny, ścienny, przykręcany o wym. 26 x 24 x 13 cm, waga 0,6 kg

#### **Kosz na śmieci pedałow – szt. 3**

Pedałowy kosz wykonany z matowej stali nierdzewnej, szczotkowanej, otwierany przy pomocy pedału. Wewnętrzny pojemnik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego ABS. Wyposażony w specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz wolnoopadającą pokrywę, poj. 5 l, wym. 20 x 28,5 cm.

#### **Dozownik mydła w płynie – szt. 5**

Dozownik mydła w płynie wykonany z białego szarego tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. o poj. 0,5 l o wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm, waga 0,38 kg.

#### **Biurko z szafką i szufladą – szt. 3**

Wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z kolorowymi elementami wykonanymi z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wymiary biurka : 120 x 60 x 76 cm, wym. frontu szuflady 37 x 18,3 cm, wym. wewn. szuflady 32 x 43 x 9 cm, wym. frontu szafki 37 x 37 cm, wym. wewn. szafki 37 x 37 x 49 cm.

#### **Pojemnik na kółkach - szary, biała skrzynia – szt. 2**

Mobilny pojemnik do przechowywania zabawek, książek, pomocy edukacyjnych, itp. Wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, oraz z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Wymiary: 41,5 x 41,5 x 39 cm, w środku przegroda.

#### **Sala nr 1 - Zestaw meblowy x 1 szt.**

##### **Widok przykładowy**



##### **Opis zestawu**

Zestaw składa się z 5 szafek, wymiar zewnętrzny: wys. 200 x szer. 380 x gł. 40 cm, korpusy wykonane są z klonowej płyty wiórowej, fronty wykonane z lakierowanego MDF-u, uchwyty przy drzwiczkach i szufladach są drewniane i bezpieczne dla dzieci. Szafka nr 5 z pojemnymi kontenerkami ma zamontowane gumowe kółka, dzięki czemu dzieci same mogą je wysuwać i wsuwać na miejsce po skończonej zabawie. Kolorystyka frontów szafek i uchwytów – taka jak na wyżej przedstawionym widoku. Aplikacje nawiązują do tematyki lubianej przez dzieci – kredki, pędzel do farb, na drzwiczkach szafki nr 1 znajduje się aplikacja przypominająca paletę z farbami. Płyta MDF musi posiadać atest higieniczny, potwierdzający klasę higieny E1.

Wymiary szafek w zestawie (patrzac od lewej strony)

Szafka nr 1 wymiary: 136 x 128 x 40 cm (wys. x szer. x gł.)

Szafka nr 2 wymiary: 85 x 80 x 40 cm (wys. x szer. x gł.)

Szafka nr 3 wymiary: 200 x 80 x 40 cm (wys. x szer. x gł.)

Szafka nr 4 wymiary: 185 x 40 x 40 cm (wys. x szer. x gł.)

Szafka nr 5 wymiary: 88 x 80 x 40 cm (wys. x szer. x gł.)

#### **Sala nr 2 – Zestaw meblowy x 1 szt.**

##### **Widok przykładowy**



##### **Opis**

Zestaw w kształcie zamku składa się z 4 szafek (2 wieże wysokie i 2 wieże niskie), wymiary zewnętrzne zestawu wraz z aplikacjami: wys. 212 x szer. 300 x gł. 41 cm.

Korpusy wykonane są z 18 mm płyty wiórowej w kolorze klonu. Fronty wykonane z laminowanej i frezowanej płyty MDF, płyta posiada atest higieniczny, potwierdzający klasę higieny E1. Drzwiczki można montować z lewej lub prawej strony. Kolorystyka frontów zestawu, otwory w drzwiczkach i aplikacje takie jak na wyżej przedstawionym widoku.

Wymiary wieża mała x 2 szt.: korpus 182 x 80 x 40 cm., wymiary wraz z aplikacjami 193 x 80 x 41 cm. (wys. x szer. x gł.)

Wymiary wieża duża x 2 szt.: korpus 182 x 60 x 40 cm., wymiary wraz z aplikacjami 212 x 80 x 41 cm. (wys. x szer. x gł.).

#### **Wózek dla 4 dzieci - szt. 2**

##### **Widok przykładowy**

**Opis**

Wózek dla 4 dzieci o wym. 155 x 75 x 100 cm, maksymalne obciążenie 100 kg, dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Wykonany z odpornego na promienie UV polietylenu i wzmocnionego aluminium. Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpieczeństwa są zdejmowane i można je prać. Za tylnymi siedzeniami znajduje się schowek na akcesoria. Gumowe koła są odporne na przekłucie, przednie koła obracają się o 360 stopni. Wózek wyposażony we wzmocnione łożyska kulkowe i hamulce bębnowe oraz trzpienie. Dzieci siedzą w parach naprzeciwko siebie.