


















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PCV I ALUMINIOWEJ

SCHEMAT	O1	O2	O3	O4+D3+fix100x50cm	O5+D4	D1	D2	D6	D13 EI30S	D14 EI30S	D15
SCHEMAT 1:50											
wymiary w	S 2500	1100	1400	900	1400	1500	1000	1500	1680	1100	1100
światła	H 1650	1750	1650	1650	2550	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Parter	14	21	3	2	1	4	1	1	1	1	1
Uwagi:	Okna jednoramowe z PCV o okuciach z możliwością rozszczelniania obwiedniowego. Kwatery górna rozwierno-uchyłna, kwatery dolna fix. Klamka na wysokości 180cm od podłogi(90cm od dołu ramy okiennej). Szbyby zespolone potrójne bezpieczne. Kolor biały, U=<0,9 W/m2*K	Okna jednoramowe z PCV o okuciach z możliwością rozszczelniania obwiedniowego. Kwatery górna rozwierno-uchyłna, kwatery dolna fix. Klamka na wysokości 180cm od podłogi(90cm od dołu ramy okiennej). Szbyby zespolone potrójne bezpieczne. Kolor biały, U=<0,9 W/m2*K	Okna PCV z aluminium o okuciach z możliwością rozszczelniania obwiedniowego. Kwatery górna rozwierno-uchyłna, kwatery dolna fix. Klamka na wysokości 180cm od podłogi(90cm od dołu ramy okiennej). Szbyby zespolone potrójne bezpieczne. Kolor biały, U=<0,9 W/m2*K	Okna jednoramowe z aluminium o okuciach z możliwością rozszczelniania obwiedniowego. Kwatery górna rozwierno-uchyłna, kwatery dolna fix. Klamka na wysokości 180cm od podłogi(90cm od dołu ramy okiennej). Szbyby zespolone potrójne bezpieczne. Kolor biały, U=<0,9 W/m2*K	Okno jednoramowe z aluminium fix. Szbyby zespolone potrójne bezpieczne. Kolor biały, U=<0,9 W/m2*K	Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne szer. min. 90cm, szklone, otwierane na zewnątrz, lewe, dwa zamki patentowe. Szbyby zespolone potrójne bezpieczne. Kolor biały, U=<1,3 W/m2*K	Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne szer. min. 90cm, szklone, otwierane na zewnątrz, lewe, dwa zamki patentowe. Szbyby zespolone potrójne bezpieczne. Kolor biały, U=<1,3 W/m2*K	Drzwi zewnętrzne aluminiowe, skrzydło szer. min. 90cm, szklone, próg zewnętrzny, otwierane na zewnątrz, lewe, dwa zamki patentowe. Szbyby zespolone potrójne bezpieczne. Kolor biały, U=<1,3 W/m2*K	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne szer. min. 100cm, szklone, szbyby zespolone podwójne bezpieczne, lewe, dwa zamki patentowe. Samozamykacz. Kolor biały.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne szer. min. 100cm, szklone, szbyby zespolone podwójne bezpieczne, lewe, dwa zamki patentowe. Samozamykacz. Kolor biały.	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, skrzydło szer. min. 100cm, pełne, lewe, dwa zamki patentowe. Samozamykacz. Kolor biały, U=<1,3 W/m2*K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ

SCHEMAT	D7	D8	D9	D10	D11	D8	
SCHEMAT 1:50							
	wymiary w światle ościeży	S1 900	1000	800	900	1000	900
		H1 2000	2000	2000	2000	2000	2000
wymiary w światle otworu	So 1000	1100	900	1000	1100	1000	
	Ho 2050	2050	2050	2050	2050	2050	
Parter	5L+4P	1P	2L	3L+5P	1L+4P	1L+4P	
Uwagi:	drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, okleinowane, z zamkiem łazienkowym, ościeżnica MDF obejmująca, kolor drewnopodobny UWAGI: drzwi wykładane na ścianie w pom. 4, 5, 9, 10, 21 drzwi z samozamykaczem w pom. 11	drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, z zamkiem okleinowanym, z ościeżnicą MDF obejmującą, kolor drewnopodobny P=min. 220cm2, kratka nawiewna P=min. 220cm2, kolor drewnopodobny UWAGI: drzwi z samozamykaczem w pom. 7	drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, z zamkiem patentowym, ościeżnica MDF obejmująca, kolor drewnopodobny P=min. 220cm2, kratka nawiewna P=min. 220cm2, kolor drewnopodobny UWAGI: drzwi z samozamykaczem w pom. 12 i 14	drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, z zamkiem patentowym, ościeżnica MDF obejmująca, kolor drewnopodobny P=min. 220cm2, kratka nawiewna P=min. 220cm2, kolor drewnopodobny UWAGI: drzwi z samozamykaczem w pom. 25, 27, 29	drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, z zamkiem patentowym, ościeżnica MDF obejmująca, kolor drewnopodobny UWAGI: drzwi wykładane na ścianie w pom. 25, 27, 29	drzwi wewnętrzne płycinowe pełne z bulajem, bez zamka, ościeżnica MDF obejmująca, kratka nawiewna P=min. 220cm2, kolor drewnopodobny	

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczycno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek dz. nr ew. 166/6, 166/9, 166/10, 166/3 obręb 5 Miasta Szczycno		Nr rys. A-10
	Przedmiot rysunku: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Szczycno, Łomżyńska 3		data: 08.03.2023
	Stanowisko Projektant Sprawdzający	Imię i nazwisko mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń numer uprawnień 82/86/OL 14/WMOKK/2010	podpis