






**Uwagi:**

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Instalacje podtynkowe prowadzone w warstwie ocieplenia w rurach instalacyjnych ochronnych giętkich typu RVKL..
3. Wysokość montażu łączników instalacyjnych min. 1,20m od poziomu posadzki.
4. Wysokość wypustu oświetleniowego dla opraw naściennych zewnętrznych 2,30m.
5. Opis techniczny jest integralną częścią niniejszego opracowania.

- Oznaczenia:
-  oprawa naścienna zewnętrzna IP55
  -  oprawa nastropowa LED-34W; IP20
  -  łącznik świecznikowy p/t IP44
  -  łącznik jednobiegunowy p/t IP44

 <p><b>"PROJECT STUDIO"</b> NADZOROWANIE PROJEKTOWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13 62-100 WĄGROWIEC</p>	
<p><b>GMINA WĄGROWIEC</b> ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC</p>	
<p><b>BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W KAMIENICY</b> ADRES: KAMIENICA 22A GMINA WĄGROWIEC DZ. NR EWID. 116</p>	
<p><b>OBWODY OŚWIETLIENIOWE</b></p>	
<p>INWESTOR</p>	<p>TEMAT RYSUNKU</p>
<p>1:100</p>	<p>30 CZERWCA 2020</p>
<p>mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI</p>	<p>DATA</p>
<p>PROJEKTOWAŁ</p>	<p>UPR. BUD. WKP/0148/PWOE/07</p>
<p>INSTAL. ELEKTRYCZNE</p>	<p>E-1</p>
<p>BRANŻA</p>	<p>STRONA</p>