



Załącznik nr A2

Zestawienie użytych materiałów, urządzeń, wyposażenia i kolorystyki

Wykonawca:

ALIA Architecture Technology Design Łukasz Deplewski

ul. Topolowa 6 • 62-068 Rostarszewo

tel. 881-967-865

kontakt@aliaarchitekci.pl.pl

Nazwa opracowania:	Remont wybranych pomieszczeń zespołu szkół ponadgimnazjalnych ZSP 4	
Adres inwestycji:	ul. Wojska Polskiego 106 / 67-100 Nowa Sól jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny / działki ewidencyjne: 080401_1.0002.1121/7	
Inwestor/Zamawiający:	Powiat Nowosolski ul. Moniuszki 3 • 67-100 Nowa Sól	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Wykaz opracowań

Lp.	Typ opracowania	Str.
1	Budynek szkoły	22.2

Uwagi:

1. Przyjęte w opracowaniu nazwy własne produktów i producentów mogą podlegać zmianie w procedurze **Konsultacji rozwiązań zamiennych** opisane w Projekcie wykonawczym pod warunkiem wprowadzenia produktu równoważnego lub lepszego pod względem wartości parametrów wyrobu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta Głównego.
2. Dla materiałów nie opisanych nazwą producenta lub produktu należy przyjąć rozwiązanie typowe dla budownictwa regionalnego do oferty. Ofertę należy przedłożyć do akceptacji Projektantowi Głównemu przed przystąpieniem do Realizacji. Wszystkie wyroby, w tym użyte w Projekcie wymagają zatwierdzenia Projektanta Głównego przed użyciem w Realizacji i w jej trakcie.

1. Budynek szkoły

Kat.	Rodzaj	Ilość	Materiał	Format, opis ogólny	Kolor	Opis dodatkowy, uwagi	Produkt	Producent
Ściany								
01	Uzupełnienia ścian		Gazobeton	Bloczek, 24 x 19,9 x 59,9 cm		Sw1 / u	Ytong	Xella
Okładziny ściennie								
01	Tynk dekoracyjny		tynk	-		Gęstość objętościowa: 1,6 g/cm ³ opór dyfuzyjny: < 2 (m) odporność na uderzenia: > 3J Odporność międzywarstwowa: >0,1 MPa	weber.pas modelino C	Saint-Gobain
02	Płytki klinkierowa		Ceramika	Płytki, 210 x 50mm	Deepwood Back	Naturalny klinkier, mocno ryflowana struktura lica,	Deepwood Back	KMK Klinkier
03	Płytki gresowe		Gres	Płytki, 59,7 x 59,7 cm	RC12	Gres szklony, rektyfikowany, satynowe, stopień ścieralności: 3	River Rock	Nowa Gala
Drzwi								
01	Wewnętrzne	D01		światło przejścia: 90+90 x 200cm	Orzech bielony	z ościeżnicą i klamką	Nova	Porta
02		D02		światło przejścia: 90+45 x 200cm	Orzech bielony	wyposażone w samozamykacz	Nova	Porta
03		D04		światło przejścia: 90 x 200 cm	Orzech bielony		Nova	Porta
04		D04^"		światło przejścia: 90 x 200 cm	Orzech bielony	wyposażone w samozamykacz	Nova	Porta
05		D05		światło przejścia: 80 x 200 cm	Orzech bielony		Nova	Porta
06		D05~"		światło przejścia: 80 x 200 cm	biały	drzwi do serwerowni, odporne na łuk elektryczny		
07		D06		światło przejścia: 195 x 200 cm	Orzech bielony		Nova	Porta
Posadzki								
01	Posadzka betonowa, wylewana		Cement portlandzki	-	RAL 7047	Wytrzymałość na ściskanie: min. 35 N/mm ² Wytrzymałość na zginanie: min. 10 N/mm ²	weber.floor 4610	Saint-Gobain

Kat.	Rodzaj	Ilość	Materiał	Format, opis ogólny	Kolor	Opis dodatkowy, uwagi	Produkt	Producent
						klasa antypoślizgowości: R10 odporność na ścieranie: AR 0.5		
02	Płytki gresowe		Gres	Płytki: 19,3 x 119,7 cm	WL07	Struktura: Natura	Walnut	Nowa Gala
03	Płytki gresowe		Gres	Płytki: 59,7 x 59,7 cm	RC12	Gres szklony, rektyfikowany, satynowy, stopień ścieralności: 3	River Rock	Nowa Gala
Sufity								
01	Farba		Emulsja akrylowa	-	LA71-ASO	Paleta kolorystyczna: Color Navigator Natural Stone Line	weber FZ371	Saint-Gobain
02			Emulsja akrylowa	-	LA73-ASO	Paleta kolorystyczna: Color Navigator Natural Stone Line	weber FZ371	Saint-Gobain
03	Sufit rastrowy		Profil stalowy ocynkowany	Listwa, przekrój prostokątny Wysokość: 100 mm	Dąb Milano	Okleina drewnopodobna: Dąb Milano, Rozstaw zasadniczy: co 20 cm		
04			Gips-karton	Płyta: 2600 x 1200 mm gr.: 12,5 mm		System 4.05.24	RIGIPS 4PROTM typ A	Saint-Gobain
05	Sufit kasetonowy		Gips	Płyta: 600 x 600 mm gr.: 8mm	Biały	Gładka, matowa System 4.07.70	RIGIPS CASOPRANO CASOROC	Saint-Gobain
Wyposażenie sanitarne								
01	Umywalki		Ceramika		biały		142347	vidaXL
02			Ceramika		biały	Dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych	A327230000	Roca
03	Ustępy		Ceramika		biały		Serel	Grohe
04			Ceramika		biały	Dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Nova Pro Bez Barrier	Koło
05	Pisuar		Ceramika		biały		Felix	Koło
06	Zawór czerpialny		Stal chromowana / Mosiądz		Stal mat			
07	Wpust podłogowy		Stal nierdzewna		Stal mat			

Kat.	Rodzaj	Ilość	Materiał	Format, opis ogólny	Kolor	Opis dodatkowy, uwagi	Produkt	Producent
08	Bateria umywalkowa		Stal			Ceramiczny mieszacz	Logis	Hansgrohe
Wypożyczenie elektryczne								
01	Oprawy oświetleniowe L1		Blacha stalowa			- sufitowe, - moc 26 W - barwa 4000 K, - strumień LED: 4260 lm - przesłona: PLX – opalizowane PMA	Agat LED 3900	Luxiona
02	L2		aluminium			- do montażu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, - IP44 - typ: downlight - strumień: 1864 lm - przesłona: PLX – opalizowane PMA	Beryl New LED O-1 1800	Luxiona
03	L3		aluminium			- wiszące o regulowanym zwisie - moc 17W - barwa: 4000K - strumień: 2840 lm - przesłona: PLX – opalizowane PMA	Essence LED 2600	Luxiona
Inne elementy stałego wyposażenia								
01	Skrzynki hydrantowe			Wymiary: 52 x 40 x 18 cm		Możliwość montażu lewo i prawostronnego, wyposażone w zamek		

Oznaczenia:

** - analogicznie do kolorystyki istniejących drzwi wg wskazania PG