NR. OKNA	18	19	20	22.1	22.2	26.1	27.2
NAZWA WYROBU	DREWNIANE ZEWNĘTRZNE –	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM –	OKNO DACHOWE ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM –	OKNO WYŁAZOWE ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM –	Podokienny punkt kotw. liny asekuracyjnej –	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALU, OCIEPLONE, WZMOCNIONE –	Daszek szklany zewnętrzny INOX/szkło bezpieczne w systemie
SYMBOL	O–13	O–14	OD1	Ow1	PAs–1	Dz–1	Ds–1
SCHEMAT							
	+ parapet wewn. drewniany + parapet zewn. blaszany przedłużony (wg opisu) + odtworzone opierzenie zewn. wokół okna + 2 zestawy	+ parapet wewn. ceramiczny + parapet zewn. blaszany przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny	+ uszczelnienie i opieżenie połaciowe + obudowa wewn. REI60 (wg opisu bud) + wewn. oparcie dla drabin serwis dla kazdego okna osobno + szyba bezpieczna + parapet wewn. syst. + pełny pakiet opieżenia zewnętrznego (wg opisu) + nawiewnik okienny z filtrem higrosterowalny	+ uszczelnienie i opieżenie połaciowe + obudowa wewn. (wg opisu) + wewn. oparcie dla drabin serwis. dla kazdego okna osobno + szyba bezpieczna + pełny pakiet opieżenia zewnętrznego (wg opisu) + nawiewnik okienny z filtrem higrosterowalny + drabina ciesielska wyłazowa wewn. ułatw. wyjście da połać + dod. punk asekurac. stal. ocynkowany + wymiany konstrukcyjne drewniane ciesielski belkowe 8/14cm między krokwiowe, szt 2 L=90cm x2szt.+ niezbędne łączniki, kotwy i śruby,	+ podokienny punk kotwienia/wpięcia liny asekuracyjnej, atestowany, mocowany do konstrukcji + niezbędne łączniki i kotwy	Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie	Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie
WYMIARY W ŚWIETLE ŚCIAN (OTWÓR) S	42	88	78	66		90	130
H	85	146	160	118		200	320
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S/H	---	---	---	---		---	4,16 m2
–						W.C	W.C
PIWNICA	--	--	--	--		1	1
PARTER	--	--	--	--		--	--
I–PIĘTRO	--	--	--	--		--	--
PODDASZE	2	2	8	--		--	--
DACH	--	--	--	4	3 zestawy	--	--
OGÓŁEM	2	2	8	4	3 zestawy	1	1
UWAGI:	O–13	O–14	OD1	Ow1	PAs1	Dz1	Ds1
	II–etap	II–etap	II–etap	II–etap	II–etap	II–etap	II–etap
	Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie	Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie	Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie	Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie	Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie	+ drzwi + ościeżnica w systemie z atestem + drzwi ALU ocieplone w systemie + atest. okucie antywłamaniowe + próg termiczny, wzmocniony + zamek i szyld, klamka _światło przjścia: 90cm	System na odciągach dach. np: LINEAL 02.50 + wysięg szkła: 130cm + nachylenie szkła: do ściany + budowa szkła: VSG (poświata niebieska) + otwór montażowy w szkle: o26mm + wykończenie: stal szczotkowana + materiał: ANSI 304 + mocowanie: odciągi i kotwy INOX (długie) + odprowadzenie wody: rynna i rura spustowa INOX

Uwaga: należy uwzględnić warunki ochrony przeciwpożarowej (patrz pnkt. 13 opisu technicznego)

Wrs–3
15–03–22r
15–03–22r–WDR

RYSUNEK: ZESTAWIENIE /FRAGMENT/ Zst_3 II–ETAP

PT przebudowy części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy wraz z termomodernizacją
Inwestor: Gmina Łubniany 46–024 Łubniany, ul. Opolska 104
Adres: 46–024 Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47
dz nr: 552/230 ob. 0010 Brynica

Projektant: Architektura:
mgr inż arch Maria Słota – Puda
Upr.Nr.: 23/86/Op, Izba: IARP OP–0078
Opole 45–793 ul. Szymanowskiego 5/2
tel.kom.: 06000 71118, email: kin95pt@o2.pl

SKALA	DATA:	ETAP:	BRANŻA:	RYS. NR.
1 : 50	08.2023r	PT	Architektura	/A

Opracowanie chronione jest ustawą z dnia 04.02.1994 r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych"