NR. OKNA	7	8	9	10	11	16	17
NAZWA WYROBU	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM –	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM –	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM –	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM –	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM –	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM –	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM –
SYMBOL	0–5.2	0–6.1	0–6.2	0–7.1	0–7.2	0–11	0–12
SCHEMAT	Rzut 1:50 skucie węgarków skucie węgarków Zestaw: Okno Naświetle tynk Widok 1:100 + istniejace węgarki okienne skuć i otynkować, + montaż okna przesunięty na zewn. wnęki, + zewnętrzny profil okna należy wkształcić w ociepleniu, + ściana z zewnątrz tynkowana + parapet wewn. ceramiczny + parapet zewn. blacha Alu przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higroserowalny	Widok 1:100 Rzut 1:100 + parapet wewn. istn. + parapet zewn. klinkierowy przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny	Widok 1:100 Rzut 1:100 + parapet wewn. ceramiczny + parapet zewn. blaszany przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny	Widok 1:100 Rzut 1:100 + parapet wewn. istn. + parapet zewn. klinkierowy przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny	Widok 1:100 Rzut 1:100 + parapet wewn. ceramiczny + parapet zewn. blaszany przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny	Rzut 1:100 Widok 1:100 + parapet wewn. istn. + parapet zewn. klinkierowy przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny	Rzut 1:100 Widok 1:100 + parapet wewn. ceramiczny + parapet zewn. blaszany przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny + 2 zestawy po 3 okna
WYMIARY W ŚWIETLE ŚCIAN (OTWÓR) S	138 / 138	58	58	92	92	250	63
H	125 / 50/65	145	165	150	150	92/67	144
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S/H		---	---	---	---	---	---
–							
PIWNICA	-- / --	--	--	--	--	--	--
PARTER	-- / --	1	--	7	--	--	--
I–PIĘTRO	8 / 8	--	1	--	7	--	--
PODDASZE	-- / --	--	--	--	--	1	6
DACH	-- / --	--	--	--	--	--	--
OGÓŁEM	8 / 8	1	1	7	7	1	6
UWAGI:	05.2 / 05.2	06.1	06.2	07.1	07.2	0–11	0–12
	II–etap	II–etap	II–etap	II–etap	II–etap	II–etap	II–etap

Uwaga: należy uwzględnić warunki ochrony przeciwpożarowej (patrz pnkt. 13 opisu technicznego)

Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie

Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie

Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie

Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie

Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie

Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie

RYSUNEK: ZESTAWIENIE /FRAGMENT/ Zst_2 II–ETAP

PT przebudowy części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy wraz z termomodernizacją

Inwestor: Gmina Łubniany 46–024 Łubniany, ul. Opolska 104

Adres: 46–024 Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47 dz nr: 552/230 ob. 0010 Brynica

Projektant: Architektura:
mgr inż arch Maria Słota – Puda
Upr.Nr.: 23/86/Op, Izba: IARP OP–0078
Opole 45–793 ul. Szymanowskiego 5/2
tel.kom.: 06000 71118, email: kin95pt@o2.pl

SKALA	DATA:	ETAP:	BRANŻA:	RYS. NR.
1 : 50	06.2023r	PT	Architektura	/A

Opracowanie chronione jest ustawą z dnia 04.02.1994 r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych"