

Remont drogi powiatowej nr 3477D Krzeszów- Czadrów od km 0+100- 1+640

Widok przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm | Obmiar |
|------|--------------------|--|------|------------|
| 1 | | Dział: Prace przygotowawcze | | |
| 1.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 1,5500 |
| 1.2 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1 222,0000 |
| 1.3 | KNNR AT-03 0102-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 5 150,0000 |
| 1.4 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 5 150,0000 |
| 1.5 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 5 150,0000 |
| 1.6 | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 400,0000 |
| 1.7 | KNNR 5-03I 1401-04 | Usunięcie krzewów twardych | m2 | 300,0000 |
| 1.8 | KNNR 2-21 0701-01 | Korekta (przycięcie) korony drzew | szt. | 11,0000 |
| 2 | | Dział: Roboty ziemne | | |
| 2.1 | KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi. Wykonanie koryta jezdni | m3 | 995,0000 |
| 2.2 | KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi. Wykonanie koryta zjazdów | m3 | 190,0000 |
| 2.3 | KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi. Wykonanie koryta zjazdów roboty dodatkowe | m3 | 190,0000 |
| 3 | | Dział: Roboty nawierzchniowe | | |
| 3.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6 175,0000 |
| 3.2 | KNNR 6 0401-05 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 3 200,0000 |
| 3.3 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 6 175,0000 |
| 3.4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Dolna warstwa. | m2 | 6 175,0000 |
| 3.5 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Górna warstwa. | m2 | 6 175,0000 |
| 3.6 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 6 175,0000 |
| 3.7 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 6 175,0000 |
| 3.8 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 6 175,0000 |
| 3.9 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 6 175,0000 |
| 3.10 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Pobocza | m2 | 1 430,0000 |
| 3.11 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 5 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 1 430,0000 |
| 3.12 | KNNR 6 0302-03 | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1 430,0000 |
| 4 | | Dział: Budowa zjazdów indywidualnych | | |
| 4.1 | KNNR 6 0502-04 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 75,0000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm | Obmiar |
|------|-------------------|---|----|----------|
| 4.2 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 400,0000 |
| 4.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Roboty dodatkowe | m2 | 400,0000 |
| 4.4 | KNNR 6 0401-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 420,0000 |
| 5 | | Dział: Budowa zjazdów publicznych | | |
| 5.1 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 60,0000 |
| 5.2 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. Roboty dodatkowe | m2 | 60,0000 |
| 5.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 60,0000 |
| 5.4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Roboty dodatkowe | m2 | 60,0000 |
| 5.5 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Górna warstwa | m2 | 60,0000 |
| 5.6 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 60,0000 |
| 5.7 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Roboty dodatkowe | m2 | 60,0000 |
| 5.8 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 60,0000 |
| 5.9 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna). Roboty dodatkowe | m2 | 60,0000 |
| 5.10 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 60,0000 |
| 5.11 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Roboty dodatkowe | m2 | 60,0000 |
| 5.12 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 60,0000 |
| 5.13 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna). Roboty dodatkowe | m2 | 60,0000 |
| 6 | | Dział: Budowa poboczy dla zjazdów indywidualnych i publicznych | | |
| 6.1 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 75,0000 |
| 6.2 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Roboty dodatkowe | m2 | 75,0000 |
| 6.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 75,0000 |
| 6.4 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Roboty dodatkowe | m2 | 75,0000 |
| 7 | | Dział: ODWODNIENIE | | |
| 7.1 | KNR 2-31 1404-06 | Oczyszczenie przepustów z namułu | m | 43,0000 |
| 7.2 | KNR 2-33 0606-01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | m3 | 40,0000 |
| 7.3 | KNNR-W 10 2507-02 | Remont rur przepustów | m | 43,0000 |