

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej nawierzchni (destrukcja i stabilizacja mechaniczna) drogi gminnej ul. Kokoszków Bocz-
na na nawierzchnie bitumiczną
ADRES INWESTYCJI : Ul. Kokoszków Boczna
INWESTOR : Urząd Miasta Nowy Targ
ADRES INWESTORA : Ul. Krzywa 1 , 34-400 Nowy Targ
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont istniejącej nawierzchni (destrukt stabilizowany mechanicznie) drogi gminnej ul. Kokoszków Boczna na nawierzchnie bitumicznej					
1		Remont istniejącej nawierzchni (destrukt stabilizowany mechanicznie) drogi gminnej ul. Kokoszków Boczna na nawierzchnie bitumicznej			
1.1		Wykonanie drogi gminnej			
1 d.1.1	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
	3		m	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2		Wykonanie poszerzeń na drodze gminnej			
2 d.1.2	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
	28*0,5		m ³	14,000	
				RAZEM	14,000
3 d.1.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
	20 cm 28		m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
4 d.1.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
	20 cm 28		m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
5 d.1.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
	10 cm 28		m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
1.3		Nawierzchnie bitumiczne			
6 d.1.3	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³		
	321,20		m ³	321,200	
				RAZEM	321,200
7 d.1.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
	321,2		m ²	321,200	
				RAZEM	321,200
8 d.1.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
	321,2		m ²	321,200	
				RAZEM	321,200
9 d.1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m ²		
	321,2		m ²	321,200	
				RAZEM	321,200
10 d.1.3	KNNR 6 0113-04	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
	94,30		m ²	94,300	
				RAZEM	94,300
1.4		Inne roboty			
11 d.1.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
	3		szt.	3,000	
				RAZEM	3,000