

UWAGI

1. System monitoringu budynku zakłada się w oparciu o protokół IP i ma objąć obserwacją wybrane obszary obiektu oraz terenu na zewnątrz projektowanego budynku.
2. System należy wykonać w technologii IP PoE. Wszystkie zastosowane kamery są kamerami IP PoE - wyklucza się stosowanie kamer "analogowych" z urządzeniami konwertującymi ich sygnał do sygnału IP.
3. Rejestracja obrazów z kamer IP odbywać się ma na rejestratorze z pracowni komputerowej wyposażonego w dyski twarde.
4. Obwody monitoringu prowadzić wykorzystując kabel teleinformatyczny, skrętkę 4-ro parową, U/UTP 4x2x0,5mm, kat.5e.
5. Sposób podglądu kamer np. z wybranego komputera należy ustalić z inwestorem przed rozpoczęciem realizacji.
6. Czujki montować pod sufitem, jak najdalej od elementów emitujących ciepło.
7. Dostęp do czujników powinien być maksymalnie ograniczony.
8. Pole widzenia czujnika nie może być przesłonięte.
9. Montaż oraz uruchomienie systemu należy przeprowadzić zgodnie z urządzeniami DTR producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami
10. Instalację alarmową wykonać przewodami YTDY 6x0,5mm2.
11. Głośniki w klasach oraz na korytarzach montować na wys. 2,5m
12. **Obwody prowadzić podtynkowo w bruzdach lub/ych w ścianach pełnych.**
    Dla stropu podwieszanego instalację układać w metalowych korytach mocowanych do stopu lub ścian.
13. Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający ich wytrzymałość na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.
14. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez ściany, stropy itp. chronić przed uszkodzeniami. Przejścia wykonać w przepustach rurowych.
17. Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe zabezpieczyć masą uszczelniającą np. Hilti o klasie odporności ogniowej równej klasie ściany (przegrody).
18. Instalacje prowadzić:
    - 30 cm od posadzki i sufitu,
    - 15 cm od naroży/ków ścian i drzwi,
    - zachować normatywne odległości od innych instalacji

LEGENDA

	Czujka alarmowa
	Czujnik kontraktonowy
	Manipulator
	Domofon
	Wewnętrzny sygnalizator akustyczny
	Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
	Kamera wewnętrzna kopułkowa - zasilanie PoE
	Kamera zewnętrzna - zasilanie PoE
CA	Centrala alarmowa
GPO	Główny Punkt Dystrybucyjny
	Obszar oddziaływania pętli indukcyjnej dla słabosłyszących

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EUPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

BILANS POWIERZCHNI

0.1	WIATROLAP Okładzina z GRANITOGRES	3,86 m2	
0.2	KORYTARZ WEWNĘTRZNY Z ANEKSEM NA WÓZKI INW. I CHODZIK Okładzina z GRANITOGRES	119,08 m2	
0.3	POKÓJ MEDYCZNY Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	18,98 m2	
0.4	POKÓJ WYCISZEŃ DO 6-ciu OSÓB Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	22,78 m2	
0.5	POKÓJ KIEROWNIKA Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	25,98 m2	
0.6	SKŁADNIK AKT Okładzina z GRANITOGRES	5,25 m2	
0.7	BIURO DLA KSIĘGOWOŚCI I ADMINISTRACJI Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	21,92 m2	
0.8	PRACOWNIA KOMPUTEROWA Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	30,73 m2	
0.9	TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR. Okładzina z GRANITOGRES	5,06 m2	
0.10	POM. SOCJ. DLA PRACOWNIKÓW Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	20,19 m2	
0.11	POKÓJ INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	21,39 m2	
0.12	PRACOWNIA PLASTYCZNA + Z PRACOWNIĄ KRAWIECKĄ Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	34,22 m2	
0.13	GARDEROBA NA STROJE TEATR. Z PÓŁKAMI I WIESZAKAMI Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	19,50 m2	
0.14	SALA OGÓLNA - PRACOWNIE MUZYCZNA I TEATRALNA Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	104,98 m2	
0.15	MAGAZYN NA SPRZĘT MUZYCZNY I KRZESŁA Okładzina z GRANITOGRES	20,41 m2	
0.16	TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR. Z PRYSZNICEM Okładzina z GRANITOGRES	8,78 m2	
0.17	TOALETA DLA UCZESTNIKÓW Okładzina z GRANITOGRES	5,70 m2	
0.18	TOALETA PRACOWNICZA- KOBIETY Okładzina z GRANITOGRES	5,70 m2	
0.19	TOALETA PRACOWN.- MĘŻCZYŹNI Okładzina z GRANITOGRES	5,70 m2	
0.20	POMIESZCZENIE TECHNICZNE Okładzina z GRANITOGRES	20,10 m2	
0.21	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE Okładzina z GRANITOGRES	4,56 m2	
0.22	SZATNIA DLA PRACOWNIKÓW - M Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	6,89 m2	
0.23	SZATNIA DLA UCZESTNIKÓW Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	30,75 m2	
0.24	SZATNIA DLA PRACOWN. KOBIET Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	19,25 m2	
0.25	MAGAZYN NA ŚRODKI CHEMICZNE Okładzina z GRANITOGRES	7,24 m2	
0.26	POMIESZCZENIE PRZEPIEREK Okładzina z GRANITOGRES	12,52 m2	
0.27	TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR. Okładzina z GRANITOGRES	5,06 m2	
0.28	POMIESZCZ. DO WYPAŁANIA GLINY Okładzina z GRANITOGRES	2,89 m2	
0.29	PRACOWNIA OGÓLNOUZYTKOWA Okładzina z GRANITOGRES	21,69 m2	
0.30	PRACOWNIA BIBLIOTERAPI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	23,89 m2	
0.31	SALA REHABILITACJI RUCHOWEJ Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	42,28 m2	
0.32	MAGAZYN NA SPRZĘT Okładzina z GRANITOGRES	6,18 m2	
0.33	TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR. Z PRYSZNICEM Okładzina z GRANITOGRES	8,10 m2	
0.34	PRZEBIERALNIA Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	6,39 m2	
0.35	POM. ODKŁADCZE TERMOSÓW Okładzina z GRANITOGRES	3,07 m2	
0.36	MAG. NA PRODUK. ŻYWNOŚCIOWE Z URZĄDZENIAMI CHŁODNICZYMI Okładzina z GRANITOGRES	6,15 m2	
0.37	MAGAZYN ZASOBÓW Okładzina z GRANITOGRES	8,00 m2	
0.38	POMIESZCZENIE ZMYWALNI Okładzina z GRANITOGRES	7,56 m2	
0.39	PRACOWNIA KULINARNA Okładzina z GRANITOGRES	16,50 m2	
0.40	JADALNIA-S. TERAPI ZAJĘCIOWEJ Okładzina z GRANITOGRES	62,81 m2	
	PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :	921,68 m2	
	PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY :	964,19 m2	

INWESTYCJA
BUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOSTYNIU

INWESTOR
GMINA GOSTYŃ

OBIEKT
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

LOKALIZACJA
GOSTYŃ DZ. NR 208/21

PRZEDMIOT INTERWENCJI
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

ETAP/ZEM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	01-2021	1:100	E-05