


Do malowania linii boiska należy użyć żelowej farby poliuretanowej np. FARBA TIKSOTROPOWA SPORT® LINIE BLANCHON. W celu przygotowania podłoża oraz nałożenia farby należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta farby. Należy przeprowadzić test przyczepności przed nałożeniem na całą powierzchnię. Linie boiska do piłki ręcznej wykonać w kolorze żółtym. Grubość linii boiska - 50mm.

Wszelkie zastosowane urządzenia sportowe w sali
gimnastycznej powinny posiadać Certyfikat Instytutu Sportu.



OBIEKT			
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO W BUDYNKU PSP W JEŁOWEJ			
LOKALIZACJA		46-024 Jełowa, ul. Wolności 15 dz. nr 385/147, 386/147 k.m. 1	
INWESTOR		GMINA ŁUBNIANY 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104	
ZAWARTOŚĆ		RZUT PRZYZIEMI (BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ)	SKALA
FAZA PROJEKTU	BRANŻA		NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY	ARCHITEKTURA		A10
IMIĘ, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN		PODPIS I PIECZĄTKA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Gabriela Plewnia 01/OPOKK/2016		KWIECIEŃ 2024