	DRZWI ZEWNĘTRZNE			DRZWI WEWNĘTRZNE							OKNA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE		
OZNACZENIE NA RZUCIE:													
SCHEMAT:													
PROPONOWANY SYSTEM:	*drzwi aluminiowe "90" zewnętrzne jednoskrzydłowe, np. Aluprof*	*drzwi aluminiowe "90+90" zewnętrzne dwuskrzydłowe, np. Aluprof*	*drzwi aluminiowe "90" zewnętrzne jednoskrzydłowe, np. Aluprof*	*drzwi płycinowe "90" wewnętrzne jednoskrzydłowe,*	*drzwi płycinowe "90" wewnętrzne jednoskrzydłowe,*	*drzwi płycinowe "90" wewnętrzne jednoskrzydłowe,*	*drzwi płycinowe "80" wewnętrzne jednoskrzydłowe,*	*drzwi płycinowe "90" wewnętrzne jednoskrzydłowe,*	*Kabiny sanitarne WC dla przedszkoli z drzwiami wahadłowymi wykonane z płyty HPL, np. HPL system*	*drzwi aluminiowo–szklane "90+90" dwuskrzydłowe*	*okno nieotwieralne systemowe 117x117, np Aluprof*	*okno otwieralne systemowe 117x117, np Aluprof*	*okno nieotwieralne PCV 146x76*
Wymiar w świetle ościeżnicy szerokość x wysokość [cm] $O_{SX}O_W$:	*90x230*	*90x230 + 90x230 = 207x230*	*90x230*	*90x200*	*90x200*	*90x200*	*80x200*	*90x200*	*80x115 (dwuskrzydłowe, skrzydło 40cm)*	*90x230 + 90x230 = 200x230 (dwuskrzydłowe)*	*117x117*	*117x117*	*146x76*
Wymiary w murze przygotowane do osadzenia ościeżnicy $S_{SX}H_O$ [cm]:	*117x244*	*239x244*	*117x244*	*100x210*	*100x210*	*100x210*	*90x210*	*100x210*	———	*210x240 (dwuskrzydłowe)*	*nieotwieralne*	*otwieralne jednoskrzydłowe*	*nieotwieralne*
RODZAJ I ILOŚĆ (szt.):	*PRAWE – 5szt otwierane na zewnątrz*	*GŁÓWNE DRZWI PRAWE – 2szt. otwierane na zewnątrz*	*LEWE – 2szt otwierane do wewnątrz*	*PRAWE – szt.1 LEWE – szt.2*	*LEWE – szt.1*	*PRAWE – szt.8 LEWE – szt.5*	*LEWE – szt.2*	*PRAWE – szt.2. LEWE z kratką transferową – szt.1 OTWIERANE OBUSTRONNIE z kratką transferową– szt.1*	*szt.6*	*GŁÓWNE DRZWI – PRAWE szt.2*	*44 sztuki*	*OKNA PRAWE – szt. 11 OKNA LEWE – szt. 7*	*2 sztuki*
OPIS KONSTRUKCJI:	1. wypełnienie 3–szybowe 2. szyba zespolona obustronnie, bezpieczna 3. Umax = 1,3W/m²K 4. wyposażenie: – 2 zamki, – obustronna klamka, – próg niski, dostosowany dla niepełnosprawnych – samozamykacz 5. profile: aluminiowe z przegrodą termiczną	1. wypełnienie 3–szybowe 2. szyba zespolona obustronnie, bezpieczna 3. Umax = 1,3W/m²K 4. wyposażenie: – 2 zamki, – obustronny pochwyt, – próg niski, dostosowany dla niepełnosprawnych – samozamykacz 5. profile: aluminiowe z przegrodą termiczną	1. wypełnienie 3–szybowe 2. szyba zespolona obustronnie, bezpieczna 3. Umax = 1,3W/m²K 4. wyposażenie: – 2 zamki, – obustronna klamka, – próg niski, dostosowany dla niepełnosprawnych – brak samozamykacza 5. profile: aluminiowe z przegrodą termiczną	1. płycinowe 2. z okleiną drewnopodobną 3. wyposażenie: – 1 zamek z wkładką – obustronna klamka bez ostrych zakończeń, – próg niski, dostosowany dla niepełnosprawnych – brak samozamykacza – z regulowaną futryną 4. profile: MDF	1. płycinowe 2. z okleiną drewnopodobną 3. wyposażenie: – 2 zamki z wkładką – obustronna klamka bez ostrych zakończeń, – próg niski, dostosowany dla niepełnosprawnych – brak samozamykacza – z regulowaną futryną 4. profile: MDF	1. płycinowe 2. z okleiną drewnopodobną 3. wyposażenie: – 1 zamek z wkładką – obustronna klamka bez ostrych zakończeń, – próg niski, dostosowany dla niepełnosprawnych – z samozamykaczem – z regulowaną futryną 4. profile: MDF	1. płycinowe 2. z okleiną drewnopodobną 3. wyposażenie: – 1 zamek z wkładką – obustronna klamka bez ostrych zakończeń, – próg niski, dostosowany dla niepełnosprawnych – z samozamykaczem – z regulowaną futryną 4.. profile: MDF	1. płycinowe 2. z okleiną drewnopodobną 3. wyposażenie: – 1 zamek toaletowy – obustronna klamka bez ostrych zakończeń, – próg niski, dostosowany dla niepełnosprawnych – brak samozamykacza – z regulowaną futryną 4. profile: MDF	1. wykonane z płyty HPL 2. kolor popiel 3. Profil usztywniający przednią ścianę ukryty za drzwiami 4. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego. 5. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z tworzywa sztucznego 6. zaoblenie narożników drzwi 7. Wysokość drzwi 115cm, szer. 80cm	1. wypełnienie 1–szybowe szyba bezpieczna 2. wyposażenie: – 2 zamki, – obustronny pochwyt, – próg niski, dostosowany dla niepełnosprawnych – samozamykacz 3. profile: aluminiowe	1. Umax=0,9W/m²K 2. wypełnienie trzyszybowe 3. szyba zespolona obustronnie – bezpieczna 4. profile aluminiowe 5. ciepły montaż	1. Umax=0,9W/m²K 2. wypełnienie trzyszybowe 3. szyba zespolona obustronnie – bezpieczna 4. kwatera uchylno–rozwierna 5. profile aluminiowe 6. ciepły montaż 7. klamki z zamkiem	1. wypełnienie jednosszybowe 2. profile PCV 3. zimny montaż
KOLORYSTYKA:	*w kolorze obudowy aluminiowej grafit, RAL 7011 klamka ciemny grafit RAL 7021*	*w kolorze obudowy aluminiowej grafit, RAL 7011 pochwyt ciemny grafit RAL 7021*	*w kolorze obudowy aluminiowej grafit, RAL 7011 klamka ciemny grafit RAL 7021*	*kolor dąb naturalny klamka ciemny grafit RAL 7021*	*kolor dąb naturalny klamka ciemny grafit RAL 7021*	*kolor dąb naturalny klamka ciemny grafit RAL 7021*	*kolor dąb naturalny klamka ciemny grafit RAL 7021*	*kolor dąb naturalny klamka ciemny grafit RAL 7021*		*kolor grafit, RAL 7011 pochwyt ciemny grafit RAL 7021*	*w kolorze obudowy aluminiowej grafit, RAL 7011 klamka ciemny grafit RAL 7021*	*w kolorze obudowy aluminiowej grafit, RAL 7011 klamka ciemny grafit RAL 7021*	*białe, RAL 9016*
UWAGI:	*STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTARCZYĆ Z KLAMKAMI WRAZ Z SZYLDAMI I WKŁADKAMI PATENTOWYMI DO ZAMKÓW Z KOMPLETEM 3 KLUCZY.*	*STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTARCZYĆ Z KLAMKAMI WRAZ Z SZYLDAMI I WKŁADKAMI PATENTOWYMI DO ZAMKÓW Z KOMPLETEM 3 KLUCZY.*	*STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTARCZYĆ Z KLAMKAMI WRAZ Z SZYLDAMI I WKŁADKAMI PATENTOWYMI DO ZAMKÓW Z KOMPLETEM 3 KLUCZY.*	*STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTARCZYĆ Z KLAMKAMI WRAZ Z SZYLDAMI I WKŁADKAMI PATENTOWYMI DO ZAMKÓW Z KOMPLETEM 3 KLUCZY.*	*STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTARCZYĆ Z KLAMKAMI WRAZ Z SZYLDAMI I WKŁADKAMI PATENTOWYMI DO ZAMKÓW Z KOMPLETEM 3 KLUCZY.*	*STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTARCZYĆ Z KLAMKAMI WRAZ Z SZYLDAMI I WKŁADKAMI PATENTOWYMI DO ZAMKÓW Z KOMPLETEM 3 KLUCZY.*	*STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTARCZYĆ Z KLAMKAMI WRAZ Z SZYLDAMI I WKŁADKAMI PATENTOWYMI DO ZAMKÓW Z KOMPLETEM 3 KLUCZY.*	*STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTARCZYĆ Z KLAMKAMI WRAZ Z SZYLDAMI I WKŁADKAMI PATENTOWYMI DO ZAMKÓW Z KOMPLETEM 3 KLUCZY.*		*STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTARCZYĆ Z KLAMKAMI WRAZ Z SZYLDAMI I WKŁADKAMI PATENTOWYMI DO ZAMKÓW Z KOMPLETEM 3 KLUCZY.*	*STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTARCZYĆ Z KLAMKAMI WRAZ Z SZYLDAMI I WKŁADKAMI PATENTOWYMI DO ZAMKÓW Z KOMPLETEM 3 KLUCZY.*	———
UWAGI OGÓLNE:	*UWAGI OGÓLNE:* – *Przed zamówieniem wymiary stolarki należy skorygować ze stanem faktycznym,* – *Wymiar drzwi podany na rysunku rzutu przyziemia jest wymiarem otworu w świetle ościeżnicy(po otwarciu drzwi).* – *kolorystyka stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki* – *Przy zamawianiu stolarki należy kierować się rzutem przyziemia dla zestawienia stolarki – rys. 7.*												

BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE, dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK

RYSUNEK 8 - ZESTAWIENIE STOLARKI