

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ PRZEPUST PZ2 POD ZJAZDEM

Ścianka (przyczółek) przepustu z bloczków betonowych na fundamencie betonowym z betonu C20/25 wysokość ścianek jest zmienna

Ścianka (przyczółek) przepustu z bloczków betonowych na fundamencie betonowym z betonu C20/25 wysokość ścianek jest zmienna


Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5mm - gr. 15,0cm
Mieszanka kruszywa łamanego 0-63mm - gr. 15,0cm


Zasyпка z pospółki lub niesortu
Przepust z rur PEHD DN500
Fundament z kruszywa gr. 30,0cm

Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5mm - gr. 15,0cm
Mieszanka kruszywa łamanego 0-63mm - gr. 15,0cm

Ława betonowa z betonu C20/25 o wym. 30x55cm
Chudy beton C12/15 gr. 10cm

Ława betonowa z betonu C20/25 o wym. 30x55cm
Chudy beton C12/15 gr. 10cm



OPERAT WODNOPRAWNY					Pracownia projektowa "PATIOARCH" mgr inż. Mariusz Piksa 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Górna 31	
	Projektant:	mgr inż. Mariusz Piksa	29/DOS/04		Data:	10.02.2022
		mgr inż. Kamila Stachoń			Stadium:	PB
	Temat:	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z rowami i przepustami na działkach drogowych nr 63/12, 63/4, 68/4, 234/5, 74/5 w Łomnicy			Skala:	1:25
	Inwestor:	Gmina Gluszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca			Nr rys.:	6
	Tytuł rys.:	PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE				