

Wyjście i powrót petli dozorowej oraz linii sygnałowej wykorzystując istniejące okablowanie do Pawilon 1 – zamontować nowe czujki, sygnalizatory oraz wykonać nową instalację zgodnie z PN-54.14. W przypadku konieczności wnieść połączenie międzybudynkowe na nowe okablowanie.

Dom Pomocy Społecznej w Pełplinie
ul. Szpitalna 2
rys. 1 Pawilon 2

- UWAGA:
- Instalacja międzybudynkowa Pow.1 do Pow.2 wykorzystuje istniejące
 - Pętle dozorcze wykonane przewodem typu INHST 1x2x0,8
 - Długość sterownicza i zasilająca wykonana kablatem typu R08x 2x1, R08x 3x1,5 i HINSH 2x0,8 – P190
 - Instalacja przewodowa:
 - przewidywana instalacja w sposób w urzeczku RS18
 - przewidywana instalacja w sposób w urzeczku RS18
 - przewidywana instalacja w sposób w urzeczku RS18
 - przewidywana instalacja w sposób w urzeczku RS18
 - Rozwiązanie sterunki techniczne wykonano instalacją zgodnie z opisem technicznym.
 - Przewodzenie instalacji zostało na dokumentacji powykonawczej.
 - Odbiorca, odbiorca i sprzątki odbiorcy wykonano na nowo – zgodnie z opisem i dokumentacją z opisem wykonania.

