

Przedmiar

Głogowo, ul. Bobrowa

Lp.		Podstawa	Opis	Jm		Obmiar
1		Dział ROBOTY ZIEMNE				
1.1	KSNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m3	511,00	
1.2	KSNR 6 0113-02	podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm		m2	2555,00	
2		Dział NAWIERZCHNIE				
2.1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2		m2	2254,50	
2.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm		m2	2254,50	
2.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2		m2	2254,50	
2.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm		m2	2254,50	
3		Dział ZJAZDY				
3.1	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV		m2	176,00	
3.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm		m2	176,00	
4		Dział POBOCZA				
4.1	KNR 2-31 0117-03	Wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		m2	749,50	
5		Dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1		Regulacja studni, włączów kanalizacyjnych / zaworów wodociągowych		szt.	12	10
5.2		Oznakowanie pionowe		szt.	1	