









ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

SYMBOL/ILOŚĆ LEWE/PRAWE	Dp1/1SZT. DWUSKRZYDŁOWE		Dp2/1SZT. –/1P		D1/1SZT. DWUSKRZYDŁOWE		D2/1SZT. DWUSKRZYDŁOWE		D3/3SZT. 1L/2P	
										
	SZER.W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	120 (90+30)	90	260 (skrzydło 100+70)	80	120 (90+30)	200	200	–	STAL
	WYS.W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	200	170	265 (skrzydło 210)	200	–	–	–	–	STAL
	PRZESZKLENIE	–	–	SZKŁO ZESPOLONE BEZPIECZNE	–	–	–	–	–	STAL
	MATERIAŁ	STAL	STAL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	STAL
OŚCIEŻNICA	STAL	STAL	STAL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	STAL
KOLOR	RAL9002	RAL9002	RAL9002	RAL9002	RAL9002	RAL9002	RAL9002	RAL9002	RAL9002	RAL9002
UWAGI	SKRZYDŁO DRZWIOWE DOCIEPLONE	SKRZYDŁO DRZWIOWE DOCIEPLONE	SKRZYDŁO DRZWIOWE DOCIEPLONE	ELEKTROZAMEK REWERSYJNY	SKRZYDŁO DRZWIOWE DOCIEPLONE	SKRZYDŁO DRZWIOWE DOCIEPLONE	SKRZYDŁO DRZWIOWE DOCIEPLONE	SKRZYDŁO DRZWIOWE DOCIEPLONE	SKRZYDŁO DRZWIOWE DOCIEPLONE	SKRZYDŁO DRZWIOWE DOCIEPLONE

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL/ILOŚĆ LEWE/PRAWE	D4/1SZT. 1L/–		D5/1SZT. DWUSKRZYDŁOWE		D6/1SZT. DWUSKRZYDŁOWE	
						
	SZER.W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	80	140 (2x70)	135 (90+45)	240	240
	WYS.W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	200	240	SZKŁO BEZPIECZNE	ALUMINIUM	ALUMINIUM
	PRZESZKLENIE	–	STAL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
	MATERIAŁ	STAL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
OŚCIEŻNICA	STAL	STAL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
KOLOR	szary	RAL9002	RAL9002	RAL9002	RAL9002	RAL9002
UWAGI	EIS60	SKRZYDŁA DRZWIOWE wg. istniejących drzwi	–	–	–	–

UWAGA: PRZED WYKONANIEM DRZWI SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.