

## **Instrukcja Użytkowania i Pielęgnacji Tarasów z Desek Egzotycznych**

Państwa taras drewniany jest chroniony przed zabrudzeniami i wnikaniem wilgoci dzięki wysoko jakościowemu impregnowaniu. Aby ta skuteczna ochrona mogła być utrzymana jak najdłużej, a Państwo mogli się cieszyć swoim tarasem, powinniście Państwo przestrzegać następujących wskazówek.

Gwarantujemy, że Państwa taras odwdzięczy się, a z roku na rok będąc coraz piękniejszy uzyskując specyficzną naturalną patynę.

Drobny piasek, kurz działają jak papier ścierny, dlatego proszę pamiętać o tym, aby powstające zabrudzenia regularnie usuwać za pomocą szczotki lub odkurzacza. Takie suche czyszczenie powinno się przeprowadzać zasadniczo przy każdym odświeżaniu oraz bieżącym i gruntownym czyszczeniu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych tarasu i powłoki olejowej takich jak np.: wgłębienia od szpilek, od urządzeń i ciężkich przedmiotów, od krzeseł, kółek itp, uszkodzeń będących następstwem zalania tarasu oraz zarysowań od ostrych przedmiotów.

Stała pielęgnacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń ( piasku, liści, błota ) przy użyciu szczotek lub odkurzaczy.

W sezonie zimowym należy w miarę możliwości usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy. Oblodzona warstwa ma prawo powstawać również nie tylko zima, ale w okresie przejściowym ( jesień, wiosna ), po wilgotnej lub deszczowej nocy. Usuwanie oblodzonej warstwy wpływa na bezpieczeństwo użytkownika tarasu.

W przypadku powstania oblodzonej warstwy nie należy stosować soli i środków chemicznych ograniczając się najwyżej do użycia piasku ( mogą wtedy powstać drobne, mechaniczne uszkodzenia wierzchniej warstwy drewna).

Drewna stosowane przez nas na tarasach są naturalnie bardzo odporne na korozję biologiczną i nie wymagają, lecz wymagają impregnacji i konserwacji. Drewno zawsze jednak ulega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Olej, którym pokryta jest wierzchnia warstwa desek, utlenia się w czasie, tj. oksyduje. Powstaje wówczas srebrzysto-szara powłoka nie mająca jednak wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna, czy przyspieszenia procesów starzenia. Ze względów estetycznych należy zapobiegać temu zjawisku stosując olej pielęgnacyjny OLI-NATURA Projektol firmy Oli-Lacke przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje drewniane.

Co jakiś czas, a z pewnością po każdym sezonie zimowym należy umyć taras szczotką ryżową wzdłuż ryfli środkiem OLI-NATURA Ausenreiniger , który znacznie pomaga czyszczenie. Po wyschnięciu ponowić impregnację olejem OLI-NATURA Projektol, Firmy Oli-Lacke, O ile taras jest intensywnie użytkowany i dochodzi do szybkiego wycierania się warstwy zabezpieczającej należy powtórzyć impregnację w trakcie trwania sezonu nawet kilkakrotnie. Nanoszenie oleju należy wykonać cienkimi warstwami , wcierając zawsze wzdłuż ryfli miękką szmatą do sucha.

W użytkowaniu należy uwzględnić naturalny proces pracy tj. wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i pęcznienia podczas deszczowej pogody. Naturalna praca może spowodować nawet nieliczne obłuzowanie niektórych wkrętów. Po sezonie zimowym należy sprawdzić i dokręcić ,lub wymienić obłuzowane wkręty.

**Firma nasza wykonuje tylko odpłatnie zabiegi pielęgnacyjne tarasów zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.**

**Wszelkie środki do pielęgnacji i mycia tarasów są dostępne w Salonie Sprzedaży firmy BTS Polska Tel/Fax.:58/7 833 533**