

SYSTEMOWY
KOMINEK
WENTYLACYJNY
(wentylacja
wspomagana
mechanicznie)
Otwór w stropie
Ø180mm

WRZUTOMAT
Otwór w ścianie 150x300mm
spód: +0,90m

Rynna prostokątna
tytanowo-cynkowa
NG 200 70x42mm

SYSTEMOWY
KOMINEK
WENTYLACYJNY
(wentylacja
wspomagana
mechanicznie)
Otwór w stropie
Ø180mm

konstrukcja
wg proj.PW konstrukcji

1

A

2

1

A

2

RZUT PRZYZIEMIA

WYWIEWKA KANALIZACJI
Otwór w stropie Ø160mm

YKY 5x10
z STW

RS
60x60 mm

RS
60x60 mm

LA 01

RZUT PRZYZIEMIA

RZUT BUDYNKU ŁAZIENKI
Symbol opis

B	Oprawa typ B LED 1660lm 14W
C	Oprawa typ C LED 2356lm 16W
NT	- łącznik jednobiegunowy
	- wypust kablowy wentylator łazienkowy
NT	- gniazdo pojedyncze 230V
	- czujnik ruchu 360°

	- przycisk przywoławczo-kasujący
	- sygnalizator wizualno-dźwiękowy
	- przycisk pociągowy

Cały osprzęt o stopniu ochrony minimum IP44,
montować na wysokości minimum 1,1m

Maple

Architecture
& Design

Maple sp. z o.o.
Al. Korfańtego 76
40-161 Katowice
info@maplestudio.eu
NIP 634 291 1067



maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:

UTWORZENIE PUNKTU
PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI
ROWEROWEJ, PIESZEJ I WODNEJ
Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ PLACU
INTEGRACYJNO – FESTYNOWEGO
ADRES INWESTYCJI: Świnoujście, ul. Mostowa
INWESTOR:

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście

TEMAT RYSUNKU:

RZUTY BUDYNKÓW:
wiaty grillowej i łazienki

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001
w specjalności instalacje
elektryczne

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Szymon Woyke
upr. bud. nr 183/Sz/2002
w specjalności instalacje
elektryczne

BRANŻA: FAZA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PB

SKALA: DATA: NR RYS.

1:50 październik 2018 EZ-03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.

1

B

2



SB2

A

A

A

B

RZUT

C

D

OPRAWA OŚWIETLENIOWA

ŁAWOSTOŁY

GRILL I KOMIN
cegła rozbiórkowa

OPRAWA OŚWIETLENIOWA

OKŁADZINA DREWNIANA
z desek 145x24 mm,
drewno – modrzew
syberyjski, deski w układzie
poziomym, kolor naturalny

OKŁADZINA DREWNIANA
z desek 145x24 mm,
drewno – modrzew syberyjski,
deski w układzie poziomym,
kolor naturalny

RZUT WIATY GRILOWEJ
Symbol opis

NT	- łącznik jednobiegunowy
	- wypust oświetleniowy
NT	- gniazdo pojedyncze 230V

Cały osprzęt o stopniu ochrony minimum IP54,
w obudowach wandaloodpornych,
montować na wysokości minimum 1,1m.