

## Specyfikacja – przełącznik Cisco C9200-48P-E

Opis produktu - Przełącznik Cisco C9200-48P-E

Rodzaj obudowy - Montowany w szafie Rack 1U

Rodzaj Przełącznika - Warstwy 3

Porty - 48 x 10/100/1000

Uplink - Tak (Modularny) - W ukompletowaniu moduł 4 x SFP 1GE do Cisco Catalyst 9200

PoE - Tak 740 W (przy 2 zasilaczach 1440 W)

Przepustowość - 176 Gbps

Przepustowość (pakiet 64-bajtowy) - 261.9 Mpps

Wirtualne podsieci - 4

Liczba adresów MAC - 32 000

Pamięć Ram - 4 Gb

Pamięć Flash - 4 Gb

Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) - 1000

Stack - Tak do 8 urządzeń (160Gbps)

Wiatraki (FAN) - Tak (modularne)

Obsługa protokołu QoS Tak (802.1p)

Wymiary (szer./głęb./wys.) - 44.5 cm x 35.0 cm x 4.4 cm

Zasilacze - Modularne max 2 - Przełącznik należy doposażyć w dodatkowy zasilacz Cisco PWR-C5-1KWAC

Waga - 5.5 kg

Oprogramowanie - Network Essentials, Licencja Cisco C9200-DNA-E-48-3Y