

Rzędne niwelety

439.77 439.73 439.70 439.69 439.75 439.85 439.90 439.97 440.23 440.32 440.66 441.24 441.26 441.93 442.61 443.28 443.96 444.64 445.31 445.96 446.61 447.25 447.90 448.55 448.85 449.18 449.41 449.72 449.88 450.19 450.65 451.10 451.56 452.02 452.48 452.94 453.50 454.05 454.61 454.79 455.14 455.18 455.52 455.58 455.99 456.39 456.79 457.20 457.56 457.60 458.11 458.72 458.78 459.63 460.55 460.64 461.72 462.80 463.89 464.97 465.22 466.02 466.38 466.98 467.41 467.47 467.85 468.80 469.85 470.32 470.98 472.12 473.27 474.41 475.55 476.70 477.48

Rzędne istniejące

439.77 439.69 439.69 439.78 439.89 439.91 439.93 440.08 440.17 440.59 441.17 441.19 441.83 442.51 443.22 443.93 444.54 445.23 446.05 446.44 447.06 447.82 448.54 448.85 449.17 449.40 449.74 449.89 450.18 450.63 451.11 451.55 452.02 452.48 452.94 453.40 453.93 454.55 454.77 455.18 455.23 455.55 455.61 456.03 456.43 456.81 457.19 457.55 457.59 457.93 458.52 458.60 459.53 460.48 460.56 461.63 462.71 463.86 465.02 465.28 466.09 466.44 467.01 467.41 467.46 467.79 468.69 469.83 470.32 470.97 472.11 473.25 474.39 475.54 476.69 477.48

Różnice rzędnych

0.00 0.05 0.01 0.00 −0.03 −0.04 −0.01 0.04 0.15 0.15 0.07 0.06 0.07 0.11 0.10 0.06 0.03 0.10 0.08 −0.09 0.17 0.20 0.08 0.01 −0.01 0.01 0.01 −0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.09 0.13 0.06 0.02 −0.04 −0.03 −0.03 −0.04 −0.04 −0.01 0.00 0.01 0.01 0.18 0.19 0.18 0.10 0.08 0.08 0.09 0.10 0.03 −0.05 −0.06 −0.07 −0.04 0.01 0.06 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00

Elementy niwelety

L=23.51m i=-0.33‰ | L=21.67m i=0.99‰ | R=600.00m L=34.53m | L=60.29m i=6.76‰ | L=54.60m i=6.47‰ | R=1000.00m L=18.76m | L=66.64m i=4.59‰ | L=33.29m i=5.56‰ | R=1000.00m L=15.18m | L=50.39m i=4.04‰ | R=600.00m L=40.37m | L=43.11m i=10.83‰ | R=1000.00m L=22.63m | L=8.44m i=8.53‰ | R=1000.00m L=28.56m | L=62.58m i=11.43‰

Elementy trasy

EUK. POZIOWY R=-600.00m L=33.63m | PROSTA L=10.55m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=60.25m | PROSTA L=8.55m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=6.59m | KOŁOWY R=-600.00m L=5.91m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=4.50m | PROSTA L=15.60m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=4.90m | PROSTA L=23.62m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=4.90m | PROSTA L=13.35m | PROSTA L=10.55m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=6.90m | PROSTA L=8.56m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=4.44m | PROSTA L=10.55m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=6.88m | PROSTA L=10.97m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=4.50m | PROSTA L=51.83m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=4.50m | PROSTA L=44.43m | PROSTA L=10.55m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=6.13m | KOŁOWY R=-600.00m L=3.83m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=4.79m | PROSTA L=44.92m | PROSTA L=25.05m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=35.60m | PROSTA L=35.35m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=26.89m | PROSTA L=14.73m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=32.46m | PROSTA L=56.56m | EUK. POZIOWY R=-600.00m L=4.37m | PROSTA L=14.28m

Odległości

0.00 10.00 20.00 23.51 30.00 40.00 45.18 50.00 60.00 62.46 70.00 79.71 80.00 90.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 94.60 0.00 03.97 10.00 13.36 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 0.00 10.00 13.29 20.00 20.88 28.47 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 78.85 80.00 90.00 99.09 0.00 10.00 19.22 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 62.33 70.00 73.63 80.00 84.96 85.70 90.00 0.00 10.00 14.26 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 76.84 77.12

Kilometraż

0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+577

NOVA–PROJECT ul. Różyckiego 1c 51-608 WROCŁAW	INWESTOR: GMINA Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 24 57-350 Kudowa-Zdrój		
Remont drogi dojazdowej, ul. Brzozowie, Gmina Kudowa Zdrój		Stadium:	PW
Tytuł projektu:		Branża:	DROGOWA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	ul. Brzozowie, Kudowa Zdrój		
Nazwa rys.:	PROFIL PODŁUŻNY - ODCINEK 1	Kod archiwalny	377
		Data:	styczeń 2020
		Skala:	1:500
		Nr rys.:	3

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektant	dr inż. Maciej Wdowiak	520/7/99/Lv konst.-bud. bez ograniczeń	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksander Spozyto	217/87/UW konst.-inż. w zak. mostów i dróg	