

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf metalowych BHP, pochodzących z bieżącej produkcji. Realizacja umowy nastąpi na podstawie oferty w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonanego wyboru Wykonawcy.

Szafa BHP - ubraniowa "80" – 50 szt.

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 800 x 490 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości oraz głębokości w zakresie +/- 30 mm.
2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
3. Korpus, drzwi, półki oraz przegrody wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
4. Cokół szafy musi być wzmocniony dodatkowo blachą o grubości minimum 2 mm.
5. Szafa musi być wyposażona w dwie oddzielne komory, a każda z nich musi posiadać półkę, drążek, co najmniej 2 haczyki umożliwiające zawieszenie odzieży oraz przegrodę pionową.
6. Szafa powinna posiadać miejsce na identyfikator oraz otwory wentylacyjne, co najmniej 4 sztuki.
7. Drzwi szafy dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek patentowy, ryglujący co najmniej w trzech punktach.
8. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.

Przykładowe rozwiązanie:



Szafa BHP - ubraniowa "80" z wysuwaną ławeczką – 50 szt.

SZAFKA

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 800 x 490 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości oraz głębokości w zakresie +/- 30 mm.
2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.
3. Korpus, drzwi, półki oraz przegrody wykonana z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,8 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
4. Cokół szafy musi być wzmocniony dodatkowo blachą o grubości minimum 2 mm.
5. Szafa musi być wyposażona w dwie oddzielne komory, a każda z nich musi posiadać półkę, drążek, co najmniej 2 haczyki umożliwiające zawieszenie odzieży oraz przegrodę pionową.
6. Szafa powinna posiadać miejsce na identyfikator oraz otwory wentylacyjne, co najmniej 4 sztuki.
7. Drzwi szafy dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek patentowy, ryglujący co najmniej w trzech punktach.
8. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.
9. Wyposażona w wysuwaną ławkę.

ŁAWKA

10. Ławka o wymiarach zewnętrznych 400 x 800 x 250 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.
11. Konstrukcja ławki spawana, stalowa, wykonana z profili kwadratowych, malowanych proszkowo, kolorystyka wg palety RAL 7035 lub równoważna.
12. Dostosowana do montażu z ww. szafami BHP.
13. Wyposażone w stopki poziomujące.
14. Siedzisko ławki wykonane z listwy drewnianej np. sosnowej.